

BlueSmart toegangsbeheer

30
30.80
30.80.38-a**KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN**
HANG- EN SLUITWERK
SLOTCILINDER

0. EUROPROFIELCILINDER

Fabrikaat: BUVA rationele bouwprodukten b.v.

Type: blueSmart europrofielcilinder 17 mm met TIME-functie:

- Leverbaar als enkele, dubbele of knopcilinder en als voorhangslot robuust en vlakliggend SKG***® en IP 67.

- Temperatuurbereik van -20 tot +65 °C.

- Zelfstandige melding van de batterijtoestand via het virtuele netwerk (optioneel).

- Elektronische DIN profielcilinder met batterijvoeding of externe voeding, basislengte 30,7/30,7 (dubbele cilinder) 8-voudig verstelbare meenemer, levering zonder sleutel. Cilinders kunnen bij de eerste levering op functie volgens sluitplan worden geprogrammeerd.

Uitvoering blueSmart enkele profielcilinder:

\ BS-02 - elektronisch gecontroleerd, levering inclusief geplaatste lithiumcel.

\ BS-12 - elektronisch gecontroleerd met externe voeding, levering inclusief batterijpack.

\ BS-22/17 - elektronisch gecontroleerd, levering inclusief geplaatste lithiumbatterij, zonder actieve magneetbescherming.

Uitvoering blueSmart dubbele profielcilinder:

\ BS-01 - tweezijdig elektronisch gecontroleerd, levering inclusief geplaatste lithiumcellen.

\ BS-05 - enkelzijdig elektronisch gecontroleerd (A-zijde), levering inclusief geplaatste lithiumcellen.

\ BS-11 - tweezijdig elektronisch gecontroleerd, cilinder voor externe voeding, levering inclusief batterijpack.

\ BS-15 - enkelzijdig elektronisch gecontroleerd (A-zijde), cilinder voor externe voeding, levering inclusief batterijpack.

\ BS-21 - tweezijdig elektronisch gecontroleerd, levering inclusief geplaatste lithiumcellen.

Uitvoering blueSmart knopcilinder:

\ BS-04 - enkelzijdig elektronisch gecontroleerd (A-zijde), kunststof knop (B-zijde), levering inclusief geplaatste lithiumcel.

\ BS-04MK - enkelzijdig elektronisch gecontroleerd (A-zijde), knop messing mat vernikkeld aan de B-zijde, levering inclusief geplaatste lithiumcellen.

\ BS-04 S10MK - Anti-amok knopcilinder, enkelzijdig elektronisch gecontroleerd (A-zijde) met speciale knop, levering inclusief geplaatste lithiumcellen.

\ BS-14MK - enkelzijdig elektronisch gecontroleerd (A-zijde), knop messing mat vernikkeld aan de B-zijde, met externe voeding, levering inclusief batterijpack.

Uitvoering blueSmart special:

\ BS-85 - hangslot elektronisch gecontroleerd, beugelhoogte 28 mm, levering inclusief geplaatste lithiumcellen.

- verlenging (mm): per 5/10 mm per zijde tot een totale lengte van 160 mm..

Tijdprofielen (aantal): ...

Toebehoren:

\ blueSmart sleutel (st): ...

\ blueSmart sleutelhanger (st): ...

\ blueSmart transpondersleutel (st): ...

\ kaart voor dataoverdracht offline (st): ...

\ kaart voor dataoverdracht virtueel netwerk (st): ...

\ programmeeradapter ...

\ blueSmart accespoint BS TA ZI ...

\ blueSmart accespoint BS TA ZE ...

\ legitimatiekaart ...

OPTIE I (kaartlezers):

\ blueSmart kaartlezer Bitcino design.

\ blueSmart kaartlezer Gira design.

\ blueSmart kaartlezer Siedle-vario.

\ blueSmart kaartlezer Elcom modesta.

\ blueSmart kaartlezer Smalraam zwart

OPTIE II (deurbeslag):

\ blueSmart kruk/veiligheidslangschildgarnituur EZK-VH SKG***®.

\ blueSmart kruk/rozetgarnituur EZK.