

61
61.11
61.11.11-a

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

0. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

9. FABRIKAAT: BUVA HOMECARE SYSTEMEN.

Type: **EcoStream WTW-unit**.

- Connectiviteit via gratis smartphone-app
- WIFI en Bluetooth connectie tbv inregeling en bediening.
- Debiet (m/h): volgens Bouwbesluit, maximaal 350 m/h 200 Pa.
- Rendement 96,1% volgens NEN 5138.
- SPI (W/m³/h) 0,36 volgens EN13141-7.
- Constant flow EC-ventilatoren met gegtegreerd slakkenhuis.
- 100% Bypass.
- Intelligente vorstbeveiliging op temperatuur en druk.
- 2 Filters klasse ISO coarse (G4).
- Gegtegreerde vocht- en VOC-sensor.
- Aansluitmogelijkheid voor bedieningen en CO2-sensoren.
- Verhoogd zomercomfort door automatische debietverhoging bij ingeschakelde bypass.
- Output voor filter vervuild en servicemelding.

Uitvoering: zowel links als rechts toepasbaar.

(te bepalen door de installateur)

Afzuigpunten:

- De keuken(s); 75 m³/h.
- De badkamers(s); 50 m³/h.
- Het toilet; 25 m³/h.

Toevoerpunten:

De verblijfsgebieden, respectievelijk de verblijfsruimten conform bouwbesluit, debiet (m³/h): volgens bouwbesluit.

Afvoerkanaal:

- Geisoleerd kanaal.
- Aantal (st): 1, individueel.

Buitenlucht toevoerkanaal naar unit:

- Geisoleerd kanaal.
- Aantal (st.): 1.