

61

61.11

61.11.10-a

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES**FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN****MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE****0. MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE**

Ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer.

BUVA Vital Air System Q Control Time

(EPC-reductie op basis van NEN 7120: 0,09)

Fabrikaat: BUVA.

Afvoervoorziening

Woonhuisventilator Q-Stream Hygro Compact 2.0 - Wifi equipped

voorzien van geïntegreerde vochtsensor, EC-motor en randaarde stekker:

- maximaal debiet bij 200 Pa kanaalweerstand (m3/h): 365

- energieverbruik (W): 50

- afmetingen hxbxd (mm): 386 x 386 x 180

- materiaal: kunststof

- aantal perskanalen (st): 1 (ø 125 - 150 mm)

- aantal zuigkanalen (st): 6 (ø 80 - 125 mm)

- klokgestuurd via smartphone of tablet

De vochtsensor is functioneel in de "automatische" ventilatiestand voor alle zuigkanalen.

Regeling

via smartphone of tablet

Toevoervoorziening

BUVA zelfregelende roosters/suskasten in de gevels uit de 'Stream'-serie:

\ AcouStream \ FireStream \ FitStream \ SlideStream \ SunStream \ SusStream (HD) \

TopStream \ (zie bouwkundig bestek groep 30.36)