

43
43.42
43.42.30-a

METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
METAALPROFIELEN
ALUMINIUM PROFIEL

0. RENOVATIEFRAME VOOR HOUTEN KOZIJNEN
Fabrikaat BUVA.
UITVOERING:
Aluminium renovatieframe geschikt voor BUVA ISO-PLUS 2000 & 3000 hardglas ramen,
voorzien van een TPE aanslagrubber (dichting in frame) en een EPDM gesloten
celrubber (dichting frame-kozijn).
TOEPASSING:
Ter vervanging van houten ramen voor BUVA ISO-PLUS hardglas ramen in
bestaande houten kozijnen:
\ van buiten- naar binnensponning \ aanpassing van bestaande binnensponning \
(minimale sponningsmaat van de bestaande kozijnen 13 mm).
Wind- en waterdichtheid: tot 450 Pa (afhankelijk van de uitvoering en kwaliteit
van de bestaande houten kozijnen)
Materiaal: Aluminium 6060 T6.
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld in n.t.b. RAL-kleur.
Bevestiging: RVS schroeven 3.5 x 25 mm - h.o.h. 200 mm.
(bij een buitensponning eentoeers- of snake-eye schroeven toepassen).
OPTIES:
- onderdorpelprofiel bij binnensponningen.
- BUVA DPS aluminium dorpelafdekkende profielen.
- houten glaslatten / afwerklatten (levering door derden)