

30
30.80
30.80.32-a

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
HANG- EN SLUITWERK
KRUKSLUITING/ESPAGNOLET

1. RAAMMEERPUNTSSLUITING

Fabriek: BUVA.

Serie 100 inbouw-raammeerpuntssluiting met krukbediende remschaar, geschikt voor naar binnen- en buitendraaiende ramen.

Conform NEN 5096 weerstandsklasse 2 - SKG**® en toepasbaar binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen / NBR.

Raam-meerpuntssluiting met éézijdig afgeschuinde haakschoten:

- raamhoogte 350 t/m 700 mm - 1 haakschoot.
- raamhoogte 701 t/m 1605 mm - 2 haakschoten.
- raamhoogte 1606 t/m 2305 mm - 3 haakschoten.

Voorplaatbreedte (mm): \ 16 \ 20 \

Doornmaat (mm): \ 33 \ 50 \

Krukgat-hoogte:

- raamhoogte 350 t/m 700 mm - 120 mm.
- raamhoogte 701 t/m 2000 mm - 330 mm.
- raamhoogte 2001 t/m 2305 mm - 1050 mm.

Bijbehorende onderdelen:

- nastelbare 'Tolerante' sluitkom(men) voor de haakschoten.
- remschaar type: \ 100-16 \ 100-20 \
- bevestigingsplaat remschaar: \ binnendraaiend \ buitendraaiend \

- afsluitbare raamkruk type 20K SKG**®,

kleur raamkruk: \ F1 \ wit (RAL 9010) \

- afdekdop, zwart kunststof.

- bevestigingsmiddelen: houtschroeven M4x40.

OPTIES:

- opvulstuk, lengte 300 mm, breedte 16 mm.