


Detail 1

rondom  
afdichten met kit  
(aanbrengen direct  
na het beglazen)

als eerste  
af te kitten




Detail 1

Vast Glas

DPS 201R

in profiel aanwezig  
afdichtingsband

DPS 7\*\*




Detail 2

als eerste af te kitten



in profiel aanwezig  
afdichtingsband



kitaafdichting (aanbrengen direct  
na het beglazen)



Detail 2



## Plaatsing:

- Toleranties van het houten kozijn-element mogen liggen tussen +1mm en -0mm.
- Zowel de kozijnonderdorpel als het aluminium Beglazingsprofiel dient voor het monteren schoon en vetvrij te zijn.
- Bij plaatsing van het beglazingsprofiel dient het afdichtingsband aan weerszijden te lood omhoog te worden gehouden (voor optimale dichting).
- Het Beglazingsprofiel dient centrisc in de sponning te worden geplaatst en tijdens het voorboren en het bevestigen goed in de sponning te worden aangedrukt.
- Het Beglazingsprofiel vervolgens vastschroeven met rvs spaanplaatschroeven platkop ø3 met een minimale hechtlenge van 20mm
- Het overtoellig uitstekende afdichtingsbandje mag nu vlak boven het profiel worden afgesneden.
- Hierna het Beglazingsprofiel volgens detail 1 en 2 afdichten met kit.
- Het beglazen en opkitten (tpv de onderzijde van de kozijnstijlen) dient te geschieden volgens de geldende eisen en normen.