

30  
30.36  
30.36.12-a

**KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN  
ROOSTERS**

**METALEN ROOSTER**

0. GELUIDSWEREND ZELFREGELEND VENTILATIEROOSTER

Fabriek: BUVA.

**Type: Acoustream GL (glasplaatsing)**, traploos regelbaar conform NEN 1087.

Uitvoering: \ GL-14 \ GL-18 \ GL-23 \ binnendeel afneembaar.

Sterkte en stijfheid (NEN 6702+c07) (Pa): zwaarste klasse tot een hoogte van 150 meter.

Wind- en waterdichtheid (NEN 2778): 650.

Geluidwering (NEN 5077+a03) (dB(A)):

RqA (dB(A)):

\ uitvoering GL-14: 5,7 \

\ uitvoering GL-18: 6,2 \

\ uitvoering GL-23: 6,0 \

DnA (dB(A)):

\ uitvoering GL-14: 34,4 \

\ uitvoering GL-18: 33,6 \

\ uitvoering GL-23: 32,4 \

Ventilatiecapaciteit bij een drukverschil van 1 Pa (NEN 1087-01) (dm<sup>3</sup>/(s.m)):

\ uitvoering GL-14: 13,5 \

\ uitvoering GL-18: 18,4 \

\ uitvoering GL-23: 23,4 \

Afmeting:

- maximale roosterlengte (mm): 2500.

- werkende hoogte (mm): 75.

- roosterhoogte (mm): 95.

- glasgoot (mm): \ 26 \ 30 \ 34 \ 38 \ 42 \

- glasaf trek (mm): 78.

Uitvoering:

- montage met droge beglazingsprofielen.

- glasdikte (mm): ...

OPTIE: kalfsplaatsing met behulp van een kunststof of aluminium opvulstuk.

Bediening:

\ koordbediening \

\ trekstang met een lengte (mm): \ 500 \ 750 \ 1000 \

OPTIE: links of rechts.

Oppervlaktebehandeling:

\ gemoffeld (RAL ...) \

\ geanodiseerd (F1) \

Insectenrooster: ja.

Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.

9. MONTAGE ROOSTER

- volgens opgave leverancier.

30.36.12-c

**METALEN ROOSTER**

0. GELUIDSWEREND ZELFREGELEND VENTILATIEROOSTER

Fabriek: BUVA.

**Type: Acoustream VD (verdekt liggend)**, traploos regelbaar conform NEN 1087.

Uitvoering: \ VD-14 \ VD-18 \ VD-23 \ binnendeel afneembaar.

Sterkte en stijfheid (NEN 6702+c07) (Pa): zwaarste klasse tot een hoogte van 150 meter.

Wind- en waterdichtheid (NEN 2778): 650.

Geluidwering (NEN 5077+a03) (dB(A)):

RqA (dB(A)):

\ uitvoering VD-14: 4,0 \

\ uitvoering VD-18: 4,8 \

\ uitvoering VD-23: 5,2 \

DnA (dB(A)):

\ uitvoering VD-14: 32,4 \

\ uitvoering VD-18: 32,2 \

\ uitvoering VD-23: 31,7 \

Ventilatiecapaciteit bij een drukverschil van 1 Pa (NEN 1087-01) (dm<sup>3</sup>/(s.m)):

\ uitvoering VD-14: 14,5 \

\ uitvoering VD-18: 18,3 \

\ uitvoering VD-23: 22,8 \

Afmeting:

- maximale roosterlengte (mm): 2500.

- kasthoogte (mm): 65.

Uitvoering:

zie BUVA inbouwdetails AcouStream ventilatieroosters.

Bediening:

\ koordbediening \

\ trekstang met een lengte (mm): \ 500 \ 750 \ 1000 \

OPTIE: links of rechts.

Oppervlaktebehandeling:

\ gemoffeld (RAL ...) \

\ geanodiseerd (F1) \

Insectenrooster: ja.

Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.

9. MONTAGE ROOSTER

- volgens opgave leverancier.