

30  
30.80  
30.80.34-a

**KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN**  
**HANG- EN SLUITWERK**

**HEFBOOMSLUITING**

0. Fabrikaat: BUVA.  
Type: Bupex bovenraamsluiting.  
Windwerk-afstandsbediening voor houten, kunststof, aluminium of hardglas ramen.  
Traploos regelbaar geschikt als ventilatievoorziening volgens Bouwbesluit.  
Ventilatiecapaciteit per strekkende meter (conform NEN 1087): 21 dm<sup>3</sup>/s.  
**N.B.** minimale plaatsingshoogte als ventilatievoorziening (onderkant raam):  
1800 mm boven het vloeroppervlak.  
Maximale openingswijdte 137 mm.  
Toebehoren:  
Bedieningsstang ontkoppelbaar:  
- lengte (mm): \ 1000 \ 1500 \  
- kleur: \ F1 \ wit \  
Bevestigingsmiddelen: conform BUVA montagevoorschriften.  
OPMERKING:  
Indien bereikbaar vlg. NEN 5087 aanvullend toepassen met  
anti-inbraaksysteem type 988 met paddestoelnok:  
- bestaande bouw 1 stuks.  
- nieuwbouw 2 stuks.