

30  
30.80  
30.80.34-a

**KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN**  
**HANG- EN SLUITWERK**

**HEFBOOMSLUITING**

0. Fabrikaat: BUVA.  
Type: Bupin bovenraamsluiting.  
Windwerk-afstandsbediening voor houten, kunststof  
of hardglas valramen.  
Traploos regelbaar als ventilatievoorziening volgens Bouwbesluit.  
Ventilatiecapaciteit conform NEN 1087 21,0 dm<sup>3</sup>/sec/mtr.  
Luchtgeluidisolatie tot R<sub>q,A</sub> waarde - 1,6 dB(A).  
Maximum openingswijdte 137 mm.  
Minimale plaatsingshoogte als ventilatievoorziening  
1800 mm boven het vloeroppervlak.  
Toebehoren:  
- bedieningsstang ontkoppelbaar:  
  lengte (mm): \ 1000 \ 1500 \  
  kleur: \ F1 \ wit \  
- bevestigingsmiddelen: rvs houtschroeven.  
OPMERKING:  
Bij een raamhoogte van 260 t/m 380 mm aanvullend toepassen:  
- begrenzingsblokje, artikelnr. 15.78.079.  
Indien bereikbaar vlg. NEN 5087 aanvullend toepassen:  
- 2 stuks oplegcilindersluitingen - SKG\*®.