

43
43.42
43.42.30-a

METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
METAALPROFIELEN
ALUMINIUM PROFIEL

0. AANSLAGPROFIEL VOOR HOUTEN KOZIJNEN
Fabrikaat BUVA.
Aanslagprofiel serie DPS 600(R) uitvoering
- Als raamaanslagprofiel voor een 10 mm teruggeslagen onderdorpel:
 - \ DPS 604R voor draairamen en valramen, gootbreedte 15 mm \
 - \ DPS 605R voor draai-kiepramen, gootbreedte 15 mm \
 - \ DPS 607R voor draairamen en valramen, gootbreedte 22 mm \
 - \ DPS 618R voor draai-kiepramen, gootbreedte 22 mm \
 - \ DPS 608R voor draairamen en valramen, gootbreedte 25 mm \
 - \ DPS 619R voor draai-kiepramen, gootbreedte 25 mm \
 - Als raamaanslagprofiel voor een **8 mm** teruggeslagen onderdorpel:
 - \ DPS 615 voor draairamen en valramen, gootbreedte 22 mm \
 - \ DPS 620 voor draairamen, gootbreedte 22 mm \
 - Als deuraanslagprofiel voor 10 mm teruggeslagen onderdorpel:
 - \ DPS 609 voor stompe deuren \
 - \ DPS 610R voor kaderdeuren, gootbreedte 15 mm \
 - \ DPS 611R voor kaderdeuren, enkele dichting \
- Voorzien van een hieldichting (EPDM afdichtingstape) en aanslagrubber.
- Bevestiging: conform montagevoorschriften BUVA.
Toepassing: t.b.v. kozijnonderdorpels / tussendorpels voor draairamen, valramen, draaikiepramen en deuren.
Materiaal: Aluminium EN-AW-6060-T6.
Oppervlaktebehandeling: \ naturel geanodiseerd \ gepoedercoat in RAL ... \

43.42.30-b

ALUMINIUM PROFIEL

0. BEGLAZINGSPROFIEL VOOR HOUTEN KOZIJNEN
Fabrikaat BUVA.
Binnenbeglazingsprofiel serie DPS 200R uitvoering:
 - \ DPS 201R voor een 10 mm teruggeslagen onderdorpel \
 - \ DPS 216R voor een 16 mm teruggeslagen onderdorpel \
 - \ DPS 220R voor een 20 mm teruggeslagen onderdorpel \Uitgevoerd met sleufgaten en gekeept volgens het plaatsingsvoorschrift.
Voorzien van een hieldichting (EPDM afdichtingstape).
Bevestiging: conform montagevoorschriften BUVA.
Toepassing: t.b.v. kozijnonderdorpels / tussendorpels voor glas, panelen of voor plaatsing van BUVA ventilatioosters.
Materiaal: Aluminium EN-AW-6060-T6.
Oppervlaktebehandeling: \ naturel geanodiseerd \ gepoedercoat in RAL ... \

43.42.30-c

ALUMINIUM PROFIEL

0. BEGLAZINGSPROFIEL VOOR HOUTEN KOZIJNEN
Fabrikaat BUVA.
Buitenbeglazingsprofiel serie DPS 300 met dorpelafdekkende functie.
UITVOERING:
 - \ DPS 331 voorkant kozijn / voorkant vlakvulling 18 t/m 27 mm \
 - \ DPS 341 voorkant kozijn / voorkant vlakvulling 28 t/m 37 mm \
 - \ DPS 341E voorkant kozijn / voorkant vlakvulling 33 t/m 41 mm \
 - \ DPS 351 voorkant kozijn / voorkant vlakvulling 42 t/m 47 mm \
 - \ DPS 361 voorkant kozijn / voorkant vlakvulling 48 t/m 57 mm \
 - \ DPS 371 voorkant kozijn / voorkant vlakvulling 58 t/m 67 mm \Bevestiging: kunststof klikblokjes art.nr. \ 55.32.009 \ 55.34.009 \
(conform montagevoorschriften BUVA)
Toepassing: t.b.v. kozijnonderdorpels / tussendorpels met vaste buitenbegeglazing.
Materiaal: Aluminium EN-AW-6060-T6.
Oppervlaktebehandeling: \ naturel geanodiseerd \ gepoedercoat in RAL ... \