

30
30.80
30.80.32-a

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
HANG- EN SLUITWERK
KRUKSLUITING/ESPAGNOLET

0. ESPAGNOLET
Fabrikaat: BUVA.
Type: contra-espagnolet type Ergo-Duo SKG**®
Conform NEN 5096 - weerstandklasse 2 en Politiekeurmerk Veilig Wonen / NBR.
Bestaande uit een basis- en opzetprofiel, boven en onder stalen taps toelopende penschoten ø 12 mm met een standaard penuitslag van 22 mm (handmatig nastelbaar).
Bedienbaar met een inklapbare hendel, bedieningshoogte 1270 mm.

Uitvoering:

type 1772 toepasbaar voor naar binnen- en buitendraaiende stolpdeuren met een hoogte van 2045-2400 mm. Voorzien van nastelbare sluitplaten geschikt voor de haak- of blokschoten van de BUVA meerpuntssluitingen:

- \ - type 6220R met afgeronde voorplaat van 1772 mm \
 - \ - type 6220 met rechte voorplaat van 2115 of 2250 mm \
 - \ - Ergo-Nomic met afgeronde voorplaat 1772 mm \
 - \ - Ergo-Block met afgeronde voorplaat 1772 mm \
- (mps-en geplaatst in het actief draaiende deel van de stolpdeur)

Voorplaatbreedte (mm): 30

Oppervlaktebehandeling: Aluminium F1 geanodiseerd

Sluitplaat: : inclusief, 2 stuks nastelbare uitvoeringen voor:

\ binnendraaiende \ buitendraaiende \ stolpdeuren.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: houtschroeven, minimale maat M4 x 40.
- OPTIE: toepassing van calamiteitenplaten onder de nastelbare sluitplaten van de Ergo-Duo (indien de sluitnaad tussen de deuren zo groot wordt dat de haakschoten niet meer achter de nastelbare sluitplaten valt).

30.80.32-b

KRUKSLUITING/ESPAGNOLET

0. ESPAGNOLET
Fabrikaat: BUVA.
Type: contra-espagnolet type Ergo-Duo SKG**®
Conform NEN 5096 - weerstandklasse 2 en Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Bestaande uit een basis- en opzetprofiel, boven en onder stalen taps toelopende penschoten ø 12 mm met een standaard penuitslag van 22 mm (handmatig nastelbaar).
Bedienbaar met een inklapbare hendel, bedieningshoogte 1270 mm.

Uitvoering:

type 2090 toepasbaar voor naar binnen- en buitendraaiende stolpdeuren met een hoogte van 2401-2700 mm. Voorzien van nastelbare sluitplaten geschikt voor de haak- of blokschoten van de BUVA meerpuntssluitingen:

- type 7220R met afgeronde voorplaat van 2090 mm.
 - type 7220 met rechte voorplaat van 2400 mm.
 - Ergo-Nomic met afgeronde voorplaat 2090 mm.
 - Ergo-Block met afgeronde voorplaat 2090 mm
- (mps-en geplaatst in het actief draaiende deel van de stolpdeur)

Voorplaatbreedte (mm): 30

Oppervlaktebehandeling: Aluminium F1 geanodiseerd

Sluitplaat: inclusief, 2 stuks nastelbare uitvoeringen voor:

\ binnendraaiende \ buitendraaiende \ stolpdeuren.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: houtschroeven, minimale maat M4 x 40.
- OPTIE: toepassing van calamiteitenplaten onder de nastelbare sluitplaten van de Ergo-Duo (indien de sluitnaad tussen de deuren zo groot wordt dat de haakschoten niet meer achter de nastelbare sluitplaten valt).