

30
30.80
30.80.31-a

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
HANG- EN SLUITWERK
DEUR-/RAAMSLUIT

0. MEERPUNTSSLUITING

Fabriek: BUVA.

Type: Ergo-Motion elektromechanische deurmeerpuntssluiting met motorkast, die voor de ver- en ontgrendeling zorgt. Dag- en nachtschoot staal vernikkeld, nachtschoot met 2 stalen stiften, uitslag 20 mm. 2 extra geharde haakschoten. Conform NEN 5096 - weerstandklasse 2 - SKG***® en toepasbaar binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen / NBR

Uitvoering:

- \ met paniekfunctie \ zonder paniekfunctie \
- steekmaat PC-92
- doormaat: \ 55 mm \ 65 mm \
- zilverkleurige afgeronde voorplaat 20 x 3.0 mm
- lengte: \ 1772 mm \ 2090 mm \

Compleet met:

- nastelbare sluitkom type 6025 voor het hoofdslot.
- \ 2 stuks nastelbare sluitkommen type TOLERANTE voor de haakschoten \
- \ 2 stuks zelfstellende sluitkommen type INLINE voor de haakschoten \
- 6 meter aansluitkabel
- inboor magneet voor in de kozijnstijl.

Toebehoren:

- besturingskast BASIC, complete besturing met alle noodzakelijke componenten.
- inbouw-kabeloverbrenging: \ BM-1188 \ BM-1190 (loskoppelbaar) \
- rvs sluitplaat met: \ normale lip (binnendraaiend) \ lange lip (buitendraaiend) \
- dubbele vrijloopcilinder
- bedieningscomponent(en) met een potentiaalvrij schakelcontact: (levering door derden)
- bevestigingsmiddelen: houtschroeven, minimale maat M4 x 40 mm.

N.B:

Om de Ergo-Motion goed te kunnen laten functioneren moet er een 230 Volt stroomaansluiting beschikbaar zijn.