

30
30.80
30.80.24-a

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

HANG- EN SLUITWERK

SCHUIFDEUR-/RAAMBESLAG

0. SCHUIFDEUR-/RAAMBESLAG

Fabriek: BUVA.

Type: Ergo-Slide HS-300 geschikt voor houten, kunststof en metalen hefschuifdeuren. Voorzien van zelfreinigende lagers en rollen.

Materiaal hefslot, middensluiting, onder- en bovenprofielen: aluminium.

Garnituren voorzien van een ventilatiestand.

OPMERKING:

- maximum deurgewicht (kg): 300.

- minimale / maximale deurhoogte (mm): 1200 / 2700.

- minimale / maximale deubreedte (mm): 720 / 3223.

- maximale kozijnafmetingen breedte x hoogte (mm): 6500 x 2846.

Inbraakwerend volgens NEN 5096, weerstandsklasse 2 en

toepasbaar binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen / NBR.

ONDERDELEN: afhankelijk van het toe te passen schema en afmetingen deur,

garnituren samen te stellen en te monteren volgens opgave BUVA.

SCHEMA:

\ Schema A - één vaste en één schuivende deur \

\ Schema C - twee vaste deuren twee tegen elkaar sluitende schuivende deuren \

\ Schema G - twee vaste deuren en één schuivende deur \

\ Schema K - één vaste deur en twee schuivende deuren \

BEDIENING: Small-Line hefschuifdeurgarnituur, gemonteerd op aluminium F1

geanodiseerde afgeronde schilden 170 x 35 mm.

\ **éénzijdig bediening**, binnenzijde een greep - buitenzijde een kom in combinatie

met een BUVA enkele profielcilinder type ... SKG**® / SKG***®.

\ **tweezijdig bediening**, binnen- en buiten een greep SKG**® inclusief breekstift

in combinatie met een BUVA dubbele profielcilinder type ... SKG**® / SKG***®.

N.B. de BUVA 3-sterren cilinder is voorzien van kerntrekbeveiliging.

OPTIE: combinatie met de BUVA IsoStone (hefschuif)onderdorpel type ..

voor houten gevelelementen.