

30  
30.36  
30.36.12-a

**KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN  
ROOSTERS**

**METALEN ROOSTER**

0. ZELFREGELEND ALUMINIUM VENTILATIEROOSTER  
Fabrikaat: BUVA.  
Type: Fitstream, traploos regelbaar conform NEN 1087.  
Uitvoering: \ 11 \ 14 \ 16 \ 21 \  
Sterkte en stijfheid, stuwdruk (Pw) (Pa):  
zwaarste klasse tot een hoogte van 150 meter.  
Wind- en waterdichtheid (Pa): 650.  
U-waarde (NEN 1068-12) (W/(m<sup>2</sup>.K)): 2,98.  
Geluidwering (NEN 5077+c12) (dB): afhankelijk van de doorlaat.  
Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (NEN 1087-01) (dm<sup>3</sup>/(s.m)):  
\ uitvoering 11: 11,4 \  
\ uitvoering 14: 13,9 \  
\ uitvoering 16: 16,5 \  
\ uitvoering 21: 20,9 \  
Afmeting:  
- werkende hoogte (mm): 72 of 74 (vanaf glasgoot 42 mm)  
- roosterhoogte (mm): 92.  
- roosterdiepte (mm): 91.  
- maximale roosterlengte (mm): 2000.  
- inwendige glasgootmaat (mm): \ 26 \ 30 \ 34 \ 38 \ 42 \ 46 \ 50 \  
Uitvoering:  
- montage met droge beglazingsprofielen.  
- glasdikte (mm):  
OPTIE: kalfsplaatsing met behulp van een kunststof of aluminium opvulstuk.  
Bediening:  
\ koordbediening \  
\ trekstang met een lengte (mm): \ 500 \ 750 \ 1000 \  
OPTIE: links of rechts.  
- oppervlaktebehandeling:  
\ geanodiseerd (kleur F1) \  
\ gemoffeld (RAL ...) \  
- insectenrooster: ja  
Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.
9. MONTAGE ROOSTER  
- volgens opgave leverancier.