

61 **VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES**

61.33 **KUNSTSTOF KANALEN**

61.33.13-a **KUNSTSTOF KANAAL, KUNSTSTOF SLANG**

.90

FLEXSTREAM KANAALSYSTEEM

Fabrikaat: BUVA.

Materiaal:

- fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE.

Oppervlaktebehandeling:

- binnenwanden uitgevoerd met antistatische en antibacteriele additieven.

Vorm, rond:

- afmetingen binnendiameter (mm): 78.

- afmetingen buitendiameter (mm): 90

- wanddikte buitenwand (mm): 0,98.

- wanddikte binnenwand (mm): 0,3.

Ringstijfheid: > 8 kN

Brandclassificatie: conform DIN EN 13501-1.

Maximale capaciteit (m³/h): 50.

Maximale lichtsnelheid (m/s): 3.

Toebehoren:

- FlexStream ventielcollector

- FlexStream subverdeeldoos

- FlexStream verlengde instorthuls

- FlexStream 90 graden bocht

- FlexStream koppelstuk

Opslag:

- kanalen dienen afgedopt en vrij van vocht opgeslagen te worden.

Verwerking:

- tijdens montage dienen onderdelen FlexStream vrij van vervuiling geplaatst te worden en indien noodzakelijk te worden afgedopt, installatie dient te worden aangebracht conform de geldende normen.

Plaatsing:

- zoals op tekening aangegeven.

Verbinding:

- klikverbinding

Bevestiging, gebeugeld met verzinkt stalen klebeugels:

- h.o.h. maximaal 2000 mm voor verticale slang.

- h.o.h. maximaal 1000 mm voor horizontale slang.

Beschermingswijze:

- beschermkanaal.

Aansluitingen:

- aansluitpunten van de woonhuisventilator.

- aansluitpunten van de afzuigventielen in het toilet, de keuken en de badkamer.

- aansluitpunten van de slaapkamers.