

30
30.80
30.80.41-a

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
HANG- EN SLUITWERK
KRUK/SCHILD

0. KRUK/SCHILD
Fabrikaat: BUVA.
RVS-Line deurkrukgarnituren,
deurkrukken met krukrozetten Ø 54 mm, dikte 8.0 mm,
vastdraaibaar op stalen onderrozet met nokken en veerconstructie.
Type kruk:
\ Luxemburg - L-model 20 x 132 mm \
\ Noorwegen - U-model 20 x 140 mm \
\ Finland - haaks model 20 x 130 mm \
\ België - handvorm 20 x 123 mm \
\ Frankrijk - licht gebogen 19 x 140 mm \
\ Spanje - bol omhoog 19 x 135 mm \
\ Italië - haaks, licht gebogen 19 x 130 mm \
\ Portugal - echt Coupé model 20 x 130 mm \
\ Zweden - haaks chroom 20 x 135 mm \
\ Zwitserland - 2-delig gebogen model 19 x 136 mm \
\ Denemarken - haaks ovale boog 19 x 130 mm \
\ Schotland - vleugelmodel 125 mm \
\ Andorra - vogel-wing 130 mm \
\ Oostenrijk - vierkant-haaks design 20 x 130 mm \
Toebehoren:
- krukstift 8.0 mm geschikt voor deurdikte .. mm.
- breekbouten M4 toepasbaar voor een deurdikte tot 59 mm.
Bijbehorende rozetten:
- HE-854/PC cilinderrozet
- HE-854/SL sleutelrozet
- HE-854/VB vrij- en bezetrozet
- HE-854/VB/SEN vrij- en bezetrozet met verlengde greep
- HE-854/BL geheel blind (contra)rozet
Materiaal: Roestvaststaal, kwaliteit 304.
Oppervlaktebehandeling: Zijdeglans geborsteld.
OPTIE:
- krukrozetten uitgevoerd met aanslagtechniek C4-II zwaar.

30.80.41-b

KRUK/SCHILD

0. KRUK/SCHILD
Fabrikaat: BUVA.
RVS-Line deurkrukgarnituren,
deurkrukken op afgeronde langschilden 200 x 40 mm, dikte 10 mm,
vastdraaibaar op gegalvaniseerd onderschild.
Type kruk:
\ Malta - L-model \
\ Kreta - U-model \
Compleet met:
- krukstift 105 mm voor een deurdikte tot 54 mm.
- patentbouten M4 voor een deurdikte tot 54 mm.
Type schild:
\ blind (alleen met deurkruk) \
\ met cilindergat: PC-55 - PC-72 \
\ vrij- en bezet: 8/63 - 8/72 - 8/78 \
Materiaal: Roestvaststaal, kwaliteit 304.
Oppervlaktebehandeling: Zijdeglans geborsteld.

30.80.42-a

GREEP/DUWER/KNOP

0. KNOP
Fabrikaat: BUVA.
Type: RVS-Line vaste knoprozet Ø 54 mm, dikte 8.0 mm,
\ model HE-50R ronde knop \
\ model HE-50RV ronde knop verkropt \
\ model HE-50V vlakke knop \
Materiaal: Roestvaststaal, kwaliteit 304.
Oppervlaktebehandeling: Zijdeglans geborsteld.
Toebehoren: vastdraaibare schroefwisselstift
\ 8 x 70 mm voor deurdikte 38-42 mm \
\ 8 x 90 mm voor deurdikte 42-65 mm \
\ 8 x 110 mm voor deurdikte 65-85 mm \
- bevestigingsmiddelen: inclusief.
Opties:
- knoprozet uitgevoerd met aanslagtechniek C4-II zwaar.
- toepassing i.c.m. halfkruk en rozet als wisselgarnituur.

30.80.42-b

GREEP/DUWER/KNOP

0. KNOP
Fabrikaat: BUVA.
Type: RVS-Line afgerond knopschild 200 x 40 mm, dikte 10 mm,
met of zonder cilindergat voorzien van een vaste platronde knop.
Materiaal: Roestvaststaal, kwaliteit 304.
Oppervlaktebehandeling: Zijdeglans geborsteld.
- bevestigingsmiddelen: inclusief,
patentbouten M4 voor een deurdikte tot 54 mm.
Optie:
- Contrascchild (geheel blind).