

30  
30.38  
30.38.22-a

**KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN**  
**TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN**  
**KIERAFDICHTINGSPROFIEL**

0. KIERAFDICHTINGSPROFIEL  
Fabrikaat: BUVA.  
Type:  
  \**SolidSeal BS-515 voor deuren** \  
  - ahangspeling (mm): 5-6  
  - kophoogte (mm): 15.0  
  - werkingsgebied (mm): 6-8 (klasse 5 volgens BRL 0809)  
  - bijbehorende stolpstukken, zwart TPE (art.nr. 55.03.715)  
  \**SolidSeal BS-815 voor deuren** \  
  - ahangspeling (mm): 8.0  
  - kophoogte (mm): 15.0  
  - werkingsgebied (mm): 6-8 (klasse 5 volgens BRL 0809)  
  - bijbehorende stolpstukken, zwart TPE (art.nr. 55.03.015)  
  \**SolidSeal BS-512 voor ramen en deuren** \  
  - ahangspeling (mm): 5.0  
  - kophoogte (mm): 12.0  
  - werkingsgebied (mm): 6-8 (klasse 5 volgens BRL 0809)  
  - bijbehorende stolpstukken, zwart TPE (art.nr. 55.03.512)  
Materiaal:  
  - co-extrusie; profielrug hard compact TPE, functiedeel zacht gesloten TPE microschuim  
  - voorzien van verwijderbare folie  
Geschikt voor deuren in vormstabiliteitsklasse I t/m III  
(zie gelijkwaardigheidsverklaring Luchtdicht Bouwen Klasse III conform NEN-EN 1026)  
KOMO gecertificeerd (zie KOMO attest 33248) / Voldoet aan BRL 0809.
9. MONTAGE:  
conform verwerkingsinstructie BUVA.