

30  
30.36  
30.36.12-a

**KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN  
ROOSTERS**

**METALEN ROOSTER**

0. GELUIDSWEREND ALUMINIUM VENTILATIEROOSTER  
Fabrikaat: BUVA.  
Type: **SusStream Pluta**  
Sterkte en stijfheid (NEN 6702): toepasbaar tot 150 meter gebouwhoogte.  
Wind- en waterdichtheid (NEN 2778) (Pa): 650.  
Geluidwering (NEN 5077+a03) (dB(A)):  
- Rq(A) = 5,6  
- Dn(A) = 31,4  
Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (NEN 1087-01) (dm<sup>3</sup>/(s.m)): 26,6.  
Afmeting:  
- maximale roosterlengte op glas (mm): 2000.  
- maximale roosterlengte verdekt liggend (mm): 2500.  
- hoogte x diepte (mm): 105 x 130.  
- glasgoot (mm): \ 28 \ 32 \ 36 \ 40 \  
Uitvoering:  
Zie BUVA inbouwdetails SusStream ventilatieroosters  
Bediening: \ - koordbediening \  
          \ - trekstang, lengte ... mm \  
OPTIE: links of rechts.  
oppervlaktebehandeling:  
- kleur (RAL): nader te bepalen.  
Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.
9. BUITENWAND  
- Daar waar op tekening aangegeven.

30.36.12-b

**METALEN ROOSTER**

0. GELUIDSWEREND ALUMINIUM VENTILATIEROOSTER  
Fabrikaat: BUVA.  
Type: **SusStream Luna**, uitvoering: \ 14 \ 24 \ 26 \ 27 \  
Sterkte en stijfheid (NEN 6702): toepasbaar tot 150 meter gebouwhoogte.  
Wind- en waterdichtheid (NEN 2778) (Pa): 650.  
Geluidwering (NEN 5077+a03) (dB(A)):  
- Rq(A) = \ 12,5 \ 11,6 \ 10,8 \ 8,7 \  
- Dn(A) = \ 40,9 \ 37,8 \ 36,7 \ 34,3 \  
Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (NEN 1087-01) (dm<sup>3</sup>/(s.m)): \ 14,4 \ 24,0 \ 25,8 \ 27,4 \  
Afmeting:  
- maximale roosterlengte op glas (mm): 2000.  
- maximale roosterlengte verdekt liggend (mm): 2500.  
- hoogte x diepte (mm): 105 x 170.  
- glasgoot (mm): \ 28 \ 32 \ 36 \ 40 \  
Uitvoering:  
Zie BUVA inbouwdetails SusStream ventilatieroosters  
Bediening: \ - koordbediening \  
          \ - trekstang ... mm \  
OPTIE: links of rechts.  
oppervlaktebehandeling:  
- kleur (RAL): nader te bepalen.  
Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.
9. BUITENWAND  
- Daar waar op tekening aangegeven.

30.36.12-c

**METALEN ROOSTER**

0. GELUIDSWEREND ALUMINIUM VENTILATIEROOSTER  
Fabrikaat: BUVA.  
Type: **SusStream Marsa**, uitvoering: \ 14 \ 22 \ 27 \ 28 \  
Sterkte en stijfheid (NEN 6702): toepasbaar tot 150 meter gebouwhoogte.  
Wind- en waterdichtheid (NEN 2778) (Pa): 650.  
Geluidwering (NEN 5077+a03) (dB(A)):  
- Rq(A) = \ 13,5 \ 12,0 \ 13,5 \ 8,6 \  
- Dn(A) = \ 41,9 \ 38,6 \ 39,2 \ 34,2 \  
Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (NEN 1087-01) (dm<sup>3</sup>/(s.m)): \ 14,2 \ 21,5 \ 27,0 \ 27,6 \  
Afmeting:  
- maximale roosterlengte op glas (mm): 2000.  
- maximale roosterlengte verdekt liggend (mm): 2500.  
- hoogte x diepte (mm): 105 x 210.  
- glasgoot (mm): \ 28 \ 32 \ 36 \ 40 \  
Uitvoering:  
Zie BUVA inbouwdetails SusStream ventilatieroosters  
Bediening: \ - koordbediening \  
          \ - trekstang ... mm \  
OPTIE: links of rechts.  
oppervlaktebehandeling:  
- kleur (RAL): nader te bepalen.  
Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.
9. BUITENWAND  
- Daar waar op tekening aangegeven.

30.36.12-d

**METALEN ROOSTER**

0. GELUIDSWEREND ALUMINIUM VENTILATIEROOSTER  
Fabrikaat: BUVA.  
Type: **SusStream Terra**, uitvoering: \ 13 \ 21 \ 26 \ 27 \  
Sterkte en stijfheid (NEN 6702): toepasbaar tot 150 meter gebouwhoogte.  
Wind- en waterdichtheid (NEN 2778) (Pa): 650.  
Geluidwering (NEN 5077+a03) (dB(A)):  
- Rq(A) = \ 14,7 \ 15,3 \ 12,0 \ 10,0 \  
- Dn(A) = \ 43,5 \ 42,2 \ 37,8 \ 35,7 \  
Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (NEN 1087-01) (dm<sup>3</sup>/(s.m)): \ 14,2 \ 21,5 \ 27,0 \ 27,6 \  
Afmeting:  
- maximale roosterlengte op glas (mm): 2000.  
- maximale roosterlengte verdekt liggend (mm): 2500.  
- hoogte x diepte (mm): 105 x 210.  
- glasgoot (mm): \ 28 \ 32 \ 36 \ 40 \  
Uitvoering:  
Zie BUVA inbouwdetails SusStream ventilatieroosters  
Bediening: \ - koordbediening \  
          \ - trekstang ... mm \  
OPTIE: links of rechts.  
oppervlaktebehandeling:  
- kleur (RAL): nader te bepalen.  
Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.
9. BUITENWAND  
- Daar waar op tekening aangegeven.

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (NEN 1087-01) (dm<sup>3</sup>/(s.m)): \ 13,1 \ 20,7 \ 26,0 \ 27,1 \

Afmeting:  
- maximale roosterlengte op glas (mm): 2000.  
- maximale roosterlengte verdekt liggend (mm): 2500.  
- hoogte x diepte (mm): 105 x 250.  
- glasgoot (mm): \ 28 \ 32 \ 36 \ 40 \

Uitvoering:  
Zie BUVA inbouwdetails SusStream ventilatieroosters  
Bediening: \ - koordbediening \

\ - trekstang ... mm \

OPTIE: links of rechts.  
oppervlaktebehandeling:  
- kleur (RAL): nader te bepalen.  
Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.

9. BUITENWAND  
- Daar waar op tekening aangegeven.

30.36.12-e

**METALEN ROOSTER**

0. GELUIDSWEREND ALUMINIUM VENTILATIEROOSTER  
Fabrikaat: BUVA.  
Type: **SusStream Suna**, uitvoering: \ 12 \ 18 \ 25 \ 27 \
- Sterkte en stijfheid (NEN 6702): toepasbaar tot 150 meter gebouwhoogte.  
Wind- en waterdichtheid (NEN 2778) (Pa): 650.  
Geluidwering (NEN 5077+a03) (dB(A)):  
- Rq(A) = \ 16,8 \ 16,4 \ 14,0 \ 12,4 \
- Dn(A) = \ 46,1 \ 43,9 \ 40,0 \ 38,2 \
- Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (NEN 1087-01) (dm<sup>3</sup>/(s.m)): \ 11,7 \ 17,5 \ 25,2 \ 26,5 \
- Afmeting:  
- maximale roosterlengte verdekt liggend (mm): 2500.  
- hoogte x diepte (mm): 105 x 290.  
Uitvoering:  
Zie BUVA inbouwdetails SusStream ventilatieroosters  
Bediening: \ - koordbediening \
- \ - trekstang ... mm \
- OPTIE: links of rechts.  
oppervlaktebehandeling:  
- kleur (RAL): nader te bepalen.  
Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.
9. BUITENWAND  
- Daar waar op tekening aangegeven.

30.36.12-f

**METALEN ROOSTER**

0. GELUIDSWEREND ALUMINIUM VENTILATIEROOSTER  
Fabrikaat: BUVA.  
Type: **SusStream Kosma**, uitvoering: \ 11 \ 15 \ 21 \ 26 \
- Sterkte en stijfheid (NEN 6702): toepasbaar tot 150 meter gebouwhoogte.  
Wind- en waterdichtheid (NEN 2778) (Pa): 650.  
Geluidwering (NEN 5077+a03) (dB(A)):  
- Rq(A) = \ .... \ 17,9 \ 16,1 \ 12,6 \
- Dn(A) = \ .... \ 46,2 \ 43,0 \ 39,4 \
- Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (NEN 1087-01) (dm<sup>3</sup>/(s.m)): \ 11,1 \ 14,8 \ 20,5 \ 26,3 \
- Afmeting:  
- maximale roosterlengte verdekt liggend (mm): 2500.  
- hoogte x diepte (mm): 105 x 330.  
Uitvoering:  
Zie BUVA inbouwdetails SusStream ventilatieroosters  
Bediening: \ - koordbediening \
- \ - trekstang ... mm \
- OPTIE: links of rechts.  
oppervlaktebehandeling:  
- kleur (RAL): nader te bepalen.  
Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.
9. BUITENWAND  
- Daar waar op tekening aangegeven.