







Benaming	Blad	Bladnummer	Revisie
Scharnieroverzicht Atlas 3.5x3.5 V3	Blad 1	20070023.1146	A01
Freestekening Atlas-scharnier opschroevend (kozijn)	Blad 2	20090045.1004	A01
Freestekening Atlas-scharnier ingekroosd (draaiend deel)	Blad 3	20090045.1005	B01
Vulplaat scharnier universeel	Blad 4	20070023.1076	A01
Scharnieroverzicht Renovatie 3.5x3.5/4 V3	Blad 5	20070023.1147	A01
Freestekening Atlas Renovatie opschroevend 3.5x3.5/4 (kozijn)	Blad 6	20090045.1007	A01
Scharnieroverzicht Atlas DGZ 3.5x3.2 V3	Blad 7	20070023.1148	A01
Freestekening Atlas DGZ 3.5x3.2 opschroevend V3(kozijn)	Blad 8	20090045.1008	A01
Freestekening Atlas DGZ 3.5x3.2 ingekroosd (draaiend deel)	Blad 9	20090045.1009	B01



Schroefmaat	3 scharnieren	4 scharnieren
4x30	65kg	85kg
4x40	75kg	100kg
4,5x30	75kg	100kg
4,5x40	75kg	100kg



Schroefmaat	3 scharnieren	4 scharnieren
4x30	65kg	85kg
4x40	85kg	115kg
4,5x30	75kg	100kg
4,5x40	120kg	140kg



## Schroefafmetingen voor inbraakwering:


Ten minste 4 x 40 mm in naaldhout,

Ten minste 4 x 30 mm in loofhout t.b.v. klasse 2

Ten minste 4 x 40 mm in loofhout t.b.v. klasse 3 (zie bijlagen klasse 3)


Bij toepassing van uitvulplaatjes >1mm dient de schroeflengte te worden aangepast.

Bij toepassing van uitvulplaatjes tenminste 4 x 35mm in loofhout toepassen.





Doorsnede A-A


Maten met \* zijn aanvullend  
nodig bij Anti-inbraak scharnier






Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak



Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak







Schroefmaat	3 scharnieren	4 scharnieren
4x30	65kg	85kg
4x40	85kg	115kg
4,5x30	75kg	100kg
4,5x40	120kg	140kg

## Schroefafmetingen voor inbraakwering:




Ten minste 4 x 40 mm in naaldhout,

Ten minste 4 x 30 mm in loofhout t.b.v. klasse 2

Ten minste 4 x 40 mm in loofhout t.b.v. klasse 3 (zie bijlagen klasse 3)



Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak



Tabel t.b.v. Vertikaal draaiende delen

Schroefmaat	2 scharnieren	3 scharnieren	4 scharnieren
4x30	45kg	65kg	85kg
4x40	55kg	85kg	115kg
4,5x30	50kg	75kg	100kg
4,5x40	80kg	120kg	140kg

Tabel t.b.v. Horizontaal draaiende delen

Schroefmaat	2 scharnieren	3 scharnieren	4 scharnieren
4x30	35kg	55kg	70kg
4x40	45kg	70kg	90kg
4,5x30	40kg	60kg	80kg
4,5x40	55kg	80kg	105kg



### Schroefafmetingen voor inbraakwering:


Ten minste 4 x 40 mm in naaldhout,

Ten minste 4 x 30 mm in loofhout t.b.v. klasse 2

Ten minste 4 x 40 mm in loofhout t.b.v. klasse 3(zie bijlagen klasse 3)







Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak