



BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2




BASIS DELEN		
pos.	art.	omschr.
6.1	FV-1 SL	Raamschamierslusk
6.2	FSV-1 SL	Draghtlusk
6.3	EV 1-Z 1s SL	Kozijschamierslusk LS
6.3	EV 1-Z rs SL	Kozijschamierslusk RS
7.2	SRV 30-9-Z 1s SL	Schar verdakt LS
7.2	SRV 30-9-Z rs SL	Schar verdakt RS
10.5	SKG-1	SKG Plantje
		4090289

HOOGTE DELEN				
pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding
				sluitzijde onder
				4080045
3.1	460 - 710		GASK 710	sluitzijde
3.1	711 - 945		GASK 945-1	sluitzijde
3.1	946 - 1100		GASK 1100-1	sluitzijde
3.1	1101 - 1325		GASK 1325-1	sluitzijde
3.1	1326 - 1550		GASK 1550-1	sluitzijde
3.1	1551 - 1775		GASK 1775-2	sluitzijde
3.1	1776 - 2000		GASK 2000-2	sluitzijde
3.1	2001 - 2225		GASK 2225-2	sluitzijde
3.2	2226 - 2445		MS SO 250-1	sluitzijde boven
3.2	2446 - 2725		MS SO 500-1	sluitzijde boven
				sluitzijde onder
				4080045

9.1	655 - 1605	2161 - 2355	M 250-1	Middensluting 250 mm	hangzijde	4080/135
9.2	906 - 1160		MK 250-1	Koppelbare middensluting 250 mm	hangzijde	4080/145
9.2	1161 - 1410		MK 500-1	Koppelbare middensluting 500 mm	hangzijde	4080/146
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluting 750 mm	hangzijde	4080/147
9.1	1606 - 1855		M 500-1	Middensluting 500 mm	hangzijde	4080/136
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	M 750-1	Middensluting 750 mm	hangzijde	4080/137

BREEDTJE DELEN						
pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	470 - 1475	370 - 1475	E1	Hoekwending	bovenrijde	4080045

5.1	470 - 550	OS V 550	bovengjeller verdt	bovenzide	4083203
5.1	551 - 800	OS V 800	bovengjeller verdt	bovenzide	4083204
5.1	801 - 1025	OS V 1025-1	bovengjeller verdt	bovenzide	4083205
5.1	1026 - 1475	OS V 1250-1	bovengjeller verdt	bovenzide	4083206
9.3	1251 - 1475	MK 250-0	verlengst�k 250 mm z/ nok	bovenzide	4080138
9.1	470 - 710	M 250-1	Middensluting 250 mm	underside	4080135
9.1	711 - 960	M 500-1	Middensluting 500 mm	underside	4080136
9.1	961 - 1210	M 750-1	Middensluting 750 mm	underside	4080137
9.2	1211 - 1460	MK 500-1	Koppbare middensluting 500 mm	underside	4080146
9.2	1461 - 1475	MK 750-1	Koppbare middensluting 750 mm	underside	4080147



SBS
104 mm

SBS

SBS	BMH 2161 - 2355 1773 mm	BMH 2356 - 2605 2023 mm	BMH 2606 - 2725 2273 mm
-----	----------------------------	----------------------------	----------------------------

SBS	SBS
BMB 801 - 1250	98 mm
457 mm	
BMB 1251 - 1475	
707 mm	


SBS

BMB 1211 - 1460
961 mm
BMB 1461 - 1475
1201 mm

BMB 470 - 710
201 mm
BMB 711 - 960
451 mm
BMB 961 - 1210
701 mm

BMB 1211 - 1460
474 mm
BMB 1461 - 1475
724 mm

Spinning	Omschrijving	Type stuiplaat	art. nummer
25 mm nok	Veiligheids stuiplaat	SBS H9-25 Z25	4080200
25 mm nok	Kiepsluisplaat LS	SBK H9-25 Z25 LS	4080302
25 mm nok	Kiepsluisplaat RS	SBK H9-25 Z25 RS	4080303




De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning

De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon


Het boorpatroon bestaat uit 2 boringen van 8 mm / 4mm diep sleek 32 mm

Beslagspeling "falzluf" 12 mm

4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVa Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA rationele bouwproducten	Postbus 262 2990 AG Barendrecht Tel: +31 (0) 180 697500 Fax: +31 (0) 180 697509	
Geleekend FT		
Controle	Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt noch aans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.	
Vrijgifte		
Uitvoering	Verdekt beslag 25 mm sluitplaten met positioneringsnokken	
	Documentnummer	Type
	201011.POS/3.16V	 SKH
	Revisie	Blad
	A	1/1
	Ver	Formaat
	01	A-3