

SBS

BMB 801 - 1250
480 mm

BMB 1251 - 1475
730 mm

SBS

62 mm

SBS

BMH 2226 - 2475
230 mm

BMH 2476 - 2725
480 mm

SBS

BMH 1551 - 1775
1250 mm

SBA

BMH 711 - 945
385 mm

BMH 946 - 1100
500 mm

BMH 1101 - 1550
750 mm

BMH 1551 - 2000
1250 mm

BMH 2001 - 2725
1500 mm

SBS

BMH 1776 - 2725
750 mm

SBS (kort)

81 mm

SBS

BMH 420 - 1160
250 mm

BMH 1161 - 1410
500 mm

BMH 1411 - 2725
750 mm

SBS

BMH 906 - 1160
500 mm

BMH 1161 - 1410
750 mm

BMH 1411 - 1605
1000 mm

BMH 1606 - 1855
1250 mm

BMH 1856 - 2725
1500 mm

SBS

BMH 2161 - 2355
1750 mm

BMH 2356 - 2605
2000 mm

BMH 2606 - 2725
2250 mm

| Sponning | Omschrijving | Type sluitplaat | art. nummer |
|----------|--------------------------------|------------------|-------------|
| 18 | Basis VH sluitplaat | SBA.H.9-18 | 4080179 |
| 18 | Veiligheids sluitplaat LS | SBS.H.9-18.LS.WK | 4080184 |
| 18 | Veiligheids sluitplaat RS | SBS.H.9-18.RS.WK | 4080185 |
| 18 | korte veiligheidssluitplaat LS | SBS.H.9-18.LS | 4080181 |
| 18 | korte veiligheidssluitplaat RS | SBS.H.9-18.RS | 4080152 |
| 18 | kiepsluitplaat LS | SBK.H.9-18.LS | 4080182 |
| 18 | kiepsluitplaat RS | SBK.H.9-18.RS | 4080183 |
| 20 | Basis VH sluitplaat | SBA.H.9-20 | 4080180 |
| 20 | Veiligheids sluitplaat LS | SBS.H.9-20.LS.WK | 4080186 |
| 20 | Veiligheids sluitplaat RS | SBS.H.9-20.RS.WK | 4080187 |
| 20 | korte veiligheidssluitplaat LS | SBS.H.9-20.LS | 4080287 |
| 20 | korte veiligheidssluitplaat RS | SBS.H.9-20.RS | 4080288 |
| 20 | kiepsluitplaat LS | SBK.H.9-20.LS | 4080285 |
| 20 | kiepsluitplaat RS | SBK.H.9-20.RS | 4080286 |

SBK

71,5 mm

SBS

BMB 470 - 710
230 mm

BMB 711 - 960
480 mm

BMB 961 - 1210
730 mm

BMB 1211 - 1460
480 mm

BMB 1461 - 1475
730 mm

SBS

BMB 1211 - 1460
980 mm

BMB 1461 - 1475
1230 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.


De opgegeven maat voor de Veiligheidssluitplaat is de inlooppmaat

De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat

Beslagspeling "falzluff" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Getekend
FT

Controle

Vrijgifte

BUVA Activ-Pilot Inbraakwerend draai/Val beslag met vaste krukhoogte

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Uitvoering
Opschroef lagers
Vlakke sluitplaten 18-20 mm sponningbreedte

Type



Documentnummer

200902.1820/1.03V

Blad

1/1

Revisie

A

Formaat

A-3

Versie

02



BUVA
rationele bouwproducten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509







BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 420 mm GEEN WK 2

| BASIS DELEN | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|---|--|----------|--|
| pos. | art. | | omschr. | | art. nr. | |
| 7.1 | SWHF 18-12 SL | | Schaarlager Opschroefbaar | | 4080114 | |
| 6.1 | FWV 18/9-12 LS SL | | Raamscharnierstuk voor opschroeflagers LS | | 4080168 | |
| 6.1 | FWV 18/9-12 RS SL | | Raamscharnierstuk voor opschroeflagers RS | | 4080169 | |
| 6.2 | Stopfen FWV SL | | Afdekkap voor raamscharnierstuk | | 4080153 | |
| 6.3 | EWH 18-12 EV LS SL | | Kozijnscharnierstuk Opschroefbaar LS | | 4080190 | |
| 6.3 | EWH 18-12 EV RS SL | | Kozijnscharnierstuk Opschroefbaar RS | | 4080191 | |
| 10.5 | SKG-1 | | SKG Plaatje | | 4080289 | |

| HOOGTE DELEN | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------------------|----------|
| pos. | BMH. 1 | BMH. 2 | art. | omschr. | plaats | art. nr. |
| 4.3 | 230 - 419 | | E 3 | Hoekverbinding | sluitzijde onder | 4080043 |
| 4.1 | 420 - 2725 | | E 1 | hoekverbinding | sluitzijde onder | 4080045 |
| 3.1 | 230 - 465 | | GAK 465 | Espagnolet | sluitzijde | 4080003 |
| 3.1 | 466 - 710 | | GAK 710 | Espagnolet | sluitzijde | 4080000 |
| 3.1 | 711 - 945 | | GAK 945-1 | Espagnolet | sluitzijde | 4080015 |
| 3.1 | 946 - 1100 | | GAK 1100-1 | Espagnolet | sluitzijde | 4080016 |
| 3.1 | 1101 - 1325 | | GAK 1325-1 | Espagnolet | sluitzijde | 4080017 |
| 3.1 | 1326 - 1550 | | GAK 1550-1 | Espagnolet | sluitzijde | 4080018 |
| 3.1 | 1551 - 1775 | | GAK 1775-2 | Espagnolet | sluitzijde | 4080019 |
| 3.1 | 1776 - 2000 | | GAK 2000-2 | Espagnolet | sluitzijde | 4080020 |
| 3.1 | 2001 - 2225 | | GAK 2225-2 | Espagnolet | sluitzijde | 4080021 |
| 3.2 | 2226 - 2475 | | MK 250-1 | Koppelbare middensluiting 250 mm | sluitzijde boven | 4080145 |
| 3.2 | 2476 - 2725 | | MK 500-1 | Koppelbare middensluiting 500 mm | sluitzijde boven | 4080146 |
| 10.1 | 711 - 2725 | | DFE | Foutbedieningsbeveiliging met oploopp functie | sluitzijde | 4080205 |
| 10.2 | 711 - 2725 | | RT.DFE.TFE | Oploepblokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging | sluitzijde | 4080207 |
| 9.1 | 420 - 1605 | 2161 - 2355 | M 250-1 | Middensluiting 250 mm | hangzijde | 4080135 |
| 9.2 | 906 - 1160 | | MK 250-1 | Koppelbare middensluiting 250 mm | hangzijde | 4080145 |
| 9.2 | 1161 - 1410 | | MK 500-1 | Koppelbare middensluiting 500 mm | hangzijde | 4080146 |
| 9.2 | 1411 - 1725 | 1856 - 2725 | MK 750-1 | Koppelbare middensluiting 750 mm | hangzijde | 4080147 |
| 9.1 | 1606 - 1855 | 2356 - 2605 | M 500-1 | Middensluiting 500 mm | hangzijde | 4080136 |
| 9.1 | 1856 - 2160 | 2606 - 2725 | M 750-1 | Middensluiting 750 mm | hangzijde | 4080137 |


| BREEDTE DELEN | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------------------|------------|----------|
| pos. | BMB. 1 | BMB. 2 | art. | omschr. | plaats | art. nr. |
| 4.3 | 270 - 370 | 270 - 600 | E3 | Hoekverbinding | bovenzijde | 4080043 |
| 4.2 | 601 - 1475 | | E2 | Hoekverbinding | bovenzijde | 4080047 |
| 4.1 | 371 - 1475 | | E1 | Hoekverbinding | bovenzijde | 4080045 |
| 5.1 | 270 - 600 | | OS.1.600 | bovengelijder | bovenzijde | 4080053 |
| 7.2 | 270 - 600 | | SH.1.SWF 22 18-9-12 LS | schaar LS | bovenzijde | 4080108 |
| 7.2 | 270 - 600 | | SH.1.SWF 22 18-9-12 RS | schaar RS | bovenzijde | 4080109 |
| 5.1 | 601 - 800 | | OS.2.800 | bovengelijder | bovenzijde | 4080051 |
| 5.1 | 801 - 1025 | | OS.2.1025-1 | bovengelijder | bovenzijde | 4080060 |
| 5.1 | 1026 - 1250 | | OS.2.1250-1 | bovengelijder | bovenzijde | 4080061 |
| 5.1 | 1251 - 1475 | | OS.2.1475-1 | bovengelijder | bovenzijde | 4080062 |
| 7.2 | 601 - 1475 | | SH.2.SWF 40 18-9-12 LS | schaar LS | bovenzijde | 4080110 |
| 7.2 | 601 - 1475 | | SH.2.SWF 40 18-9-12 RS | schaar RS | bovenzijde | 4080111 |
| 9.1 | 470 - 710 | | M 250-1 | Middensluiting 250 mm | onderzijde | 4080135 |
| 9.1 | 711 - 960 | 1211 - 1475 | M 500-1 | Middensluiting 500 mm | onderzijde | 4080136 |
| 9.1 | 961 - 1210 | | M 750-1 | Middensluiting 750 mm | onderzijde | 4080137 |
| 9.2 | 1211 - 1460 | | MK 500-1 | Koppelbare middensluiting 500 mm | onderzijde | 4080146 |
| 9.2 | 1461 - 1475 | | MK 750-1 | Koppelbare middensluiting 750 mm | onderzijde | 4080147 |



BMB

BMH

≤ 1,5 : 1



| KLUKMATEN | | |
|-------------|--------------------------------------|---------|
| BMH | Art. | Maat |
| 230 - 419 | GAK 465 | 114 mm |
| 420 - 710 | GAK 465 / GAK 710 | 210 mm |
| 711 - 945 | GAK 945-1 | 260 mm |
| 946 - 1100 | GAK 1100-1 | 375 mm |
| 1101 - 1775 | GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2 | 550 mm |
| 1776 - 2725 | GAK 2000-2 / GAK 2225-2 | 1050 mm |

