

BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 410 mm GEEN WK 2  
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 420 mm GEEN WK 2


BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWTF 18-12 SL	Schaaflager	4080113
6.1	FWTA 18-9-12 LS SL	Raamschamierstuk LS	4080166
6.1	FWTA 18-9-12 RS SL	Raamschamierstuk RS	4080167
6.2	Stoppen BK FK	Adeekap voor raamschamierstuk	4080199
6.3	EWTA 18-12 LS SL	Kozijnchamierstuk LS	4080195
6.3	EWTA 18-12 RS SL	Kozijnchamierstuk RS	4080196
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289

HOOGTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	plaats
4.3	BMH 1	Hoekverbinding	sluitzijde order
4.1	230 - 419	Hoekverbinding	sluitzijde order
4.1	420 - 2725	Hoekverbinding	sluitzijde order
3.1	230 - 465	Esapgrijet	sluitzijde
3.1	466 - 710	Esapgrijet	sluitzijde
3.1	711 - 945	Esapgrijet	sluitzijde
3.1	946 - 1100	Esapgrijet	sluitzijde
3.1	1101 - 1325	Esapgrijet	sluitzijde
3.1	1326 - 1550	Esapgrijet	sluitzijde
3.1	1551 - 1775	Esapgrijet	sluitzijde
3.1	1776 - 2000	Esapgrijet	sluitzijde
3.1	2001 - 2225	Esapgrijet	sluitzijde
3.2	2226 - 2475	Koppelbare middenstuk 250 mm	sluitzijde boven
3.2	2476 - 2725	Koppelbare middenstuk 500 mm	sluitzijde boven
10.1	711 - 2725	DFE	sluitzijde
10.2	711 - 2725	Opticoplokkje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde
9.1	420 - 1605	Middenstuk 250 mm	hangzijde
9.2	906 - 1160	Koppelbare middenstuk 250 mm	hangzijde
9.2	1161 - 1410	Koppelbare middenstuk 500 mm	hangzijde
9.2	1411 - 2725	Koppelbare middenstuk 750 mm	hangzijde
9.1	1606 - 1855	Middenstuk 500 mm	hangzijde
9.1	1856 - 2160	Middenstuk 750 mm	hangzijde
9.2	2161 - 2355	Middenstuk 250 mm	hangzijde
9.2	2356 - 2605	Koppelbare middenstuk 250 mm	hangzijde
9.2	2606 - 2725	Koppelbare middenstuk 500 mm	hangzijde


BREEDTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	plaats
4.3	BMB 1	Hoekverbinding	bovenzijde
4.2	270 - 370	Hoekverbinding	bovenzijde
4.2	601 - 1475	Hoekverbinding	bovenzijde
4.1	371 - 1475	Hoekverbinding	bovenzijde
5.1	270 - 800	bovengrijder	bovenzijde
7.2	270 - 800	SH 1 SWTF 18-9-12 LS	bovenzijde
7.2	270 - 800	SH 1 SWTF 18-9-12 RS	bovenzijde
5.1	601 - 800	bovengrijder	bovenzijde
5.1	801 - 1025	OS 2 800	bovenzijde
5.1	1026 - 1250	OS 2 1025-1	bovenzijde
5.1	1251 - 1475	OS 2 1250-1	bovenzijde
7.2	601 - 1475	SH 2 SWTF 18-9-12 LS	bovenzijde
7.2	601 - 1475	SH 2 SWTF 18-9-12 RS	bovenzijde
9.1	410 - 710	Middenstuk 250 mm	onderzijde
9.1	711 - 960	Middenstuk 500 mm	onderzijde
9.1	961 - 1210	Middenstuk 750 mm	onderzijde
9.2	1211 - 1460	Middenstuk 500 mm	onderzijde
9.2	1461 - 1475	Koppelbare middenstuk 750 mm	onderzijde

MAX. 130 KG	MAX. 2,5 M <sup>2</sup>
----------------	----------------------------

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	280 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



≤ 1,5 : 1



SBS	BMB 801 - 1250
	480 mm
	BMB 1251 - 1475
	730 mm


SBS	62 mm
-----	-------

SBS	BMH 2226 - 2475
	230 mm
	BMH 2476 - 2725
	480 mm

SBS	BMH 1551 - 1775
	1250 mm

SBA	BMH 711 - 945
	385 mm
	BMH 946 - 1100
	500 mm
	BMH 1101 - 1550
	750 mm
	BMH 1551 - 2000
	1250 mm
	BMH 2001 - 2725
	1500 mm

SBS	BMH 1776 - 2725
	750 mm



SBK	71,5 mm
-----	---------

SBS	BMB 470 - 710
	230 mm
	BMH 711 - 960
	480 mm
	BMH 961 - 1210
	730 mm
	BMB 1211 - 1460
	480 mm
	BMB 1461 - 1475
	730 mm



SBS	BMB 1211 - 1460
	980 mm
	BMB 1461 - 1475
	1230 mm

SBS	BMH 420 - 1160
	250 mm
	BMH 1161 - 1410
	500 mm
	BMH 1411 - 2725
	750 mm

SBS	BMH 906 - 1160
	500 mm
	BMH 1161 - 1410
	750 mm
	BMH 1411 - 1605
	1000 mm
	BMH 1606 - 1855
	1250 mm
	BMH 1856 - 2725
	1500 mm

SBS	BMH 2161 - 2355
	1750 mm
	BMH 2356 - 2605
	2000 mm
	BMH 2606 - 2725
	2250 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.		
De opgegeven maat voor de Veiligheidsstuiplaat is de inlooppmaat		
De opgegeven maat voor de kiepsluisplaat is de hartmaat		
Bestelspanning "falzuur" 12 mm		



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

<b>BUVA</b> rationele bouwproducten	<b>FT</b> Gefabriceerd	<b>BUVA Activ-Pilot Inbraakwerend draai/Val beslag met vaste krukhoogte</b>
Postbus 262 2990 AG Barendrecht Tel: +31 (0) 180 697500 Fax: +31 (0) 180 697507	<b>Controle</b>	Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt noch aansprakelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.
<b>Vrijgifte</b>	<b>Uitvoering</b>	<b>Inboortlagers</b>
		<b>Documentnummer</b>
		<b>200902.1820/1.01V A</b>
		<b>Revisie</b>
		<b>02</b>
		<b>Formaat</b>
		<b>A-3</b>