



BU BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BU BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 420 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN

pos.		omschr.	art. nr.
7.1	SWHF 18-12 SL	Schaarlager Opschroefbaar	4080114
6.1	FMV/ 189-12 LS SL	Raamschamertuk voor opschroeflagers LS	4080168
6.1	FMV/ 189-12 RS SL	Raamschamertuk voor opschroeflagers RS	4080169
6.2	Stopfen FMV/ SL	Afdekcap voor raamschamertuk	4080153
6.3	EVH 18-12 EV LS SL	Kozijnshamertuk Opschroefbaar LS	4080180
6.3	EVH 18-12 EV RS SL	Kozijnshamertuk Opschroefbaar RS	4080191
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289


HOOGTE DELEN

pos.	BMH 1	BMH 2	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	230 - 419	E 3	Hoekverbinding	sluitzijde onder	4080043
4.1	420 - 2725	E1	Hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	230 - 465	GAk 465	Espagnolet	sluitzijde	4080003
3.1	466 - 710	GAk 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945	GAk 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100	GAk 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325	GAk 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550	GAk 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775	GAk 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000	GAk 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225	GAk 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475	MK 230-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725	MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725	DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oploef functie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725	RT DFE TFE	Optielopblokke t.b.v foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080207
9.1	420 - 1605	M 250-1	Middensluiting 250 mm	hangzijde	4080135
9.2	906 - 1160	MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	hangzijde	4080145
9.2	1161 - 1410	MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	hangzijde	4080146
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137


BREEDTE DELEN

pos.	BMB 1	BMB 2	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	270 - 370	E3	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.2	601 - 1475	E2	Hoekverbinding	bovenzijde	4080047
4.1	371 - 1475	E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	270 - 600	OS 1.600	bovengelijder	bovenzijde	4080053
7.2	270 - 600	SH 1.SW/F 22 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080108
7.2	270 - 600	SH 1.SW/F 22 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080109
5.1	601 - 800	OS 2.800	bovengelijder	bovenzijde	4080051
5.1	801 - 1025	OS 2.1025-1	bovengelijder	bovenzijde	4080060
5.1	1026 - 1250	OS 2.1250-1	bovengelijder	bovenzijde	4080061
5.1	1251 - 1475	OS 2.1475-1	bovengelijder	bovenzijde	4080062
7.2	601 - 1475	SH 2.SW/F 40 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080110
7.2	601 - 1475	SH 2.SW/F 40 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080111
9.1	470 - 710	M 250-1	Middensluiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 960	M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	961 - 1210	M 750-1	Middensluiting 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460	MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	onderzijde	4080147

≤ 1,5 : 1



KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAk 465	114 mm
420 - 710	GAk 465 / GAk 710	210 mm
711 - 945	GAk 945-1	260 mm
946 - 1100	GAk 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAk 1325-1 / GAk 1550-1 / GAk 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAk 2000-2 / GAk 2225-2	1050 mm



SBS

BMH 801 - 1250
489 mm
BMH 1251 - 1475
739 mm

SBS

72 mm

SBS

BMH 2226 - 2475
239 mm
BMH 2476 - 2725
489 mm

SBS

BMH 1551 - 1775
1241 mm

SBA

BMH 771 - 945
407 mm
BMH 946 - 1100
622 mm
BMH 1101 - 1775
772 mm
BMH 1776 - 2000
1272 mm
BMH 2001 - 2725
1522 mm

SBS

BMH 1776 - 2725
741 mm

SBS

104 mm

SBS

BMH 420 - 1160
240 mm
BMH 1161 - 1410
490 mm
BMH 1411 - 2725
740 mm

SBS

BMH 906 - 1160
490 mm
BMH 1161 - 1410
740 mm
BMH 1411 - 1605
991 mm
BMH 1606 - 1855
1241 mm
BMH 1856 - 2725
1490 mm

SBS

BMH 2161 - 2355
1740 mm
BMH 2356 - 2605
1990 mm
BMH 2606 - 2725
2240 mm

Spooning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
nokken	Basis Vht sluitplaat	SBA H.2.8-32	4080202
nokken	Veiligheids sluitplaat LS	SBS H.2.8-32 LS WK	4080188
nokken	Veiligheids sluitplaat RS	SBS H.2.8-32 RS WK	4080189
nokken	Veiligheids sluitplaat LS	SBS H.2.8-32 LS	4080209
nokken	Veiligheids sluitplaat RS	SBS H.2.8-32 RS	4080215
nokken	Veiligheids sluitplaat LS	SBS H.2.8-32 LS	4080300
nokken	Veiligheids sluitplaat RS	SBS H.2.8-32 RS	4080301

SBK

72 mm

SBS

BMH 470 - 710
239 mm
BMH 711 - 960
469 mm
BMH 961 - 1210
739 mm
BMH 1211 - 1460
489 mm
BMH 1461 - 1475
739 mm

SBS


BMH 1211 - 1460
989 mm
BMH 1461 - 1475
1239 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de spooning.

De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon

Het boorpatroon bestaat uit 2 borngen van 8 mm / 4mm diep op 32 mm

Bestelafspeling "falzuur" 12 mm



Gefleurd

Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

FT

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Controle

Vrijgifte

BUVA Activ-Pilot Inbraakwerend draai/Val beslag met vaste krukhoogte

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt
nochtans geen aansprakelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of
anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Opschroef lagers

Sluitplaten met positioneringsnokken

Documentnummer 200902.POS/1.04V A

Revisie 02

Blad 1/1

Formaat A-3