



BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2





pos.	BASIS DELEN		art. nr.
	art.	omschr.	
6.1	FV-1 SL	Raamschamierslusk	4082030
6.2	FSV-1 SL	Dragtieng	4082008
6.3	EV 1-Z 1s SL	Kozijschamierslusk LS	4082031
6.3	EV 1-Z rs SL	Kozijschamierslusk RS	4082032
7.2	SRV 30-9-Z 1s SL	Schar verdikt LS	4082012
7.2	SRV 30-9-Z rs SL	Schar verdikt RS	4082013
10.5	SKG-1	SKG Plantje	4082089

HOOGTE DELEN						
pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710		GASK 710	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082100
3.1	711 - 945		GASK 945-1	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082120
3.1	946 - 1100		GASK 1100-1	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082121
3.1	1101 - 1325		GASK 1325-1	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082122
3.1	1326 - 1550		GASK 1550-1	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082123
3.1	1551 - 1775		GASK 1775-2	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082124
3.1	1776 - 2000		GASK 2000-2	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082125
3.1	2001 - 2225		GASK 2225-2	Stoep Espagnolet	sluitzijde	4082126
3.2	2226 - 2445		MS SO 250-1	wielfangstuk boven 250 mm	sluitzijde boven	4080279
3.2	2446 - 2725		MS SO 500-1	Stoep Espagnolet wielfangstuk boven 500 mm	sluitzijde boven	4080314

9.1	655 - 1605	2161 - 2355	M 250-1	Middensluting 250 mm	hangzijde	4080/35
9.2	906 - 1160		Mk 250-1	Koppelbare middensluting 250 mm	hangzijde	4080/45
9.2	1161 - 1410		Mk 500-1	Koppelbare middensluting 500 mm	hangzijde	4080/46
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	Mk 750-1	Koppelbare middensluting 750 mm	hangzijde	4080/47
9.1	1605 - 1855		M 500-1	Middensluting 500 mm	hangzijde	4080/36
9.1	1856 - 2160	2506 - 2725	M 750-1	Middensluting 750 mm	hangzijde	4080/37

BREEDTE DELEN						
pos.	BMB 1	BMB 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	470 - 1475	370 - 1475	E1	Hoekverbinding	bovenrijde	4080045

5.1	470 - 550	OS V 450	bøvngejldel værdet	bøvngejldel	4083203
5.1	551 - 800	OS V 800	bøvngejldel værdet	bøvngejldel	4083204
5.1	801 - 1025	OS V 1025-1	bøvngejldel værdet	bøvngejldel	4083205
5.1	1026 - 1475	OS V 1250-1	bøvngejldel værdet	bøvngejldel	4083206
9.3	1251 - 1475	MK 250-0	verfngsstuk 250 mm z/ nok	bøvngejldel	4080138
9.1	470 - 710	M 250-1	Middensluting 250 mm	ønderjldel	4080135
9.1	711 - 960	M 500-1	Middensluting 500 mm	ønderjldel	4080136
9.1	961 - 1210	M 750-1	Middensluting 750 mm	ønderjldel	4080137
9.2	1211 - 1460	MK 500-1	Køppebare middensluting 500 mm	ønderjldel	4080146
9.2	1461 - 1475	MK 750-1	Køppebare middensluting 750 mm	ønderjldel	4080147



SB

BMH 655 - 1160 250 mm
BMH 1161 - 1410 500 mm
BMH 1411 - 2725 750 mm


SBS

BMH 906 - 1160 500 mm
BMH 1161 - 1410 750 mm
BMH 1411 - 1605 1000 mm
BMH 1606 - 1855 1250 mm
BMH 1856 - 2725 1500 mm

SBS

BMH 2161 - 2355 1750 mm
BMH 2356 - 2605 2000 mm
BMH 2606 - 2725 2250 mm


Spinning	Omschrijving	Type stuurpijp	art. nummer
18	Veiligheds stuurpijp LS	SBS H-18 LS WK	4080184
18	Veiligheds stuurpijp RS	SBS H-18 RS WK	4080185
18	Kore veiligheidsstuurpijp LS	SBS H-18 LS	4080181
18	Kore veiligheidsstuurpijp RS	SBS H-18 RS	4080182
20	Veiligheds stuurpijp LS	SBS H-20 LS WK	4080186
20	Veiligheds stuurpijp RS	SBS H-20 RS WK	4080187
20	Kore veiligheidsstuurpijp LS	SBS H-20 LS	4080287
20	Kore veiligheidsstuurpijp RS	SBS H-20 RS	4080288



De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning

De opgegeven maat voor de Veiligheidsplaat is de inloopmaat

Beslagspeling "falzluff" 12 mm



4,0 x 40 mm

The diagram shows a horizontal beam of total length l . A central hinge is located at a distance $l/2$ from both ends. The left end is fixed to a wall, and the right end is also fixed to a wall. The beam is divided into two segments of length $l/2$ each. The left segment is labeled l_s and the right segment is labeled l_r . The beam is labeled $BINNEN$ in the center. The left support is labeled $Drr1$ and the right support is labeled $Drr2$.

Getekend

FT

BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai deel met vaste krukhoogte

BUVA
rationele bouwproducten

anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze

2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500

Fax: +31 (0) 180 697509

Wakke sluitplaten 18-20 mm sponningbreedte

200902.1820/3.05V A

02