

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.


De opgegeven maat voor de Veiligheidssluitplaat is de inlooppmaat

De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat

Beslagspeling "falzlucht" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

**BUVA**  
rationele bouwproducten

Postbus 262  
2990 AG Barendrecht  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697509

Getekend  
**FT**

Controle

Vrijgifte

BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai/Val deel met vaste krukhoogte

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

**Uitvoering**  
Opschroef lagere  
Sluitplaten met positioneringsnokken

Type



Blad

1/1

Formaat

A-3

Documentnummer

200902.POS/2.04V

Revisie

A

Versie

02



**BUVA**  
rationele bouwproducten  
Postbus 262  
2990 AG Berendrecht  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697509






BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 410 mm GEEN WK 2  
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 450 mm GEEN WK 2


BASIS DELEN						
pos.	art.		omschr.		art. nr.	
7.1	SWHF 18-12 SL		Schaarlager Opschroefbaar		4080114	
6.1	FWV 18/9-12 LS SL		Raamscharnierstuk voor opschroeflagers LS		4080168	
6.1	FWV 18/9-12 RS SL		Raamscharnierstuk voor opschroeflagers RS		4080169	
6.2	Stopfen FWV SL		Afdekcap voor raamscharnierstuk		4080153	
6.3	EWH 18-12 EV LS SL		Kozijnscharnierstuk Opschroefbaar LS		4080190	
6.3	EWH 18-12 EV RS SL		Kozijnscharnierstuk Opschroefbaar RS		4080191	
10.5	SKG-1		SKG Plaatje		4080289	

HOOGTE DELEN						
pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710		GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725		DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oploopp functie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725		RT.DFE.TFE S	Oploepblokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080208
9.1	460 - 1605	2161 - 2355	M 250-1	Middensluiting 250 mm	hangzijde	4080135
9.2	906 - 1160		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	hangzijde	4080145
9.2	1161 - 1410		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	hangzijde	4080146
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137

BREEDTE DELEN						
pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	370 - 600		E3	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.2	601 - 1475		E2	Hoekverbinding	bovenzijde	4080047
4.1	370 - 1475		E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	370 - 600		OS.1.600	bovengelijder	bovenzijde	4080053
7.2	370 - 600		SH.1.SWF 22 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080108
7.2	370 - 600		SH.1.SWF 22 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080109
5.1	601 - 800		OS.2.800	bovengelijder	bovenzijde	4080051
5.1	801 - 1025		OS.2.1025-1	bovengelijder	bovenzijde	4080060
5.1	1026 - 1250		OS.2.1250-1	bovengelijder	bovenzijde	4080061
5.1	1251 - 1475		OS.2.1475-1	bovengelijder	bovenzijde	4080062
7.2	601 - 1475		SH.2.SWF 40 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080110
7.2	601 - 1475		SH.2.SWF 40 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080111
9.1	470 - 710		M 250-1	Middensluiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 960	1211 - 1475	M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	961 - 1210		M 750-1	Middensluiting 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475		MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	onderzijde	4080147



BMB



BMH

≤ 1,5 : 1



4,0 x 40 mm

KRUGGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm

