



BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 420 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN



pos.	art.	nr.	omschr.
7.1	SWHF 18-12 SL	4080114	Schaarlager Opschroefbaar
6.1	FMV/ 189-12 LS SL	4080168	Raamschermstuk voor opschroeflagers LS
6.1	FMV/ 189-12 RS SL	4080169	Raamschermstuk voor opschroeflagers RS
6.2	Stopfen FMV/ SL	4080153	Afdekcap voor raamschermstuk
6.3	EWV 18-12 EV LS SL	4080190	Kozijnchermstuk Opschroefbaar LS
6.3	EWV 18-12 EV RS SL	4080191	Kozijnchermstuk Opschroefbaar RS
10.5	SKG-1	4080289	SKG Plaatje

HOOGTE DELEN

pos.	art.	nr.	omschr.	plaats
4.3	BMH 1	230 - 419	E 3	Hoekverbinding
4.1	420 - 2725	E1	Hoekverbinding	sluitzijde onder
3.1	230 - 465	GAK 465	Espagnolet	sluitzijde onder
3.1	465 - 710	GAK 710	Espagnolet	sluitzijde
3.1	711 - 945	GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde
3.2	2226 - 2475	MK 250-1	Koppelbare middenstuiting 250 mm	sluitzijde boven
3.2	2476 - 2725	MK 500-1	Koppelbare middenstuiting 500 mm	sluitzijde boven
10.1	711 - 2725	DFE	Fourbedieningsbeveiliging met oploof functie	sluitzijde
10.2	711 - 2725	RT DFE TFE	Opticlopfokje t.b.v. fourbedieningsbeveiliging	sluitzijde
9.1	420 - 1605	M 250-1	Middenstuiting 250 mm	hangzijde
9.2	906 - 1160	MK 250-1	Koppelbare middenstuiting 250 mm	hangzijde
9.2	1161 - 1410	MK 500-1	Koppelbare middenstuiting 500 mm	hangzijde
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	Koppelbare middenstuiting 750 mm	hangzijde
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605	Middenstuiting 500 mm	hangzijde
9.1	1856 - 2160	M 500-1	Middenstuiting 750 mm	hangzijde

BREEDTE DELEN



pos.	art.	nr.	omschr.	plaats
4.3	BMH 1	270 - 370	E2	Hoekverbinding
4.2	601 - 1475	E3	Hoekverbinding	bovenzijde
4.1	371 - 1475	E1	Hoekverbinding	bovenzijde
5.1	270 - 600	OS 1.600	boerengelider	bovenzijde
7.2	270 - 600	SH 1.SWVF 22 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde
7.2	270 - 600	SH 1.SWVF 22 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde
5.1	601 - 800	OS 2.800	boerengelider	bovenzijde
5.1	801 - 1025	OS 2.1025-1	boerengelider	bovenzijde
5.1	1026 - 1250	OS 2.1250-1	boerengelider	bovenzijde
5.1	1251 - 1475	OS 2.1475-1	boerengelider	bovenzijde
7.2	601 - 1475	SH 2.SWVF 40 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde
7.2	601 - 1475	SH 2.SWVF 40 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde
9.1	470 - 710	M 250-1	Middenstuiting 250 mm	onderzijde
9.1	711 - 960	M 500-1	Middenstuiting 500 mm	onderzijde
9.1	961 - 1210	M 750-1	Middenstuiting 750 mm	onderzijde
9.2	1211 - 1460	MK 500-1	Koppelbare middenstuiting 500 mm	onderzijde
9.2	1461 - 1475	MK 750-1	Koppelbare middenstuiting 750 mm	onderzijde



4,0 x 40 mm

≤ 1,5 : 1

BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS

BMB 801 - 1250	480 mm
BMB 1251 - 1475	730 mm

SBS

62 mm

SBS

BMH 2226 - 2475	230 mm
BMH 2476 - 2725	480 mm

SBS

BMH 1551 - 1775	1250 mm
-----------------	---------

SBA

BMH 711 - 945	385 mm
BMH 946 - 1100	500 mm
BMH 1101 - 1550	750 mm
BMH 1551 - 2000	1250 mm
BMH 2001 - 2725	1500 mm

SBS

BMH 1776 - 2725	750 mm
-----------------	--------

SBS (kort)

81 mm

SBS

BMH 420 - 1160	250 mm
BMH 1161 - 1410	500 mm
BMH 1411 - 1605	750 mm

SBS

BMH 906 - 1160	500 mm
BMH 1161 - 1410	750 mm
BMH 1411 - 1605	1000 mm
BMH 1606 - 1855	1250 mm
BMH 1856 - 2725	1500 mm

SBS

BMH 2161 - 2355	1750 mm
BMH 2356 - 2605	2000 mm
BMH 2606 - 2725	2250 mm

Sponning	Omschrijving	Type stuitplaat	art. nummer
18	Basis V/H stuitplaat	SBA H 9-18	4080179
18	Veiligheids stuitplaat LS	SBS H 9-18 LS WK	4080184
18	Veiligheids stuitplaat RS	SBS H 9-18 RS WK	4080185
18	korte veiligheidsstuitplaat LS	SBS H 9-18 LS	4080181
18	korte veiligheidsstuitplaat RS	SBS H 9-18 RS	4080182
18	korte veiligheidsstuitplaat RS	SBK H 9-18 RS	4080183
20	Basis V/H stuitplaat	SBA H 9-20	4080180
20	Veiligheids stuitplaat LS	SBS H 9-20 LS WK	4080186
20	Veiligheids stuitplaat RS	SBS H 9-20 RS WK	4080187
20	korte veiligheidsstuitplaat LS	SBS H 9-20 LS	4080287
20	korte veiligheidsstuitplaat RS	SBS H 9-20 RS	4080288
20	klepstuitplaat LS	SBK H 9-20 LS	4080285
20	klepstuitplaat RS	SBK H 9-20 RS	4080286



SBK	71,5 mm
-----	---------

SBS	71,5 mm
-----	---------

BMB 470 - 710	230 mm
BMB 711 - 960	480 mm
BMB 961 - 1210	730 mm
BMB 1211 - 1460	480 mm
BMB 1461 - 1475	730 mm

BMB 1211 - 1460	980 mm
BMB 1461 - 1475	1230 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.
De opgegeven maat voor de Veiligheidsstuitplaat is de inlooppmaat
De opgegeven maat voor de klepstuitplaat is de hartmaat
Beslagneping "falzuur" 12 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgegevend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.