



BU BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BU BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN

pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FSV-1 SL	Raamschamierstuk	4082030
6.2	FSV-1 SL	Draagstang	4082009
6.3	EV 1-2 is SL	Kozijnshamierstuk LS	4082031
7.2	SRV 30-9-2 is SL	Schaar verdek1 LS	4082032
7.2	SRV 30-9-2 is SL	Schaar verdek1 RS	4082012
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4090289

HOOGTE DELEN

pos.	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725	E1	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710	GAK 710	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945	GAK 945-1	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475	MK 250-1	Koppelbare middenstuiting 250 mm	4080145
3.2	2476 - 2725	MK 500-1	Koppelbare middenstuiting 500 mm	4080146
10.1	711 - 2725	DPE	sluitzijde boven	4080205
10.2	711 - 2725	Optoblokke t.b.v foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080207
9.1	655 - 1605	M 250-1	Middenstuiting 250 mm	4080135
9.2	906 - 1160	MK 250-1	Koppelbare middenstuiting 250 mm	4080145
9.2	1161 - 1410	MK 500-1	Koppelbare middenstuiting 500 mm	4080146
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725 MK 750-1	Koppelbare middenstuiting 750 mm	4080147
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605 MK 500-1	Middenstuiting 500 mm	4080136
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725 M 750-1	Middenstuiting 750 mm	4080137

BREEDTE DELEN

pos.	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	370 - 480	E3	Hoekverbinding	4080043
4.1	481 - 1475	E1	Hoekverbinding	4080045
5.1	370 - 550	OS V 550	bovenrijder verdek1	4082003
5.1	551 - 800	OS V 800	bovenrijder verdek1	4082004
5.1	801 - 1025	OS V 1025-1	bovenrijder verdek1	4082005
5.1	1026 - 1475	OS V 1250-1	bovenrijder verdek1	4082006
5.2	1251 - 1475	ZSR SL	biijzetschaar	4080125

≤ 1,5 : 1

BMB


BMH

4,0 x 40 mm

MAX.
100 KG

MAX.
2,5 M²

BMH	KRUKGAT MATEN	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS

BMH 801 - 1025
480 mm
BMB 1026 - 1475
730 mm

SBS

62 mm

SBS


BMH 2226 - 2475
230 mm
BMH 2476 - 2725
480 mm

SBS

BMH 711 - 945
385 mm
BMH 946 - 1100
500 mm
BMH 1101 - 1550
750 mm
BMH 1551 - 2000
1250 mm
BMH 2001 - 2725
1500 mm

SBS

BMH 1551 - 2725
750 mm



SBS

81 mm

SBS

BMH 655 - 1160
250 mm
BMH 1161 - 1410
500 mm
BMH 1411 - 1605
750 mm

SBS

BMH 906 - 1160
500 mm
BMH 1161 - 1410
750 mm
BMH 1411 - 1605
1000 mm
BMH 1606 - 1855
1250 mm
BMH 1856 - 2725
1500 mm

SBS


BMH 2161 - 2355
1750 mm
BMH 2356 - 2605
2000 mm
BMH 2606 - 2725
2250 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.

De opgegeven maat voor de Veiligheidsstuitplaat is hartnaat voorbeeld
De opgegeven maat voor de klepstuitplaat is de hartnaat voorbeeld

Bestelafmeting "falslurf" 12 mm

4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgegeven of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

Gefabriceerd

BUVA Activ-Pilot Inbraakwerend draai/val beslag met vaste krukhoogte

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Controle

Verificatie

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt
nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of
anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Verdekt beslag

Vlakke sluitplaten 25-30 mm sponningbreedte

Documentnummer 200902.2530/1.05V A

Revisie

02

Type

SKH

1/1

Formaat

A-3