





**BU BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 410 mm GEEN WK 2**  
**BU BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 420 mm GEEN WK 2**

BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWTF 18-12 SL	Schaarlager	4080113
6.1	FWTA 18-9-12 LS SL	Raamschermstuk LS	4080166
6.1	FWTA 18-9-12 RS SL	Raamschermstuk RS	4080167
6.2	Stoepen BR FK	Afdekcap voor raamschermstuk	4080189
6.3	EWTA 18-12 LS SL	Kozijn-schermstuk LS	4080195
6.3	EWTA 18-12 RS SL	Kozijn-schermstuk RS	4080196
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289


HOOGTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	plaats
4.3	BMH 1	Hoekverbinding	sluitzijde onder
4.1	420 - 419	hoekverbinding	sluitzijde onder
3.1	230 - 465	GAK 465	sluitzijde onder
3.1	466 - 710	GAK 710	sluitzijde
3.1	711 - 945	GAK 945-1	sluitzijde
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	sluitzijde
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	sluitzijde
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	sluitzijde
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	sluitzijde
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	sluitzijde
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	sluitzijde
3.2	2226 - 2475	NK 230-1	sluitzijde boven
3.2	2476 - 2725	NK 500-1	sluitzijde boven
10.1	711 - 2725	DFE	sluitzijde
10.2	711 - 2725	RT/DFE TFE	sluitzijde
9.1	420 - 1605	M 230-1	hangzijde
9.2	906 - 1160	NK 230-1	hangzijde
9.2	1161 - 1410	NK 500-1	hangzijde
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	hangzijde
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605	hangzijde
9.1	1856 - 2160	M 500-1	hangzijde
9.1	2161 - 2355	2606 - 2725	hangzijde

BREEDTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	plaats
4.3	BMH 1	Hoekverbinding	bovenzijde
4.2	270 - 370	E3	bovenzijde
4.2	601 - 1475	E2	bovenzijde
4.1	371 - 1475	E1	bovenzijde
5.1	270 - 600	OS 1.600	bovenzijde
7.2	270 - 600	SH 1 SWTF 18-9-12 LS	bovenzijde
7.2	270 - 600	SH 1 SWTF 18-9-12 RS	bovenzijde
7.2	270 - 600	OS 2.800	bovenzijde
5.1	801 - 1025	OS 2.1025-1	bovenzijde
5.1	1026 - 1250	OS 2.1250-1	bovenzijde
5.1	1251 - 1475	OS 2.1475-1	bovenzijde
7.2	601 - 1475	SH 2 SWTF 18-9-12 LS	bovenzijde
7.2	601 - 1475	SH 2 SWTF 18-9-12 RS	bovenzijde
9.1	410 - 710	M 230-1	onderzijde
9.1	711 - 960	M 500-1	onderzijde
9.1	961 - 1210	M 1211 - 1475	onderzijde
9.2	1211 - 1460	M 750-1	onderzijde
9.2	1461 - 1475	NK 500-1	onderzijde
9.2	1461 - 1475	NK 750-1	onderzijde



≤ 1,5 : 1

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS	BMB 801 - 1250
	457 mm
	BMB 1251 - 1475
	707 mm

SBS	39 mm
-----	-------

SBS	BMB 2226 - 2475
	207 mm
	BMB 2476 - 2725
	457 mm

SBS	BMH 711 - 945
	408 mm
	BMH 946 - 1100
	523 mm
	BMH 1101 - 1550
	773 mm
	BMH 1551 - 2000
	1273 mm
	BMH 2001 - 2725
	1523 mm

SBS	BMH 1551 - 2725
	773 mm

SBS	104 mm
-----	--------

SBS	BMH 420 - 1160
	273 mm
	BMH 1161 - 1410
	523 mm
	BMH 1411 - 2725
	773 mm

SBS	BMH 906 - 1160
	523 mm
	BMH 1161 - 1410
	773 mm
	BMH 1411 - 1605
	1023 mm
	BMH 1606 - 1855
	1273 mm
	BMH 1856 - 2725
	1523 mm

SBS	BMH 2161 - 2355
	1773 mm
	BMH 2356 - 2605
	2023 mm
	BMH 2606 - 2725
	2273 mm



Spoening	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	Veiligheids sluitplaat	SBS 1H-25 Z25	4080200
25 mm nok	Kiep-sluitplaat LS	SBK 1H-25 Z25 LS	4080302
25 mm nok	Kiep-sluitplaat RS	SBK 1H-25 Z25 RS	4080303

SBK	71,5 mm
-----	---------

SBS	BMB 470 - 710
	207 mm
	BMB 711 - 960
	457 mm
	BMB 961 - 1210
	707 mm
	BMB 1211 - 1460
	957 mm
	BMB 1461 - 1475
	707 mm

SBS	BMB 1211 - 1460
	957 mm
	BMB 1461 - 1475
	1207 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de spoening.  
De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon  
Het boorpatroon bestaat uit 2 borngen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm  
Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde  
Bestelspanning "taldrift" 12 mm



Gefelend

**BUVA** Activ-Pilot Inbraakwerend draai/Val beslag met vaste krukhoogte

Controle	Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt noch aansprakelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.	Type	Blad	Formaat
Vrijgifte	Uitvoering	Inhoorlayers	25 mm sluitplaten met positioneringsnokken	201011-POS/1.12V A
Documentnummer	201011-POS/1.12V A	Revisie	01	Versie