


BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FL SE 1	Raamschermstuk verdekt SELECT	**
6.4	AP H SE 20-9 LS	Adaptierplaat voor draagstang	**
6.4	AP H SE 20-9 LS	Adaptierplaat voor draagstang	**
6.2	FLS SE	Draagstang verdekt SELECT	**
6.3	EL H SE 20-9 ZLS	Kozijnrammerstuk verdekt SELECT LS	**
6.3	EL H SE 20-9 ZRS	Kozijnrammerstuk verdekt SELECT RS	**
7.2	SH SE 20-9 ZLS	Schaar verdekt SELECT LS	**
7.2	SH SE 20-9 ZRS	Schaar verdekt SELECT RS	**
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289


HOOGTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
4.1	BMH 1	hoekverbinding	4080045
4.1	BMH 2	hoekverbinding	4080045
3.1	460 - 710	Espagnolet	4080000
3.1	711 - 945	Espagnolet	4080015
3.1	946 - 1100	Espagnolet	4080016
3.1	1101 - 1325	Espagnolet	4080017
3.1	1326 - 1550	Espagnolet	4080018
3.1	1551 - 1775	Espagnolet	4080019
3.1	1776 - 2000	Espagnolet	4080020
3.1	2001 - 2225	Espagnolet	4080021
3.2	2226 - 2475	Koppelbare middensturing 250 mm	4080145
3.2	2476 - 2725	Koppelbare middensturing 500 mm	4080146
10.1	711 - 2725	FEU bedieningsveiligheid met oploef functie	4080205
10.2	711 - 2725	Opticoploefje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	4080207
9.1	655 - 1605	Middensturing 250 mm	4080135
9.2	906 - 1160	Koppelbare middensturing 250 mm	4080145
9.2	1161 - 1410	Koppelbare middensturing 500 mm	4080146
9.2	1411 - 2725	Koppelbare middensturing 750 mm	4080147
9.1	1606 - 1855	Middensturing 500 mm	4080136
9.1	1856 - 2160	Middensturing 750 mm	4080137

BREEDTE DELEN			
pos.	BMB 1	BMB 2	art. nr.
4.3	370 - 480	E3	4080043
4.1	481 - 1475	E1	4080045
5.1	370 - 550	OS SE 550	**
5.1	551 - 800	OS SE 800	**
5.1	801 - 1025	OS SE 1025-1	**
5.1	1026 - 1475	OS SE 1250-1	**
5.2	1251 - 1475	ZSR EL	4080125
9.1	470 - 710	M 250-1	4080135
9.1	711 - 960	M 500-1	4080136
9.2	961 - 1210	M 750-1	4080137
9.2	1211 - 1460	MK 500-1	4080146
9.2	1461 - 1475	MK 750-1	4080147



≤ 2 : 1

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	280 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS	BMB 801 - 1250
	457 mm
	BMB 1251 - 1475
	707 mm

SBS
39 mm

SBS

BMB 2226 - 2475
207 mm
BMB 2476 - 2725
457 mm

SBS

BMB 711 - 945
408 mm
BMB 946 - 1100
523 mm
BMB 1101 - 1550
773 mm
BMB 1551 - 2000
1273 mm
BMB 2001 - 2725
1523 mm

SBS

BMB 1551 - 2725
773 mm

SBS
104 mm

SBS

BMB 420 / 555 - 1160
273 mm
BMB 1161 - 1410
523 mm
BMB 1411 - 2725
773 mm

SBS

BMB 906 - 1160
523 mm
BMB 1161 - 1410
773 mm
BMB 1411 - 1605
1023 mm
BMB 1606 - 1855
1273 mm
BMB 1856 - 2725
1523 mm

SBS

BMB 2161 - 2355
1773 mm
BMB 2356 - 2605
2023 mm
BMB 2606 - 2725
2273 mm

Spoening	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	Valliopeits sluitplaat	SBS H-25 Z25	4080200
25 mm nok	Kiepsluitplaat LS	SBK H-25 Z25 LS	4080302
25 mm nok	Kiepsluitplaat RS	SBK H-25 Z25 RS	4080303

SBK
71,5 mm


SBS

BMB 470 - 710
207 mm
BMB 711 - 960
457 mm
BMB 961 - 1210
707 mm
BMB 1211 - 1460
957 mm
BMB 1461 - 1475
1207 mm

SBS

BMB 1211 - 1460
957 mm
BMB 1461 - 1475
1207 mm

BINNEN




De opgegeven maat is de maat vanuit de spoening.

De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon

Het boorpatroon bestaat uit 2 boortjes van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm

Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde

Beslagspelling "taldruf" 12 mm



Getekend

FT

BUVA

rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Controle

Vrijgifte

BUVA Activ-Pilot Inbraakwerend draai/val beslag met vaste krukhoogte

Verdekt beslag SELECT
25 mm sluitplaten met positioneringsnokken

Documentnummer
201011.POS/1.18V A

Blad
1/1

Formaat
A-3

Revisie
01