

SBS

75 mm

SBS

BMB 801 - 1250  
480 mmBMB 1251 - 1475  
730 mm

SBS

81 mm

SBS

BMH 420 - 1160  
250 mmBMH 1161 - 1410  
500 mmBMH 1411 - 2725  
750 mm

SBS

BMH 906 - 1160  
500 mmBMH 1161 - 1410  
750 mmBMH 1411 - 1605  
1000 mmBMH 1606 - 1855  
1250 mmBMH 1856 - 2725  
1500 mm

SBS

BMH 2161 - 2355  
1750 mmBMH 2356 - 2605  
2000 mmBMH 2606 - 2725  
2250 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25	Veiligheids sluitplaat	SBS.H.9-25	4080253
25	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-25.LS	4080382
25	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-25.RS	4080383
26	Veiligheids sluitplaat	SBS.H.9-26	4080255
26	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-26.LS	4080384
26	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-26.RS	4080385
27	Veiligheids sluitplaat	SBS.H.9-27	4080295
27	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-27.LS	4080386
27	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-27.RS	4080387
29	Veiligheids sluitplaat	SBS.H.9-29	4080203
29	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-29.LS	4080391
29	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-29.RS	4080392
30	Veiligheids sluitplaat	SBS.H.9-30	4080257
30	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-30.LS	4080388
30	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-30.RS	4080389

SBK

65,5 mm

SBS

BMB 470 - 710  
224 mmBMB 711 - 960  
474 mmBMB 960 - 1210  
724 mmBMB 1211 - 1460  
474 mmBMB 1461 - 1475  
724 mm

SBS

BMB 1211 - 1460  
974 mmBMB 1461 - 1475  
1224 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.


De opgegeven maat voor de Veiligheidssluitplaat is de inlooppmaat

De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat

Beslagspeling "falzluff" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

**BUVA**  
rationele bouwproducten

Postbus 262  
2990 AG Barendrecht  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697509

Getekend

FT

BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai/Val deel met vaste krukhoogte

Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt  
nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of  
anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Type



Blad

1/1

Formaat

A-3

Vrijgifte

Uitvoering

Opschroef lagere  
Vlakke sluitplaten 25-30 mm sponningbreedte

Documentnummer

200902.2530/2.03V

Revisie

A

Versie

02

**BUVA**  
rationele bouwproducten

Postbus 262  
2990 AG Barendrecht  
Telt. +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697509



**WINK  
HAUS**

BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 410 mm GEEN WK 2  
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 450 mm GEEN WK 2

#### BASIS DELEN

pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWHF 18-12 SL	Schaarlager Opschroefbaar	4080114
6.1	FWV 18/9-12 LS SL	Raamscharnierstuk voor opschroeflagers LS	4080168
6.1	FWV 18/9-12 RS SL	Raamscharnierstuk voor opschroeflagers RS	4080169
6.2	Stopfen FWV SL	Aldekcap voor raamscharnierstuk	4080153
6.3	EWV 18-12 EV LS SL	Kozijnscharnierstuk Opschroefbaar LS	4080190
6.3	EWV 18-12 EV RS SL	Kozijnscharnierstuk Opschroefbaar RS	4080191
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289

#### HOOGTE DELEN

pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710		GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725		DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oploof functie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725		RT.DFE.TFE S	Oploofblokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080208
9.1	460 - 1605	2161 - 2355	M 250-1	Middensluiting 250 mm	hangzijde	4080135
9.2	906 - 1160		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	hangzijde	4080145
9.2	1161 - 1410		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	hangzijde	4080146
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137

#### BREEDTE DELEN

pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	370 - 600		E3	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.2	601 - 1475		E2	Hoekverbinding	bovenzijde	4080047
4.1	370 - 1475		E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	370 - 600		OS.1.600	bovengelijder	bovenzijde	4080053
7.2	370 - 600		SH.1.SWF 22 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080108
7.2	370 - 600		SH.1.SWF 22 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080109
5.1	601 - 800		OS.2.800	bovengelijder	bovenzijde	4080051
5.1	801 - 1025		OS.2.1025-1	bovengelijder	bovenzijde	4080060
5.1	1026 - 1250		OS.2.1250-1	bovengelijder	bovenzijde	4080061
5.1	1251 - 1475		OS.2.1475-1	bovengelijder	bovenzijde	4080062
7.2	601 - 1475		SH.2.SWF 40 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080110
7.2	601 - 1475		SH.2.SWF 40 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080111
9.1	470 - 710		M 250-1	Middensluiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 960	1211 - 1475	M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	961 - 1210		M 750-1	Middensluiting 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475		MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	onderzijde	4080147


MAX.

130 KG




MAX.

2,5 M<sup>2</sup>



BMB



BMH

≤ 1,5 : 1



4,0 x 40 mm

#### KRUKGAT MATEN

BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm

