





**BU BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470mm GEEN WK 2**  
**BU BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2**

BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FV-1 SL	Raamschamierstuk	4082030
6.2	FSU-1 SL	Draagstang	4082009
6.3	EV 1-2 rs SL	Kozijnshamierstuk LS	4082031
6.3	EV 1-2 rs SL	Kozijnshamierstuk RS	4082032
7.2	SRV 30-9-2 ls SL	Schar verdekt LS	4082012
7.2	SRV 30-9-2 rs SL	Schar verdekt RS	4082013
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289

HOOGTE DELEN			
pos.	BMH 1	BMH 2	art.
4.1	460 - 2725	E1	hoekverbinding
3.1	460 - 710	GAK 710	sluitzijde
3.1	711 - 945	GAK 945-1	sluitzijde
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	sluitzijde
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	sluitzijde
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	sluitzijde
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	sluitzijde
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	sluitzijde
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	sluitzijde
3.2	2226 - 2475	MK 250-1	sluitzijde boven
3.2	2476 - 2725	MK 500-1	sluitzijde boven
10.1	711 - 2725	DfE	sluitzijde
10.2	711 - 2725	Optoploekje t.b.v foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde
9.1	655 - 1605	2161 - 2355	Middenstuiting 250 mm
9.2	906 - 1160	MK 250-1	Koppelbare middenstuiting 250 mm
9.2	1161 - 1410	MK 500-1	Koppelbare middenstuiting 500 mm
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	Koppelbare middenstuiting 750 mm
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605	Middenstuiting 500 mm
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	Middenstuiting 750 mm


BREEDTE DELEN			
pos.	BMB 1	BMB 2	art.
4.1	470 - 1475	370 - 1475	E1
5.1	470 - 550	OS V 550	bovengelider verdekt
5.1	551 - 800	OS V 800	bovengelider verdekt
5.1	801 - 1025	OS V 1025-1	bovengelider verdekt
5.1	1026 - 1475	OS V 1250-1	bovengelider verdekt
5.2	1251 - 1475	ZSR SL	bijzetschar
9.1	470 - 710	M 250-1	Middenstuiting 250 mm
9.1	711 - 960	M 500-1	Middenstuiting 500 mm
9.1	961 - 1210	M 750-1	Middenstuiting 750 mm
9.2	1211 - 1460	MK 500-1	Koppelbare middenstuiting 500 mm
9.2	1461 - 1475	MK 750-1	Koppelbare middenstuiting 750 mm



4,0 x 40 mm

≤ 1,5 : 1

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS

SBS

98 mm

EMB 801 - 1250  
457 mm  
BMB 1251 - 1475  
707 mm

SBS

104 mm

SBS

BMH 655 - 1160  
273 mm  
BMH 1161 - 1410  
523 mm  
BMH 1411 - 1605  
773 mm

SBS

BMH 906 - 1160  
523 mm  
BMH 1161 - 1410  
773 mm  
BMH 1411 - 1605  
1023 mm  
BMH 1606 - 1855  
1273 mm  
BMH 1856 - 2725  
1523 mm

SBS

BMH 2161 - 2355  
1773 mm  
BMH 2356 - 2605  
2023 mm  
BMH 2606 - 2725  
2273 mm

Spooning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	Veiligheids sluitplaat	SBS HB-25 Z25	4080200
25 mm nok	Kiepsluitplaat LS	SBK HB-25 Z25 LS	4080302
25 mm nok	Kiepsluitplaat RS	SBK HB-25 Z25 RS	4080303

SBK

65,5 mm



SBS

BMB 470 - 710  
201 mm  
BMB 711 - 960  
451 mm  
BMB 961 - 1210  
701 mm  
BMB 1211 - 1460  
451 mm  
BMB 1461 - 1475  
701 mm

SBS

BMB 1211 - 1460  
951 mm  
BMB 1461 - 1475  
1201 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.  
De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon  
Het boorpatroon bestaat uit 2 borngen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm  
Postitie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde  
Beslagspeling "talduif" 12 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgebeend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.