

SBS

75 mm

SBS

BMB 801 - 1250

480 mm

BMB 1251 - 1475

730 mm

SBS (kort)

81 mm

SBS

BMH 420 - 1160

250 mm

BMH 1161 - 1410

500 mm

BMH 1411 - 2725

750 mm

SBS

BMH 906 - 1160

500 mm

BMH 1161 - 1410

750 mm

BMH 1411 - 1605

1000 mm

BMH 1606 - 1855

1250 mm

BMH 1856 - 2725

1500 mm

SBS

BMH 2161 - 2355

1750 mm

BMH 2356 - 2605

2000 mm

BMH 2606 - 2725

2250 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
18	Veiligheids sluitplaat LS	SBS.H.9-18.LS.WK	4080184
18	Veiligheids sluitplaat RS	SBS.H.9-18.RS.WK	4080185
18	korte veiligheidssluitplaat LS	SBS.H.9-18.LS	4080181
18	korte veiligheidssluitplaat RS	SBS.H.9-18.RS	4080152
18	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-18.LS	4080182
18	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-18.RS	4080183
20	Veiligheids sluitplaat LS	SBS.H.9-20.LS.WK	4080186
20	Veiligheids sluitplaat RS	SBS.H.9-20.RS.WK	4080187
20	korte veiligheidssluitplaat LS	SBS.H.9-20.LS	4080287
20	korte veiligheidssluitplaat RS	SBS.H.9-20.RS	4080288
20	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-20.LS	4080285
20	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-20.RS	4080286

SBK

65,5 mm

SBS

BMB 470 - 710

224 mm

BMB 711 - 960

474 mm

BMB 961 - 1210

724 mm

BMB 1211 - 1460

474 mm

BMB 1461 - 1475

724 mm

SBS

BMB 1211 - 1460

974 mm

BMB 1461 - 1475

1224 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.


De opgegeven maat voor de Veiligheidssluitplaat is de inlooppmaat

De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat

Beslagspeling "falzlucht" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

**BUVA**  
rationele bouwproducten

Postbus 262  
2990 AG Barendrecht  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697509

Getekend

FT

BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai/Val deel met vaste krukhoogte

Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt  
nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of  
anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Type



Blad

1/1

Formaat

A-3

Vrijgifte

Uitvoering

Inboor lagers

Vlakke sluitplaten 18-20 mm sponningbreedte

Documentnummer

200902.1820/2.01V

Revisie

A

Versie

02

**BUVA**  
rationele bouwproducten

Postbus 262  
2990 AG Barendrecht  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697509



**WINK  
HAUS**

BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 410 mm GEEN WK 2  
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 450 mm GEEN WK 2

#### BASIS DELEN

pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWTF 18-12 SL	Schaarlager	4080113
6.1	FWTA 18/9-12 LS SL	Raamschamierstuk LS	4080166
6.1	FWTA 18/9-12 RS SL	Raamschamierstuk RS	4080167
6.2	Stopfen BR FK	Afdekkap voor raamschamierstuk	4080199
6.3	EWTA 18-12 LS SL	Kozijnschamierstuk LS	4080195
6.3	EWTA 18-12 RS SL	Kozijnschamierstuk RS	4080196
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289

#### HOOGTE DELEN

pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710		GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725		DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oploopt functie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725		RT.DFE.TFE S	Oplooptblokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080208
9.1	460 - 1605	2161 - 2355	M 250-1	Middensluiting 250 mm	hangzijde	4080135
9.2	906 - 1160		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	hangzijde	4080145
9.2	1161 - 1410		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	hangzijde	4080146
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137

#### BREEDTE DELEN

pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	370 - 600		E3	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.2	601 - 1475		E2	Hoekverbinding	bovenzijde	4080047
4.1	370 - 1475		E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	370 - 600		OS.1.600	bovengelijder	bovenzijde	4080053
7.2	270 - 600		SH.1.SWTF 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080104
7.2	270 - 600		SH.1.SWTF 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080105
5.1	601 - 800		OS.2.800	bovengelijder	bovenzijde	4080051
5.1	801 - 1025		OS.2.1025-1	bovengelijder	bovenzijde	4080060
5.1	1026 - 1250		OS.2.1250-1	bovengelijder	bovenzijde	4080061
5.1	1251 - 1475		OS.2.1475-1	bovengelijder	bovenzijde	4080062
7.2	601 - 1475		SH.2.SWTF 18-9-12 LS	schaar LS	bovenzijde	4080106
7.2	601 - 1475		SH.2.SWTF 18-9-12 RS	schaar RS	bovenzijde	4080107
9.1	410 - 710		M 250-1	Middensluiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 960	1211 - 1475	M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	961 - 1210		M 750-1	Middensluiting 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1460 - 1475		MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	onderzijde	4080147

MAX.  
130 KG

MAX.  
2,5 M<sup>2</sup>

MAX. 1475 mm  
MIN. 370 mm

BMB

MAX. 2725 mm  
MIN. 450 mm

BMH

≤ 1,5 : 1

4,0 x 40 mm

#### KRUKGAT MATEN

BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm

