



Postbus 262  
2990 AG Barendrecht  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697509



Postbus 262  
2990 AG Barendrecht  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697509

BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 410 mm GEEN WK 2  
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 450 mm GEEN WK 2


BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWHF-18-12 SL	Schaarflager Opschroefbaar	4080114
6.1	FWW-18,9-12 LS SL	Raamschamersluis voor opschroeflagers LS	4080168
6.2	FWW-18,9-12 RS SL	Raamschamersluis voor opschroeflagers RS	4080169
6.1	Stoppen FWW SL	Afdekklap voor raamschamersluis	4080153
6.3	EWMI-18-12 EV LS SL	Kozjenschamersluis Opschroefbaar LS	4080190
6.3	EWMI-18-12 EV RS SL	Kozjenschamersluis Opschroefbaar RS	4080191
10.5	SKG-1	SKG-Plantje	4080269

HOOGTE DELEN					
pos.	BMH. 1	BMH. 2	at.	omschr.	plaats
4.1	460 - 2725		E 1	hoekverbinding	sluitzijde onder
3.1	460 - 710		GAK 710	Espagnolet	sluitzijde
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde
3.2	2226 - 2475		MK 250-1	Koppelpare middenstutsluiting 250 mm	sluitzijde boven
3.2	2476 - 2725		MK 500-1	Koppelpare middenstutsluiting 500 mm	sluitzijde boven
10.1	711 - 2725		DPE	Foutbedieningsbeveiliging met optoopleuncie	sluitzijde
10.2	711 - 2725		RT DFE TFE S	Optoopleuncie t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde
9.1	460 - 1805	2161 - 2385	M 250-1	Middenstutsluiting 250 mm	hangzijde
9.2	906 - 1160		MK 250-1	Koppelpare middenstutsluiting 250 mm	hangzijde
9.2	1161 - 1415		MK 500-1	Koppelpare middenstutsluiting 500 mm	hangzijde
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	MK 750-1	Koppelpare middenstutsluiting 750 mm	hangzijde
9.1	1856 - 1856	2356 - 2605	M 500-1	Middenstutsluiting 500 mm	hangzijde
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	M 750-1	Middenstutsluiting 750 mm	hangzijde
					4080137
					4080145
					4080146
					4080147
					4080136
					4080137
					4080138
					4080205
					4080208

BREDTE DELEN					
pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats
4.3	370 - 600	E3		Hoekwending	borenzijde
4.2	601 - 1475	E2		Hoekwending	borenzijde
4.1	370 - 1475	E1		Hoekwending	borenzijde
5.1	370 - 600	OS 1.600		bovengeijder	borenzijde
7.2	370 - 600	SH 1 SWF 22 18-9-12 LS		schar LS	borenzijde
7.2	370 - 600	SH 1 SWF 22 18-9-12 RS		schar RS	borenzijde
5.1	601 - 800	OS 2.800		bovengeijder	borenzijde
5.1	801 - 1025	OS 2.1025-1		bovengeijder	borenzijde
5.1	1026 - 1250	OS 2.1250-1		bovengeijder	borenzijde
5.1	1251 - 1475	OS 2.1475-1		bovengeijder	borenzijde
7.2	601 - 1475	SH 2 SWF 40 18-9-12 LS		schar LS	borenzijde
7.2	601 - 1475	SH 2 SWF 40 18-9-12 RS		schar RS	borenzijde
9.1	470 - 710	M 250-1		Middenstulping 250 mm	onderzijde
9.1	711 - 960	M 500-1		Middenstulping 500 mm	onderzijde
9.1	961 - 1210	M 750-1		Middenstulping 750 mm	onderzijde
9.2	1211 - 1460	MK 500-1		Koppelbare middenstulping 500 mm	onderzijde
9.2	1461 - 1475	MK 750-1		Koppelbare middenstulping 750 mm	onderzijde
					4080135
					4080136
					4080137
					4080138
					4080139
					4080140
					4080141
					4080142
					4080143
					4080144
					4080145
					4080146
					4080147
					4080148
					4080149
					4080150
					4080151
					4080152
					4080153
					4080154
					4080155
					4080156
					4080157
					4080158
					4080159
					4080160
					4080161
					4080162
					4080163
					4080164
					4080165
					4080166
					4080167
					4080168
					4080169
					4080170
					4080171
					4080172
					4080173
					4080174
					4080175
					4080176
					4080177
					4080178
					4080179
					4080180
					4080181
					4080182
					4080183
					4080184
					4080185
					4080186
					4080187
					4080188
					4080189
					4080190
					4080191
					4080192
					4080193
					4080194
					4080195
					4080196
					4080197
					4080198
					4080199
					4080200

$$\vee 1,5:1$$


KRUKGAT MATEN	
BMH	Art
460 - 710	GAK 710
711 - 945	GAK 945-1
946 - 1100	GAK 1100-1
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2
	Maat
	210 mm
	260 mm
	375 mm
	550 mm
	1050 mm




SBS

SBS

75 mm

480 mm





Sponning	Omschrijving	Type stulpmaat	art. nummer
25	Valrijpends stulpmaat	SB5 H 9,25	4080253
25	kepslulpmaat LS	SBK H 9,25 LS	4080382
25	kepslulpmaat RS	SBK H 9,25 RS	4080383
26	Valrijpends stulpmaat	SB5 H 9,26	4080255
26	kepslulpmaat LS	SBK H 9,26 LS	4080384
26	kepslulpmaat RS	SBK H 9,26 RS	4080385
27	Valrijpends stulpmaat	SB5 H 9,27	4080256
27	kepslulpmaat LS	SBK H 9,27 LS	4080386
27	kepslulpmaat RS	SBK H 9,27 RS	4080387
29	Valrijpends stulpmaat	SB5 H 9,29	4080203
29	kepslulpmaat LS	SBK H 9,29 LS	4080381
29	kepslulpmaat RS	SBK H 9,29 RS	4080382
30	Valrijpends stulpmaat	SB5 H 9,30	4080257
30	kepslulpmaat LS	SBK H 9,30 LS	4080386
30	kepslulpmaat RS	SBK H 9,30 RS	4080389

Technical drawing of a 1200mm x 2400mm SBS floor panel layout. The drawing shows a grid of panels with dimensions and labels. The top section is labeled 'SBS' and contains three panels: BMB 470 - 710 (224 mm), BMB 711 - 960 (474 mm), and BMB 960 - 1210 (724 mm). The bottom section is also labeled 'SBS' and contains two panels: BMB 1211 - 1460 (974 mm) and BMB 1461 - 1475 (1224 mm). The total width is 1200 mm and the total height is 2400 mm.

mult de sponning

heidsluipplaat is de inloopmaat

uitplaat is de hartmaat



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationale bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEl 31 van de Auteurswet.

二

BUVA ACIV-FILU VN STUPIADALI DESIAG UNDAI/VAI UEEI IINEI VASIE KIUKIIOUGIE

**BUVA**  
rationele bouwproducten

## Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. B.V.A. rationele bouwproducten aanvaarden nochliks geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

2990 AG Barendrecht  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 607500

Vrijgifte

Opschroef lagere

Fax: +31 (0) 180 63/303

Wakke sluitplaten 25-30 mm sponningbreedte

200902.2330/2.03V A

02