

SBS

BMB 801 - 1025
480 mm

BMB 1026 - 1475
730 mm

SBS

62 mm

SBS

BMH 2226 - 2475
230 mm

BMH 2476 - 2725
480 mm

SBS

BMH 711 - 945
385 mm

BMH 946 - 1100
500 mm

BMH 1101 - 1550
750 mm

BMH 1551 - 2000
1250 mm

BMH 2001 - 2725
1500 mm

SBS

BMH 1551 - 2725
750 mm

SBS

81 mm

SBS

BMH 655 - 1160
250 mm

BMH 1161 - 1410
500 mm

BMH 1411 - 2725
750 mm

SBS

BMH 906 - 1160
500 mm

BMH 1161 - 1410
750 mm

BMH 1411 - 1605
1000 mm

BMH 1606 - 1855
1250 mm

BMH 1856 - 2725
1500 mm

SBS

BMH 2161 - 2355
1750 mm

BMH 2356 - 2605
2000 mm

BMH 2606 - 2725
2250 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25	Veiligheids sluitplaat	SBS.H.9-25	4080253
25	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-25.LS	4080382
25	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-25.RS	4080383
26	Veiligheids sluitplaat	SBS.H.9-26	4080255
26	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-26.LS	4080384
26	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-26.RS	4080385
27	Veiligheids sluitplaat	SBS.H.9-27	4080295
27	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-27.LS	4080386
27	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-27.RS	4080387
29	Veiligheids sluitplaat	SBS.H.9-29	4080203
29	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-29.LS	4080391
29	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-29.RS	4080392
30	Veiligheids sluitplaat	SBS.H.9-30	4080257
30	kiepsluitplaat LS	SBK.H.9-30.LS	4080388
30	kiepsluitplaat RS	SBK.H.9-30.RS	4080389

SBK

71,5 mm

SBS

BMB 470 - 710
230 mm

BMB 711 - 960
480 mm

BMB 961 - 1210
730 mm

BMB 1211 - 1460
480 mm

BMB 1461 - 1475
730 mm

SBS

BMB 1211 - 1460
980 mm

BMB 1461 - 1475
1230 mm


De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.

De opgegeven maat voor de Veiligheidssluitplaat is hartmaat boorbeeld
De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat boorbeeld

Beslagspeling "falzlucht" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Getekend

FT

BUVA Activ-Pilot Inbraakwerend draai/Val beslag met vaste krukhoogte

Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt
nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of
anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Type



Blad

1/1

Formaat

A-3

Vrijgifte

Uitvoering

Verdekt beslag SELECT
Vlakke sluitplaten 25-30 mm sponningbreedte

Documentnummer


201003.2530/1.07V

Revisie

A

Versie

01



BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509






**WINK
HAUS**

BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2


BASIS DELEN					
pos.		art.	omschr.		art. nr.
6.1		FL.SE.1	Raamscharnierstuk verdekt SELECT		**
6.4	boven 100 Kg	AP.H.SE.20-9.LS	Adapterplaat voor draagstang		**
6.4	boven 100 Kg	AP.H.SE.20-9.LS	Adapterplaat voor draagstang		**
6.2	boven 100 Kg	FLS.SE	Draagstang verdekt SELECT		**
6.3		EL.H.SE.20-9.Z.LS	Kozijnscharnierstuk verdekt SELECT LS		**
6.3		EL.H.SE.20-9.Z.RS	Kozijnscharnierstuk verdekt SELECT RS		**
7.2		SH.SE.20-9.Z.LS	Schaar verdekt SELECT LS		**
7.2		SH.SE.20-9.Z.LS	Schaar verdekt SELECT RS		**
10.5		SKG-1	SKG Plaatje		4080289

HOOGTE DELEN					
pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats art. nr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder 4080045
3.1	460 - 710		GAK 710	Espagnolet	sluitzijde 4080000
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde 4080015
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde 4080016
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde 4080017
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde 4080018
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde 4080019
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde 4080020
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde 4080021
3.2	2226 - 2475		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven 4080145
3.2	2476 - 2725		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven 4080146
10.1	711 - 2725		DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oploopp functie	sluitzijde 4080205
10.2	711 - 2725		RT.DFE.TFE	Oploopp blokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde 4080207
9.1	655 - 1605	2161 - 2355	M 250-1	Middensluiting 250 mm	hangzijde 4080135
9.2	906 - 1160		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	hangzijde 4080145
9.2	1161 - 1410		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	hangzijde 4080146
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde 4080147
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde 4080136
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde 4080137

BREEDTE DELEN					
pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats art. nr.
4.3	370 - 480		E3	Hoekverbinding	bovenzijde 4080043
4.1	481 - 1475	370 - 1475	E1	Hoekverbinding	bovenzijde 4080045
5.1	370 - 550		OS.SE.550	bovengelijder verdekt	bovenzijde **
5.1	551 - 800		OS.SE.800	bovengelijder verdekt	bovenzijde **
5.1	801 - 1025		OS.SE.1025-1	bovengelijder verdekt	bovenzijde **
5.1	1026 - 1475		OS.SE.1250-1	bovengelijder verdekt	bovenzijde **
5.2	1251 - 1475		ZSR SL	bijzetschaar	bovenzijde 4080125
9.1	470 - 710		M 250-1	Middensluiting 250 mm	onderzijde 4080135
9.1	711 - 960	1211 - 1475	M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde 4080136
9.1	961 - 1210		M 750-1	Middensluiting 750 mm	onderzijde 4080137
9.2	1211 - 1460		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	onderzijde 4080146
9.2	1461 - 1475		MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	onderzijde 4080147




BMB



BMH

≤ 2 : 1



KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm

