



BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2  
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 420 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN



pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWHF 18-12 SL	Schaarlager Opschroefbaar	4080114
6.1	FMV/ 189-12 LS SL	Raamschamierstuk voor opschroeflagers LS	4080168
6.1	FMV/ 189-12 RS SL	Raamschamierstuk voor opschroeflagers RS	4080169
6.2	Stoepen FMV/ SL	Afdekcap voor raamschamierstuk	4080153
6.3	EWV 18-12 EV LS SL	Kozijnchamierstuk Opschroefbaar LS	4080180
6.3	EWV 18-12 EV RS SL	Kozijnchamierstuk Opschroefbaar RS	4080181
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289

HOOGTE DELEN

pos.	BMH 1	BMH 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	230 - 419	E 3		Hoekverbinding	sluitzijde onder	4080043
4.1	420 - 2725	E1		Hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	230 - 465	GAK 465		Espagnolet	sluitzijde	4080003
3.1	465 - 710	GAK 710		Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945	GAK 945-1		Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1		Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1		Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1		Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2		Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2		Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2		Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475	MK 256-1		Koppelbare middenstuiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725	MK 500-1		Koppelbare middenstuiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725	DfE		Foutbedieningsbeveiliging met oploof functie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725	RT DfE TFE		Optolooptreksel t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080207
9.1	420 - 1605	2161 - 2355	M 250-1	Middenstuiting 250 mm	hangzijde	4080135
9.2	906 - 1160	MK 250-1		Koppelbare middenstuiting 250 mm	hangzijde	4080145
9.2	1161 - 1410	MK 500-1		Koppelbare middenstuiting 500 mm	hangzijde	4080146
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middenstuiting 750 mm	hangzijde	4080147
9.1	1856 - 1855	2356 - 2605	M 500-1	Middenstuiting 500 mm	hangzijde	4080135
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	M 750-1	Middenstuiting 750 mm	hangzijde	4080137


BREEDTE DELEN

pos.	BMH 1	BMH 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	270 - 370	270 - 600	E3	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.2	601 - 1475	E2		Hoekverbinding	bovenzijde	4080047
4.1	371 - 1475	E1		Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	270 - 600	SH 1.600		boerengelider	bovenzijde	4080053
7.2	270 - 600	SH 1.SWVF 22 18-9-12 LS		schaar LS	bovenzijde	4080108
7.2	270 - 600	SH 1.SWVF 22 18-9-12 RS		schaar RS	bovenzijde	4080109
5.1	601 - 800	OS 2.800		boerengelider	bovenzijde	4080051
5.1	801 - 1025	OS 2.1025-1		boerengelider	bovenzijde	4080060
5.1	1026 - 1250	OS 2.1250-1		boerengelider	bovenzijde	4080061
5.1	1251 - 1475	OS 2.1475-1		boerengelider	bovenzijde	4080062
7.2	601 - 1475	SH 2.SWVF 40 18-9-12 LS		schaar LS	bovenzijde	4080110
7.2	601 - 1475	SH 2.SWVF 40 18-9-12 RS		schaar RS	bovenzijde	4080111
9.1	470 - 710	M 250-1		Middenstuiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 960	M 500-1		Middenstuiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	961 - 1210	M 750-1		Middenstuiting 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460	MK 500-1		Koppelbare middenstuiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475	MK 750-1		Koppelbare middenstuiting 750 mm	onderzijde	4080147



4,0 x 40 mm

≤ 1,5 : 1



BMH	KRUKGAT MATEN	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm

SBS

BMH 801 - 1250
457 mm
BMH 1251 - 1475
707 mm

SBS

39 mm
-------

SBS

BMH 2226 - 2475
207 mm
BMH 2476 - 2725
457 mm

SBS

BMH 711 - 945
408 mm
BMH 946 - 1100
523 mm
BMH 1101 - 1550
773 mm
BMH 1551 - 2000
1273 mm
BMH 2001 - 2725
1523 mm

SBS

BMH 1551 - 2725
773 mm

SBS

104 mm
--------

SBS

BMH 420 - 1160
273 mm
BMH 1161 - 1410
523 mm
BMH 1411 - 2725
773 mm

SBS

BMH 906 - 1160
523 mm
BMH 1161 - 1410
773 mm
BMH 1411 - 1605
1023 mm
BMH 1606 - 1855
1273 mm
BMH 1856 - 2725
1523 mm

SBS

BMH 2161 - 2355
1773 mm
BMH 2356 - 2605
2023 mm
BMH 2606 - 2725
2273 mm

Spooring	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	Veiligheids sluitplaat	SBS-H9-25-Z25	4080200
25 mm nok	Kiepsluitplaat LS	SBK-H9-25-Z25 LS	4080302
25 mm nok	Kiepsluitplaat RS	SBK-H9-25-Z25 RS	4080303

SBK

71,5 mm
---------

SBS

BMH 470 - 710
207 mm
BMH 711 - 960
457 mm
BMH 961 - 1210
707 mm
BMH 1211 - 1460
957 mm
BMH 1461 - 1475
1207 mm

SBS

BMH 1211 - 1460
957 mm
BMH 1461 - 1475
1207 mm



De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.

De opgegeven maat is de hartmaat van het boopatroon

Het boopatroon bestaat uit 2 borngen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm

Positie boopatroon is 19 mm vanaf binnenzijde

Beslagspeling "falzluff" 12 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA Activ-Pilot Inbraakwerend draai/Val beslag met vaste krukhoogte



Getekend  
FT

Controle

Postbus 262  
2990 AG Barendrecht  
Tel: +31 (0) 180 697500  
Fax: +31 (0) 180 697507

Uitvoering

Opschroef lagere

25 mm sluitplaten met positionerings nokken

Documentnummer  
201011.POS/1.14V A

Revisie  
01

Blad  
1/1

Formaat  
A-3