




BU BESLAGMAAT BREEDTE BMH < 410 mm GEEN WK 2
BU BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 450 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWHF 18-12 SL	Schaarlager Opschroefbaar	4080114
6.1	FWV 18/9-12 LS SL	Raamschamersstuk voor opschroeflagers LS	4080168
6.1	FWV 18/9-12 RS SL	Raamschamersstuk voor opschroeflagers RS	4080169
6.2	Stoepen FWV SL	Afsteekap voor raamschamersstuk	4080153
6.3	EWV 18-12 EV LS SL	Kozijnchamersstuk Opschroefbaar LS	4080180
6.3	EWV 18-12 EV RS SL	Kozijnchamersstuk Opschroefbaar RS	4080181
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289

HOOGTE DELEN			
pos.	BMH 1	BMH 2	art. nr.
4.1	460 - 2725	E1	4080045
3.1	460 - 710	GASK 710	4082100
3.1	711 - 945	GASK 945-1	4082120
3.1	946 - 1100	GASK 1100-1	4082121
3.1	1101 - 1325	GASK 1325-1	4082122
3.1	1326 - 1550-1	GASK 1550-1	4082123
3.1	1551 - 1775	GASK 1775-2	4082124
3.1	1776 - 2000	GASK 2000-2	4082125
3.1	2001 - 2225	GASK 2225-2	4082126
3.2	2226 - 2475	MS SO 250-1	4080219
3.2	2476 - 2725	MS SO 300-1	4080314

BREEDTE DELEN			
pos.	BMH 1	BMH 2	art. nr.
4.3	370 - 600	E3	4080043
4.2	601 - 1475	Hoekverbinding	4080047
4.1	370 - 1475	E1	4080045
5.1	370 - 600	bovengelijder	4080053
7.2	370 - 600	OS 1 600	4080108
7.2	370 - 600	SH 1 SWF 22 18-9-12 LS	4080109
5.1	601 - 800	OS 2 800	4080051
5.1	801 - 1025	OS 2 1025-1	4080060
5.1	1026 - 1250	bovengelijder	4080061
5.1	1251 - 1475	OS 2 1475-1	4080062
7.2	601 - 1475	SH 2 SWF 40 18-9-12 LS	4080110
7.2	601 - 1475	SH 2 SWF 40 18-9-12 RS	4080111
9.1	470 - 710	M 250-1	4080135
9.1	711 - 960	M 500-1	4080136
9.1	961 - 1210	M 750-1	4080137
9.2	1211 - 1460	MK 500-1	4080146
9.2	1461 - 1475	MK 750-1	4080147

MAX. 130 KG	MAX. 2,5 M ²
----------------	----------------------------



SBS	BMB 801 - 1250 457 mm 707 mm	SBS	98 mm
-----	------------------------------------	-----	-------

SBS	104 mm
SBS	BMB 420 - 1160 273 mm
SBS	BMH 1161 - 1410 523 mm
SBS	BMH 1411 - 2725 773 mm

SBS	BMH 906 - 1160 523 mm
SBS	BMH 1161 - 1410 773 mm
SBS	BMH 1411 - 1605 1023 mm
SBS	BMH 1606 - 1855 1273 mm
SBS	BMH 1856 - 2725 1523 mm

SBS	BMH 2161 - 2355 1773 mm
SBS	BMH 2356 - 2605 2023 mm
SBS	BMH 2606 - 2725 2273 mm

Spoening	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	Veiligheids sluitplaat	SBS 1H-25 Z25	4080200
SBS	BMB 1211 - 1460 951 mm 1201 mm	BMB 1211 - 1460 474 mm 724 mm	
SBS	BMB 470 - 710 201 mm	BMB 711 - 960 451 mm 701 mm	
SBS	BMB 1211 - 1460 33 mm		

De opgegeven maat is de maat vanuit de spoening.

De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon

Het boorpatroon bestaat uit 2 borngen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm

Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde

Bestelgeving "talzluft" 12 mm

4,0 x 40 mm

BINNEN

Dr r 1

Dr r 2

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Geleidend

Controle

Vrijgifte

FT

BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai deel met vaste krukhoogte

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Opschroef lagere

25 mm sluitplaten met positioneringsnokken

Documentnummer

201011.POS/3.14V

Blad

1/1

Formaat

A-3

Revisie

A

Versie

01