



BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMB < 655 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN

pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FSV-1 SL	Raamschamierstuk	4082030
6.2	FSV-1 SL	Draagstang	4082009
6.3	EV 1-Z rs SL	Kozijnchamierstuk LS	4082031
6.3	EV 1-Z rs SL	Kozijnchamierstuk RS	4082032
7.2	SRV 30-9-Z rs SL	Schaar verdeli LS	4082012
7.2	SRV 30-9-Z rs SL	Schaar verdeli RS	4082013
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289

HOOGTE DELEN


pos.	BMB 1	BMB 2	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725	E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710	GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945	GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475	NK 250-1	Koppelbare middensturing 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725	NK 500-1	Koppelbare middensturing 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725	DPE	Foutbedieningsbeveiliging met oploef functie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725	Optoblokke t.b.v foutbedieningsbeveiliging	Optoblokke	sluitzijde	4080207

pos.	BMB 1	BMB 2	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	370 - 480	E3	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.1	481 - 1475	E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045

BREEDTE DELEN

pos.	BMB 1	BMB 2	omschr.	plaats	art. nr.
5.1	370 - 550	OS V 550	boerengelider verdeli	bovenzijde	4082003
5.1	551 - 800	OS V 800	boerengelider verdeli	bovenzijde	4082004
5.1	801 - 1025	OS V 1025-1	boerengelider verdeli	bovenzijde	4082005
5.1	1026 - 1475	OS V 1250-1	boerengelider verdeli	bovenzijde	4082006
5.2	1251 - 1475	ZSR SL	bijschar	bovenzijde	4080125

≤ 1,5 : 1




4,0 x 40 mm

MAX.
100 KG

MAX.
2,5 M²

BMB	KRUKGAT MATIEN	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS
BMB 801 - 1025
489 mm
BMB 1026 - 1475
739 mm

SBS (kort)
104 mm

SBS
BMB 2226 - 2475
239 mm
BMB 2476 - 2725
489 mm

SBS
BMB 655 - 1160
240 mm
BMB 1161 - 1410
490 mm
BMB 1411 - 2725
740 mm

SBA
BMB 771 - 945
407 mm
BMB 946 - 1100
522 mm
BMB 1101 - 1775
772 mm
BMB 1776 - 2000
1272 mm
BMB 2001 - 2725
1522 mm

SBS
BMB 906 - 1160
490 mm
BMB 1161 - 1410
740 mm
BMB 1411 - 1605
990 mm
BMB 1606 - 1855
1240 mm
BMB 1856 - 2725
1490 mm

SBS
BMB 1776 - 2725
741 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
nokken	Basis Vb sluitplaat	SBA H 2-8-32	4080202
nokken	Veiligheids sluitplaat LS	SBS H 2-8-32 LS WK	4080188
nokken	Veiligheids sluitplaat RS	SBS H 2-8-32 RS WK	4080189
nokken	Veiligheids sluitplaat LS	SBS H 2-8-32 LS	4080209
nokken	Veiligheids sluitplaat RS	SBS H 2-8-32 RS	4080215
nokken	Veiligheids sluitplaat LS	SBS H 2-8-32 LS	4080300
nokken	Veiligheids sluitplaat RS	SBS H 2-8-32 RS	4080301

SBS
BMB 2161 - 2355
1740 mm
BMB 2356 - 2605
1990 mm
BMB 2606 - 2725
2240 mm

SBK
72 mm

SBS
BMB 470 - 710
239 mm
BMB 711 - 960
469 mm
BMB 961 - 1210
739 mm
BMB 1211 - 1460
489 mm
BMB 1461 - 1475
739 mm

SBS
BMB 1211 - 1460
989 mm
BMB 1461 - 1475
1239 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.
De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon
Het boorpatroon bestaat uit 2 borngen van 8 mm / 4mm diep op 32 mm
Beslaspaling "falzuur" 12 mm

4,0 x 40 mm

