





BU BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470mm GEEN WK 2
BU BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2


BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FV-1 SL	Raamschamertuk	4082030
6.2	FSV-1 SL	Draagstang	4082009
6.3	EV 1-2 ls SL	Kozijnshamertuk LS	4082031
6.3	EV 1-2 rs SL	Kozijnshamertuk RS	4082032
7.2	SRV 30-9-2 ls SL	Schaar verdek1 LS	4082012
7.2	SRV 30-9-2 rs SL	Schaar verdek1 RS	4082013
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289

HOOGTE DELEN						
pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710		GAK 710	Esapnroet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Esapnroet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Esapnroet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Esapnroet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1	Esapnroet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2	Esapnroet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Esapnroet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Esapnroet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725		DfE	Foutbedieningsbeveiliging met oploefunctie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725		RT DfE TFE S	Oploefokle t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080208
9.1	655 - 1605	2161 - 2395	M 250-1	Middensluiting 250 mm	hangzijde	4080135
9.2	906 - 1160		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	hangzijde	4080145
9.2	1161 - 1410		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	hangzijde	4080146
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147
9.1	1606 - 1865	2356 - 2605	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137
BREEDTE DELEN						
pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	470 - 1475	370 - 1475	E1	Hoekverbinding	boenzijde	4080045
5.1	470 - 550		OS V 550	bovengelidder verdekt	boenzijde	4082003
5.1	551 - 800		OS V 800	bovengelidder verdekt	boenzijde	4082004
5.1	801 - 1025		OS V 1025-1	bovengelidder verdekt	boenzijde	4082005
5.1	1026 - 1475		OS V 1250-1	bovengelidder verdekt	boenzijde	4082006
5.2	1251 - 1475		ZSR SL	bijzetschaar	boenzijde	4080125
9.1	470 - 710	M 250-1		Middensluiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 960	M 500-1		Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	961 - 1210	M 750-1		Middensluiting 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460	MK 500-1		Koppelbare middensluiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475	MK 750-1		Koppelbare middensluiting 750 mm	onderzijde	4080147



≤ 1,5 : 1

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS

SBS

75 mm

BMB 801 - 1250
480 mm
BMB 1251 - 1475
730 mm

SBS (kort)

81 mm

SBS

BMH 655 - 1160
250 mm
BMH 1161 - 1410
500 mm
BMH 1411 - 2725
750 mm

SBS

BMH 906 - 1160
500 mm
BMH 1161 - 1410
750 mm
BMH 1411 - 1605
1000 mm
BMH 1606 - 1855
1250 mm
BMH 1856 - 2725
1500 mm

SBS

BMH 2161 - 2355
1750 mm
BMH 2356 - 2605
2000 mm
BMH 2606 - 2725
2250 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25	Veiligheids sluitplaat	SBS H 9-29	4080253
25	kiepsluitplaat LS	SBK H 9-25 LS	4080382
25	kiepsluitplaat RS	SBK H 9-25 RS	4080383
26	Veiligheids sluitplaat	SBS H 9-26	4080255
26	kiepsluitplaat LS	SBK H 9-26 LS	4080384
26	kiepsluitplaat RS	SBK H 9-26 RS	4080385
27	Veiligheids sluitplaat	SBS H 9-27	4080295
27	kiepsluitplaat LS	SBK H 9-27 LS	4080386
27	kiepsluitplaat RS	SBK H 9-27 RS	4080387
29	Veiligheids sluitplaat	SBS H 9-29	4080203
29	kiepsluitplaat LS	SBK H 9-29 LS	4080391
29	kiepsluitplaat RS	SBK H 9-29 RS	4080392
30	Veiligheids sluitplaat	SBS H 9-30	4080257
30	kiepsluitplaat LS	SBK H 9-30 LS	4080388
30	kiepsluitplaat RS	SBK H 9-30 RS	4080389

SBK

65,5 mm

SBS

BMB 470 - 710
224 mm
BMB 711 - 960
474 mm
BMB 961 - 1210
724 mm

BMB 1211 - 1460
474 mm
BMB 1461 - 1475
724 mm

SBS

BMB 1211 - 1460
974 mm
BMB 1461 - 1475
1224 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.

De opgegeven maat voor de Veiligheidsluitplaat is de inlooppmaat

De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat

Bestelafmeting "falsluf" 12 mm

4,0 x 40 mm

Dr r 1

Dr r 2

BINNEN

LS

RS

Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA rationele bouwproducten	Geflektend	FT	BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai/Val deel met vaste krukhoogte	Documentnummer	200902.2530/2.05V	Revisie	A	Verdie	02
	Controle	Vrijgifte	Uitvoering	Verdekt beslag					

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509