



BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN			
pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FL SE 1	Raamschermstuk verdekt SELECT	**
6.4	AP H SE 20-9 LS	Adaptierplaat voor draagstang	**
6.4	AP H SE 20-9 LS	Adaptierplaat voor draagstang	**
6.2	FLS SE	Draagstang verdekt SELECT	**
6.3	EL H SE 20-9 ZLS	Kozijnramenstuk verdekt SELECT LS	**
6.3	EL H SE 20-9 ZRS	Kozijnramenstuk verdekt SELECT RS	**
7.2	SH SE 20-9 ZLS	Schaar verdekt SELECT LS	**
7.2	SH SE 20-9 ZRS	Schaar verdekt SELECT RS	**
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4090289

HOOGTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	plaats
4.1	BMH 1	hoekverbinding	sluitzijde onder
4.1	460 - 2725	E1	4080045
3.1	460 - 710	GAK 710	sluitzijde
3.1	711 - 945	GAK 945-1	sluitzijde
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	sluitzijde
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	sluitzijde
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	sluitzijde
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	sluitzijde
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	sluitzijde
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	sluitzijde
3.2	2226 - 2475	MK 250-1	sluitzijde boven
3.2	2476 - 2725	MK 500-1	sluitzijde boven
10.1	711 - 2725	DFE	sluitzijde
10.2	711 - 2725	Opticoplokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde


BREEDTE DELEN			
pos.	art.	omschr.	plaats
4.3	370 - 480	Hoekverbinding	boenzijde
4.1	481 - 1475	Hoekverbinding	boenzijde
5.1	370 - 550	bovenzijde verdekt	boenzijde
5.1	551 - 800	bovenzijde verdekt	**
5.1	801 - 1025	bovenzijde verdekt	**
5.1	1026 - 1475	bovenzijde verdekt	**
5.2	1251 - 1475	bijschijf	boenzijde
9.1	470 - 710	Middenstuiting 250 mm	onderzijde
9.1	711 - 960	Middenstuiting 500 mm	onderzijde
9.1	961 - 1210	Middenstuiting 750 mm	onderzijde
9.2	1211 - 1460	Middenstuiting 500 mm	onderzijde
9.2	1461 - 1475	Middenstuiting 750 mm	onderzijde



4,0 x 40 mm

≤ 2 : 1

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	280 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS	BMH 801 - 1025
	489 mm
	BMH 1026 - 1475
	739 mm

SBS	72 mm
-----	-------

SBS	BMH 2226 - 2475
	239 mm
	BMH 2476 - 2725
	489 mm

SBS	BMH 1551 - 1775
	1241 mm

SBA	BMH 711 - 945
	407 mm
	BMH 946 - 1100
	522 mm
	BMH 1101 - 1775
	772 mm
	BMH 1776 - 2000
	1272 mm
	BMH 2001 - 2725
	1522 mm

SBS	BMH 1776 - 2725
	741 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
nokken	Basis VR sluitplaat	SBA H 2-8-32	4090202
nokken	Veiligheids sluitplaat LS	SBS H 2-8-32 LS WK	4090188
nokken	Veiligheids sluitplaat RS	SBS H 2-8-32 RS WK	4090189
nokken	Korte veiligheids sluitplaat LS	SBS H 2-9-32 LS	4090209
nokken	Korte veiligheids sluitplaat RS	SBS H 2-9-32 RS	4090215
nokken	Veiligheids sluitplaat LS	SBK H 2-8-32 LS	4090300
nokken	Veiligheids sluitplaat RS	SBK H 2-8-32 RS	4090301

SBK	72 mm
-----	-------

SBS	BMH 470 - 710
	239 mm
	BMH 711 - 960
	469 mm
	BMH 961 - 1210
	739 mm
	BMH 1211 - 1460
	989 mm
	BMH 1461 - 1475
	1239 mm

SBS	BMH 1211 - 1460
	989 mm
	BMH 1461 - 1475
	1239 mm

SBS (kort)	104 mm
------------	--------

SBS	BMH 655 - 1160
	240 mm
	BMH 1161 - 1410
	490 mm
	BMH 1411 - 2725
	740 mm



SBS	BMH 906 - 1160
	490 mm
	BMH 1161 - 1410
	740 mm
	BMH 1411 - 1605
	990 mm
	BMH 1606 - 1855
	1240 mm
	BMH 1856 - 2725
	1490 mm

SBS	BMH 2161 - 2355
	1740 mm
	BMH 2356 - 2605
	1990 mm
	BMH 2606 - 2725
	2240 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.

De opgegeven maat voor de Veiligheids sluitplaat is hartmaat boortje
De opgegeven maat voor de klepsluitplaat is de hartmaat boortje

Bestelafmeting "falsluf" 12 mm



BUVA Activ-Pilot Inbraakwerend draai/Val beslag met vaste krukhoogte