

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.

De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon


Het boorpatroon bestaat uit 2 boringen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm
Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde
Beslagspeling "falzlucht" 12 mm

4,0 x 40 mm

BINNEN

Ls Dr r 1

Rs Dr r 2



BUVA
rationele bouwprodukten




Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509




**WINK
HAUS**

BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN						
pos.			art.	omschr.	art. nr.	
6.1			FL.SE.1	Raamscharnierstuk verdekt SELECT		4083030
6.4	boven 100 Kg		AP.H.SE.20-9.LS	Adapterplaat voor draagstang		4083010
6.4	boven 100 Kg		AP.H.SE.20-9.RS	Adapterplaat voor draagstang		4083011
6.2	boven 100 Kg		FLS.SE	Draagstang verdekt SELECT		4083009
6.3			EL.H.SE.20-9.ZLS	Kozijnscharnierstuk verdekt SELECT LS		4083031
6.3			EL.H.SE.20-9.ZRS	Kozijnscharnierstuk verdekt SELECT RS		4083032
7.2			SH.SE.20-9.ZLS	Schaar verdekt SELECT LS		4083012
7.2			SH.SE.20-9.ZLS	Schaar verdekt SELECT RS		4083013
10.5			SKG-1	SKG Plaatje		4080289
HOOGTE DELEN						
pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710		GASK 710	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082100
3.1	711 - 945		GASK 945-1	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082120
3.1	946 - 1100		GASK 1100-1	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082121
3.1	1101 - 1325		GASK 1325-1	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082122
3.1	1326 - 1550		GASK 1550-1	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082123
3.1	1551 - 1775		GASK 1775-2	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082124
3.1	1776 - 2000		GASK 2000-2	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082125
3.1	2001 - 2225		GASK 2225-2	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082126
3.2	2226 - 2475		MS.SO 250-1	Stolp verlengstuk boven 250 mm	sluitzijde boven	4080279
3.2	2476 - 2725		MS.SO 500-1	Stolp verlengstuk boven 500 mm	sluitzijde boven	4080314
9.1	655 - 1605	2161 - 2355	M 250-1	Middensluiting 250 mm	hangzijde	4080135
9.2	906 - 1160		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	hangzijde	4080145
9.2	1161 - 1410		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	hangzijde	4080146
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137
BREEDTE DELEN						
pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	480 - 1475	370 - 1475	E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	480 - 550		OS.SE.550	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083003
5.1	551 - 800		OS.SE.800	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083004
5.1	801 - 1025		OS.SE.1025-1	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083005
5.1	1026 - 1475		OS.SE.1250-1	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083006
5.2	1251 - 1475		ZSR SL	bijzetschaar	bovenzijde	4080125
9.1	470 - 710		M 250-1	Middensluiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 960	1211 - 1475	M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	961 - 1210		M 750-1	Middensluiting 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475		MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	onderzijde	4080147



BMB



BMH

≤ 2 : 1



4,0 x 40 mm

