





BU BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 410 mm GEEN WK 2
BU BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 450 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN			
pos.	ant.	omschr.	art. nr.
7.1	SWHF 18-12 SL	Schaarlager Opschroefbaar	4080114
6.1	FMV/ 189-12 LS SL	Raamschamertuk voor opschroeflagers LS	4080168
6.1	FMV/ 189-12 RS SL	Raamschamertuk voor opschroeflagers RS	4080169
6.2	Stopfen FMV/ SL	Afdekcap voor raamschamertuk	4080153
6.3	EVH 18-12 EV LS SL	Kozijnchamertuk Opschroefbaar LS	4080180
6.3	EVH 18-12 EV RS SL	Kozijnchamertuk Opschroefbaar RS	4080191
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289


HOOGTE DELEN			
pos.	ant.	omschr.	plaats
4.1	460 - 2725	E1	hoekverbinding
3.1	460 - 710	GAK 710	sluitzijde
3.1	711 - 945	GAK 945-1	sluitzijde
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	sluitzijde
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	sluitzijde
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	sluitzijde
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	sluitzijde
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	sluitzijde
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	sluitzijde
3.2	2226 - 2475	MK 250-1	sluitzijde boven
3.2	2476 - 2725	MK 500-1	sluitzijde boven
10.1	711 - 2725	DPE	sluitzijde
10.2	711 - 2725	Opticoblokje t.b.v. foutebedieningsbeveiliging	sluitzijde

BREEDTE DELEN			
pos.	ant.	omschr.	plaats
4.3	370 - 600	E3	hoekverbinding
4.2	601 - 1475	E2	hoekverbinding
4.1	370 - 1475	E1	hoekverbinding
5.1	370 - 600	OS 1.600	bovenzijde
7.2	370 - 600	SH 1.SWVF 22 18-9-12 LS	bovenzijde
7.2	370 - 600	SH 1.SWVF 22 18-9-12 RS	bovenzijde
5.1	601 - 800	OS 2.800	bovenzijde
5.1	801 - 1025	OS 2.1025-1	bovenzijde
5.1	1026 - 1250	OS 2.1250-1	bovenzijde
5.1	1251 - 1475	OS 2.1475-1	bovenzijde
7.2	601 - 1475	SH 2.SWVF 40 18-9-12 LS	bovenzijde
7.2	601 - 1475	SH 2.SWVF 40 18-9-12 RS	bovenzijde
9.1	470 - 710	M 250-1	onderszijde
9.1	711 - 960	M 500-1	onderszijde
9.1	961 - 1210	M 750-1	onderszijde
9.2	1211 - 1460	MK 500-1	onderszijde
9.2	1461 - 1475	MK 750-1	onderszijde



≤ 1,5 : 1

KRUUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	280 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS

SBS

98 mm

EMB 801 - 1250
457 mm
BMB 1251 - 1475
707 mm

SBS

104 mm

SBS


BMH 420 - 1160
273 mm
BMH 1161 - 1410
523 mm
BMH 1411 - 2725
773 mm

SBS

BMH 906 - 1160
523 mm
BMH 1161 - 1410
773 mm
BMH 1411 - 1605
1023 mm
BMH 1606 - 1855
1273 mm
BMH 1856 - 2725
1523 mm

SBS

BMH 2161 - 2355
1773 mm
BMH 2356 - 2605
2023 mm
BMH 2606 - 2725
2273 mm



Spoening	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	Veiligheids sluitplaat	SBS HB-25 Z25	4080200
25 mm nok	Kiepsluitplaat LS	SBK HB-25 Z25 LS	4080302
25 mm nok	Kiepsluitplaat RS	SBK HB-25 Z25 RS	4080303

65,5 mm

SBK



SBS

BMB 470 - 710
201 mm
BMB 711 - 960
451 mm
BMB 961 - 1210
701 mm

SBS

BMB 1211 - 1460
951 mm
BMB 1461 - 1475
1201 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.
De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon
Het boorpatroon bestaat uit 2 borngen van 8 mm / 4mm diep sleek 32 mm
Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde
Bestelspanning "talduif" 12 mm



Gefeleend

FT

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Controle

Vrijgifte

BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai/Val deel met vaste krukhoogte

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt
nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of
anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Uitvoering

Opschroef lagers

25 mm sluitplaten met positioneringsnokken

Documentnummer

201011.POS/2.14V A

Revisie

01

Blad

1/1

Formaat

A-3

Versie

01