



BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 420 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN



pos.	art. nr.	omschr.
7.1	4080114	Schaarlager Opschroefbaar
6.1	4080168	FMV/ 189-12 LS SL Raamschermstuk voor opschroeflagers LS
6.1	4080169	FMV/ 189-12 RS SL Raamschermstuk voor opschroeflagers RS
6.2	4080153	Stoepen FMV/ SL Afdekrap voor raamschermstuk
6.3	4080190	EWV 18-12 EV LS SL Kozijn-schermstuk Opschroefbaar LS
6.3	4080191	EWV 18-12 EV RS SL Kozijn-schermstuk Opschroefbaar RS
10.5	4080289	SKG-1 SKG Plaatje

HOOGTE DELEN

pos.	art. nr.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	420 - 419	Hoekverbinding	sluitzijde onder	4080043
4.1	420 - 2725	Hoekverbinding	sluitzijde onder	4080046
3.1	230 - 465	Espagnolet	sluitzijde	4080003
3.1	465 - 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475	Koppelbare middenstuiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725	Koppelbare middenstuiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725	Foutbedieningsbeveiliging met oploof functie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725	Optolopblokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080207
9.1	420 - 1605	Middenstuiting 250 mm	hangzijde	4080135
9.2	906 - 1160	Middenstuiting 250 mm	hangzijde	4080145
9.2	1161 - 1410	Middenstuiting 250 mm	hangzijde	4080146
9.2	1411 - 2725	Koppelbare middenstuiting 500 mm	hangzijde	4080147
9.1	1606 - 1855	Middenstuiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1856 - 2160	Middenstuiting 500 mm	hangzijde	4080137
9.1	2161 - 2355	Middenstuiting 500 mm	hangzijde	4080137

BREEDTE DELEN



pos.	art. nr.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	270 - 370	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.2	601 - 1475	Hoekverbinding	bovenzijde	4080047
4.1	371 - 1475	E1	bovenzijde	4080045
5.1	270 - 600	boerengelider	bovenzijde	4080053
7.2	270 - 600	SH 1 SWF 22 18-9-12 LS schaar LS	bovenzijde	4080108
7.2	270 - 600	SH 1 SWF 22 18-9-12 RS schaar RS	bovenzijde	4080109
5.1	601 - 800	boerengelider	bovenzijde	4080051
5.1	801 - 1025	boerengelider	bovenzijde	4080060
5.1	1026 - 1250	OS 2 1025-1	bovenzijde	4080061
5.1	1251 - 1475	OS 2 1475-1	bovenzijde	4080062
7.2	601 - 1475	SH 2 SWF 40 18-9-12 LS schaar LS	bovenzijde	4080110
7.2	601 - 1475	SH 2 SWF 40 18-9-12 RS schaar RS	bovenzijde	4080111
9.1	470 - 710	Middenstuiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 980	Middenstuiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	981 - 1210	Middenstuiting 500 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460	Middenstuiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475	Koppelbare middenstuiting 750 mm	onderzijde	4080147



4,0 x 40 mm

≤ 1,5 : 1

BMH	KRUKGAT MATEN	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS

BMB 801 - 1250	480 mm
BMB 1251 - 1475	730 mm

SBS

81 mm

SBS

BMH 420 - 1160	250 mm
BMH 1161 - 1410	500 mm
BMH 1411 - 1605	750 mm

SBS

BMH 906 - 1160	500 mm
BMH 1161 - 1410	750 mm
BMH 1411 - 1605	1000 mm
BMH 1606 - 1855	1250 mm
BMH 1856 - 2725	1500 mm

SBS

BMH 2161 - 2355	1750 mm
BMH 2356 - 2605	2000 mm
BMH 2606 - 2725	2250 mm

SBS

BMH 1551 - 2725

SBS

BMH 2226 - 2475
230 mm
BMH 2476 - 2725
480 mm

SBS

62 mm

SBS

BMH 711 - 945
385 mm
BMH 946 - 1100
500 mm
BMH 1101 - 1550
750 mm
BMH 1551 - 2000
1250 mm
BMH 2001 - 2725
1500 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25	Veiligheids sluitplaat	SBS H 925	4080253
25	kiepsluitplaat LS	SBK H 925 LS	4080382
25	kiepsluitplaat RS	SBK H 925 RS	4080383
26	Veiligheids sluitplaat	SBS H 926	4080255
26	kiepsluitplaat LS	SBK H 926 LS	4080384
26	kiepsluitplaat RS	SBK H 926 RS	4080385
27	Veiligheids sluitplaat	SBS H 927	4080256
27	kiepsluitplaat LS	SBK H 927 LS	4080386
27	kiepsluitplaat RS	SBK H 927 RS	4080387
29	Veiligheids sluitplaat	SBS H 929	4080203
29	kiepsluitplaat LS	SBK H 929 LS	4080391
29	kiepsluitplaat RS	SBK H 929 RS	4080392
30	Veiligheids sluitplaat	SBS H 930	4080257
30	kiepsluitplaat LS	SBK H 930 LS	4080388
30	kiepsluitplaat RS	SBK H 930 RS	4080389

SBK 71,5 mm

SBK



SBS

BMB 470 - 710	230 mm
BMH 711 - 960	480 mm
BMH 961 - 1210	730 mm
BMB 1211 - 1460	480 mm
BMB 1461 - 1475	730 mm

SBS

BMB 1211 - 1460	980 mm
BMB 1461 - 1475	1230 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.
De opgegeven maat voor de Veiligheidsstuitplaat is de inlooppmaat
De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat
Beslagspeling "falzuif" 12 mm



Gefleurd

Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgebeeld of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

FT

BUVA Activ-Pilot Inbraakwerend draai/Val beslag met vaste krukhoogte



Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt
nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of
anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Vrijgifte

Opschroef lagere
Vakke sluitplaten 25-30 mm sponningbreedte

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Documentnummer
200902.2530/1.03V A
Revisie
02

Type
SKH
Blad
1/1
Formaat
A-3