

SBS

BMB 801 - 1025
489 mm

BMB 1026 - 1475
739 mm

SBS

72 mm

SBS

BMH 2226 - 2475
239 mm

BMH 2476 - 2725
489 mm

SBS

BMH 1551 - 1775
1241 mm

SBA

BMH 711 - 945
407 mm

BMH 946 - 1100
522 mm

BMH 1101 - 1775
772 mm

BMH 1776 - 2000
1272 mm

BMH 2001 - 2725
1522 mm

SBS

BMH 1776 - 2725
741 mm

SBS (kort)

104 mm

SBS

BMH 655 - 1160
240 mm

BMH 1161 - 1410
490 mm

BMH 1411 - 2725
740 mm

SBS

BMH 906 - 1160
490 mm

BMH 1161 - 1410
740 mm

BMH 1411 - 1605
990 mm

BMH 1606 - 1855
1240 mm

BMH 1856 - 2725
1490 mm

SBS

BMH 2161 - 2355
1740 mm

BMH 2356 - 2605
1990 mm

BMH 2606 - 2725
2240 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
nokken	Basis VH sluitplaat	SBA.H.Z.8-32	4080202
nokken	Veiligheids sluitplaat LS	SBS.H.Z.8-32.LS.WK	4080188
nokken	Veiligheids sluitplaat RS	SBS.H.Z.8-32.RS.WK	4080189
nokken	korte veiligheidssluitplaat LS	SBS.H.Z.8-32.LS	4080209
nokken	korte veiligheidssluitplaat RS	SBS.H.Z.9-32.RS	4080215
nokken	kiepsluitplaat LS	SBK.H.Z.8-32.LS	4080300
nokken	kiepsluitplaat RS	SBK.H.Z.8-32.RS	4080301

SBK

72 mm

SBS

BMB 470 - 710
239 mm

BMB 711 - 960
489 mm

BMB 961 - 1210
739 mm

BMB 1211 - 1460
489 mm

BMB 1461 - 1475
739 mm

SBS

BMB 1211 - 1460
989 mm

BMB 1461 - 1475
1239 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.


De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon

Het boorpatroon bestaat uit 2 boringen van 8 mm / 4mm diep op 32 mm

Beslagspeling "falzlucht" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697507

Getekend
FT

Controle

Vrijgifte

BUVA Activ-Pilot Inbraakwerend draai/Val beslag met vaste krukhoogte

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderszins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Uitvoering
Verdekt beslag
Sluitplaten met positioneringsnokken

Type



Documentnummer

200902.POS/1.06V

Blad

1/1

Revisie



A

Formaat

A-3

Versie

02



BUVA
rationele bouwproducten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509



**WINK
HAUS**

BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN




pos.	art.	omschr.	art. nr.
6.1	FV-1 SL	Raamschamierstuk	4082030
6.2	FSV-1 SL	Draagstang	4082009
6.3	EV 1-Z ls SL	Kozijnschamierstuk LS	4082031
6.3	EV 1-Z rs SL	Kozijnschamierstuk RS	4082032
7.2	SRV 30-9-Z ls SL	Schaar verdekt LS	4082012
7.2	SRV 30-9-Z rs SL	Schaar verdekt RS	4082013
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289

HOOGTE DELEN


pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710		GAK 710	Espagnolet	sluitzijde	4080000
3.1	711 - 945		GAK 945-1	Espagnolet	sluitzijde	4080015
3.1	946 - 1100		GAK 1100-1	Espagnolet	sluitzijde	4080016
3.1	1101 - 1325		GAK 1325-1	Espagnolet	sluitzijde	4080017
3.1	1326 - 1550		GAK 1550-1	Espagnolet	sluitzijde	4080018
3.1	1551 - 1775		GAK 1775-2	Espagnolet	sluitzijde	4080019
3.1	1776 - 2000		GAK 2000-2	Espagnolet	sluitzijde	4080020
3.1	2001 - 2225		GAK 2225-2	Espagnolet	sluitzijde	4080021
3.2	2226 - 2475		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	sluitzijde boven	4080145
3.2	2476 - 2725		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	sluitzijde boven	4080146
10.1	711 - 2725		DFE	Foutbedieningsbeveiliging met oploof functie	sluitzijde	4080205
10.2	711 - 2725		RT.DFE.TFE	Oploophokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde	4080207

BREEDTE DELEN

pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	370 - 480		E3	Hoekverbinding	bovenzijde	4080043
4.1	481 - 1475	370 - 1475	E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	370 - 550		OS.V.550	bovengeliijder verdekt	bovenzijde	4082003
5.1	551 - 800		OS.V.800	bovengeliijder verdekt	bovenzijde	4082004
5.1	801 - 1025		OS.V.1025-1	bovengeliijder verdekt	bovenzijde	4082005
5.1	1026 - 1475		OS.V.1250-1	bovengeliijder verdekt	bovenzijde	4082006
5.2	1251 - 1475		ZSR SL	bijzetschaar	bovenzijde	4080125
9.1	470 - 710		M 250-1	Middensluiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 960	1211 - 1475	M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	961 - 1210		M 750-1	Middensluiting 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475		MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	onderzijde	4080147



BMB



BMH

≤ 1,5 : 1



4,0 x 40 mm

BMH	Art.	Maat
230 - 419	GAK 465	114 mm
420 - 710	GAK 465 / GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm

