



BU BESLAGMAAT BREEDTE BMH < 410 mm GEEN WK 2
BU BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 450 mm GEEN WK 2

| BASIS DELEN | | | |
|-------------|---------------------|--|----------|
| pos. | art. | omschr. | art. nr. |
| 7.1 | SWHF 18-12 SL | Schaarlager Opschroefbaar | 4080114 |
| 6.1 | FWV 18-9-12 LS SL | Raamschamierstuk voor opschroeflagers LS | 4080168 |
| 6.1 | FWV 18-9-12 RS SL | Raamschamierstuk voor opschroeflagers RS | 4080169 |
| 6.2 | Stoefen FWV SL | Afdekcap voor raamschamierstuk | 4080153 |
| 6.3 | EVNH 18-12 EV LS SL | Kozijnchamierstuk Opschroefbaar LS | 4080180 |
| 6.3 | EVNH 18-12 EV RS SL | Kozijnchamierstuk Opschroefbaar RS | 4080181 |
| 10.5 | SKG-1 | SKG Plaatje | 4080289 |



| HOOGTE DELEN | | | |
|--------------|-------------|-------------|----------------|
| pos. | BMH 1 | BMH 2 | art. |
| 4.1 | 460 - 2725 | E1 | hoekverbinding |
| 3.1 | 460 - 710 | GASK 710 | sluitzijde |
| 3.1 | 711 - 945 | GASK 945-1 | sluitzijde |
| 3.1 | 946 - 1100 | GASK 1100-1 | sluitzijde |
| 3.1 | 1101 - 1325 | GASK 1325-1 | sluitzijde |
| 3.1 | 1326 - 1550 | GASK 1550-1 | sluitzijde |
| 3.1 | 1551 - 1775 | GASK 1775-2 | sluitzijde |
| 3.1 | 1776 - 2000 | GASK 2000-2 | sluitzijde |
| 3.1 | 2001 - 2225 | GASK 2225-2 | sluitzijde |
| 3.2 | 2226 - 2475 | MS SO 250-1 | sluitzijde |
| 3.2 | 2476 - 2725 | MS SO 500-1 | sluitzijde |

| pos. | BMH 1 | BMH 2 | art. |
|------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 9.1 | 460 - 1605 | 2161 - 2355 | M 250-1 |
| 9.2 | 906 - 1160 | MK 230-1 | Koppelbare middensluiting 250 mm |
| 9.2 | 1161 - 1410 | MK 900-1 | Koppelbare middensluiting 500 mm |
| 9.2 | 1411 - 2725 | 1855 - 2725 | Koppelbare middensluiting 750 mm |
| 9.1 | 1606 - 1855 | 2356 - 2605 | M 500-1 |
| 9.1 | 1856 - 2160 | 2606 - 2725 | M 750-1 |

| BREEDTE DELEN | | | |
|---------------|-------------|------------------------|----------------------------------|
| pos. | BMH 1 | BMH 2 | art. |
| 4.3 | 370 - 600 | E3 | Hoekverbinding |
| 4.2 | 601 - 1475 | E2 | Hoekverbinding |
| 4.1 | 370 - 1475 | E1 | Hoekverbinding |
| 5.1 | 370 - 600 | OS 1.600 | bovenzijde |
| 7.2 | 370 - 600 | SH 1 SWF 22 18-9-12 LS | bovenzijde |
| 7.2 | 370 - 600 | SH 1 SWF 22 18-9-12 RS | bovenzijde |
| 5.1 | 601 - 800 | OS 2.800 | bovenzijde |
| 5.1 | 801 - 1025 | OS 2.1025-1 | bovenzijde |
| 5.1 | 1026 - 1250 | OS 2.1250-1 | bovenzijde |
| 5.1 | 1251 - 1475 | OS 2.1475-1 | bovenzijde |
| 7.2 | 601 - 1475 | SH 2 SWF 40 18-9-12 LS | bovenzijde |
| 7.2 | 601 - 1475 | SH 2 SWF 40 18-9-12 RS | bovenzijde |
| 9.1 | 470 - 710 | M 250-1 | Middensluiting 250 mm |
| 9.1 | 711 - 960 | M 500-1 | Middensluiting 500 mm |
| 9.1 | 961 - 1210 | MK 750-1 | Middensluiting 750 mm |
| 9.2 | 1211 - 1460 | MK 900-1 | Koppelbare middensluiting 500 mm |
| 9.2 | 1461 - 1475 | MK 750-1 | Koppelbare middensluiting 750 mm |



≤ 1,5 : 1



SBS (kort)

81 mm

SBS

| |
|-----------------|
| BMH 420 - 1160 |
| 250 mm |
| BMH 1161 - 1410 |
| 500 mm |
| BMH 1411 - 2725 |
| 750 mm |

SBS

| |
|-----------------|
| BMH 906 - 1160 |
| 500 mm |
| BMH 1161 - 1410 |
| 750 mm |
| BMH 1411 - 1605 |
| 1000 mm |
| BMH 1606 - 1855 |
| 1250 mm |
| BMH 1856 - 2725 |
| 1500 mm |

SBS

| |
|-----------------|
| BMH 2161 - 2355 |
| 1750 mm |
| BMH 2356 - 2605 |
| 2000 mm |
| BMH 2606 - 2725 |
| 2250 mm |

SBS

| |
|-----------------|
| BMH 801 - 1250 |
| 480 mm |
| BMH 1251 - 1475 |
| 730 mm |

SBS

75 mm

| Sponning | Omschrijving | Type sluitplaat | art. nummer |
|----------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 18 | Veiligheids sluitplaat LS | SBS H.9-18 LS WK | 4080184 |
| 18 | Veiligheids sluitplaat RS | SBS H.9-18 RS WK | 4080185 |
| 18 | korte veiligheids sluitplaat LS | SBS H.9-18 LS | 4080181 |
| 18 | korte veiligheids sluitplaat RS | SBS H.9-18 RS | 4080152 |
| 20 | Veiligheids sluitplaat LS | SBS H.9-20 LS WK | 4080186 |
| 20 | Veiligheids sluitplaat RS | SBS H.9-20 RS WK | 4080187 |
| 20 | korte veiligheids sluitplaat LS | SBS H.9-20 LS | 4080287 |
| 20 | korte veiligheids sluitplaat RS | SBS H.9-20 RS | 4080288 |

| | | | | |
|-----|-----------------|--------|-----------------|---------|
| SBS | BMH 1211 - 1460 | 983 mm | BMH 1461 - 1475 | 1233 mm |
| SBS | BMH 1211 - 1460 | 474 mm | BMH 1461 - 1475 | 724 mm |
| SBS | BMH 470 - 710 | 224 mm | BMH 711 - 960 | 474 mm |
| SBS | BMH 961 - 1210 | 724 mm | BMH 1211 - 1460 | 983 mm |

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.
De opgegeven maat voor de Veiligheids sluitplaat is de inloopmaat
De opgegeven maat voor de klepsluitplaat is de hartmaat
Beslagspeling "falzuif" 12 mm

rationele bouwproducten

Geflekt

FT

Controle

Vrijgifte

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten, aanvaardt
nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortvloeiend uit onjuistheden of
anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Op Schroef lagere

Documentnummer

200902.1820/3.03V

A

02

Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgebeend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai deel met vaste krukhoogte

Blad

1/1

Formaat

A-3

Revisie

02

Verde