





BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2

| BASIS DELEN | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| pos. | art. | omschr. | art. nr. |
| 6.1 | FL SE 1 | Raamschermstuk verdekt SELECT | 4083030 |
| 6.4 | AP H SE 20-9 LS | Adaptierplaat voor draagstang | 4083010 |
| 6.4 | AP H SE 20-9 RS | Adaptierplaat voor draagstang | 4083011 |
| 6.2 | FLS SE | Draagstang verdekt SELECT | 4083009 |
| 6.3 | EL H SE 20-9 ZLS | Kozijn schermstuk verdekt SELECT LS | 4083031 |
| 6.3 | EL H SE 20-9 Z RS | Kozijn schermstuk verdekt SELECT RS | 4083032 |
| 7.2 | SH SE 20-9 Z LS | Schaar verdekt SELECT LS | 4083012 |
| 7.2 | SH SE 20-9 Z RS | Schaar verdekt SELECT RS | 4083013 |
| 10.5 | SKG-1 | SKG Plaatje | 4080289 |

| HOOGTE DELEN | | | |
|--------------|-------------|--|----------|
| pos. | art. | omschr. | art. nr. |
| 4.1 | BMH 1 | hoekverbinding | 4080045 |
| 4.1 | BMH 2 | hoekverbinding | 4080045 |
| 3.1 | 460 - 710 | Espagnolet | 4080000 |
| 3.1 | 711 - 945 | Espagnolet | 4080015 |
| 3.1 | 946 - 1100 | Espagnolet | 4080016 |
| 3.1 | 1101 - 1325 | Espagnolet | 4080017 |
| 3.1 | 1326 - 1550 | Espagnolet | 4080018 |
| 3.1 | 1551 - 1775 | Espagnolet | 4080019 |
| 3.1 | 1776 - 2000 | Espagnolet | 4080020 |
| 3.1 | 2001 - 2225 | Espagnolet | 4080021 |
| 3.2 | 2226 - 2475 | Koppelbare middenstutling 250 mm | 4080145 |
| 3.2 | 2476 - 2725 | Koppelbare middenstutling 500 mm | 4080146 |
| 10.1 | 711 - 2725 | DFE | 4080205 |
| 10.2 | 711 - 2725 | Opticoblokje 1 b v foutbedieningsbeveiliging | 4082154 |
| 9.1 | 655 - 1605 | Middenstutling 250 mm | 4080135 |
| 9.2 | 906 - 1160 | Middenstutling 250 mm | 4080145 |
| 9.2 | 1161 - 1410 | Koppelbare middenstutling 500 mm | 4080146 |
| 9.2 | 1411 - 2725 | Koppelbare middenstutling 750 mm | 4080147 |
| 9.1 | 1606 - 1855 | Middenstutling 500 mm | 4080136 |
| 9.1 | 1856 - 2160 | Middenstutling 750 mm | 4080137 |


| BREEDTE DELEN | | | |
|---------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| pos. | BMB 1 | BMB 2 | plaats |
| 4.1 | 470 - 1475 | 370 - 1475 | Hoekverbinding |
| 5.1 | 470 - 550 | OS SE 550 | bovengelijder verdekt |
| 5.1 | 551 - 800 | OS SE 800 | bovengelijder verdekt |
| 5.1 | 801 - 1025 | OS SE 1025-1 | bovengelijder verdekt |
| 5.1 | 1026 - 1475 | OS SE 1250-1 | bovengelijder verdekt |
| 5.2 | 1251 - 1475 | ZSR SL | bijselschaar |
| 9.1 | 470 - 710 | M 250-1 | Middenstutling 250 mm |
| 9.1 | 711 - 980 | M 500-1 | Middenstutling 500 mm |
| 9.1 | 981 - 1210 | M 750-1 | Middenstutling 750 mm |
| 9.2 | 1211 - 1460 | MK 500-1 | Koppelbare middenstutling 500 mm |
| 9.2 | 1461 - 1475 | MK 750-1 | Koppelbare middenstutling 750 mm |



4,0 x 40 mm

≤ 2 : 1

| KRUKGAT MATEN | | |
|---------------|--------------------------------------|---------|
| BMH | Art. | Maat |
| 460 - 710 | GAK 710 | 210 mm |
| 711 - 945 | GAK 945-1 | 280 mm |
| 946 - 1100 | GAK 1100-1 | 375 mm |
| 1101 - 1775 | GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2 | 550 mm |
| 1776 - 2725 | GAK 2000-2 / GAK 2225-2 | 1050 mm |



SBS

SBS

75 mm

BMB 801 - 1250
480 mm
BMB 1251 - 1475
730 mm

SBS (kort)

81 mm

SBS

BMH 420 - 1160
250 mm
BMH 1161 - 1410
500 mm
BMH 1411 - 2725
750 mm

SBS

BMH 906 - 1160
500 mm
BMH 1161 - 1410
750 mm
BMH 1411 - 1605
1000 mm
BMH 1606 - 1855
1250 mm
BMH 1856 - 2725
1500 mm

SBS

BMH 2161 - 2355
1750 mm
BMH 2356 - 2605
2000 mm
BMH 2606 - 2725
2250 mm

| Sponning | Omschrijving | Type stutplaat | art. nummer |
|----------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 18 | Veiligheids stutplaat LS | SBS H-9-LS WK | 4080184 |
| 18 | Veiligheids stutplaat RS | SBS H-9-RS WK | 4080185 |
| 18 | korte veiligheidsstutplaat LS | SBS H-9-LS | 4080181 |
| 18 | korte veiligheidsstutplaat RS | SBS H-9-RS | 4080182 |
| 18 | kiepslurplaat LS | SBK H-9-LS | 4080182 |
| 18 | kiepslurplaat RS | SBK H-9-RS | 4080183 |
| 20 | Veiligheids stutplaat LS | SBS H-9-20 LS WK | 4080186 |
| 20 | Veiligheids stutplaat RS | SBS H-9-20 RS WK | 4080187 |
| 20 | korte veiligheidsstutplaat LS | SBS H-9-20 LS | 4080287 |
| 20 | korte veiligheidsstutplaat RS | SBS H-9-20 RS | 4080288 |
| 20 | kiepslurplaat LS | SBK H-9-20 LS | 4080285 |
| 20 | kiepslurplaat RS | SBK H-9-20 RS | 4080286 |

SBK
65,5 mm


SBS

BMB 470 - 710
224 mm
BMB 711 - 960
474 mm
BMB 961 - 1210
724 mm
BMB 1211 - 1460
474 mm
BMB 1461 - 1475
724 mm

SBS

BMB 1211 - 1460
974 mm
BMB 1461 - 1475
1224 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.
De opgegeven maat voor de Veiligheidsstutplaat is de inlooppmaat
De opgegeven maat voor de kiepslurplaat is de hartmaat
Beslagnspeling "falzuur" 12 mm



Gefelend

FT

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Vrijgifte

BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai/Val deel met vaste krukhoogte

verdekt beslag SELECT
Vakke sluitplaten 18-20 mm sponningbreedte 201011.1820/2.0TV

Documentnummer 201011.1820/2.0TV A
Blad 1/1
Formaat A-3
Revisie
Versie 01