





BU BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 410 mm GEEN WK 2
BU BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 450 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN			
pos.		omschr.	art. nr.
7.1	SWHF 18-12 SL	Schaarlager Opschroefbaar	4080114
6.1	FMV/ 189-12 LS SL	Raamschamertuk voor opschroeflagers LS	4080168
6.1	FMV/ 189-12 RS SL	Raamschamertuk voor opschroeflagers RS	4080169
6.2	Stopfen FMV/ SL	Afdekcap voor raamschamertuk	4080153
6.3	EVH 18-12 EV LS SL	Kozijnchamertuk Opschroefbaar LS	4080180
6.3	EVH 18-12 EV RS SL	Kozijnchamertuk Opschroefbaar RS	4080191
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289

HOOGTE DELEN			
pos.	BMH 1	BMH 2	plaats
4.1	460 - 2725	E1	hoekverbinding sluitzijde onder
3.1	460 - 710	GAK 710	sluitzijde
3.1	711 - 945	GAK 945-1	sluitzijde
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	sluitzijde
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	sluitzijde
3.1	1326 - 1550	GAK 1550-1	sluitzijde
3.1	1551 - 1775	GAK 1775-2	sluitzijde
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	sluitzijde
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	sluitzijde
3.2	2226 - 2475	MK 250-1	sluitzijde boven
3.2	2476 - 2725	MK 500-1	sluitzijde boven
10.1	711 - 2725	DPE	sluitzijde
10.2	711 - 2725	Opticobloke t.b.v. foutbedieningsbeveiliging	sluitzijde
9.1	460 - 1605	M 250-1	Middensluiting 250 mm
9.2	906 - 1160	MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm
9.2	1161 - 1410	MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm
9.2	1411 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm
9.1	1606 - 1855	M 500-1	Middensluiting 500 mm
9.1	1856 - 2160	M 750-1	Middensluiting 750 mm


BREEDTE DELEN			
pos.	BMB 1	BMB 2	plaats
4.3	370 - 600	E3	hoekverbinding boenzijde
4.2	601 - 1475	E2	hoekverbinding boenzijde
4.1	370 - 1475	E1	hoekverbinding boenzijde
5.1	370 - 600	OS 1.600	boenzijde
7.2	370 - 600	SH 1.SWVF 22 18-9-12 LS	boenzijde
7.2	370 - 600	SH 1.SWVF 22 18-9-12 RS	boenzijde
5.1	601 - 800	OS 2.800	boenzijde
5.1	801 - 1025	OS 2.1025-1	boenzijde
5.1	1026 - 1250	OS 2.1250-1	boenzijde
5.1	1251 - 1475	OS 2.1475-1	boenzijde
7.2	601 - 1475	SH 2.SWVF 40 18-9-12 LS	boenzijde
7.2	601 - 1475	SH 2.SWVF 40 18-9-12 RS	boenzijde
9.1	470 - 710	M 250-1	Middensluiting 250 mm
9.1	711 - 960	M 500-1	Middensluiting 500 mm
9.1	961 - 1210	M 750-1	Middensluiting 750 mm
9.2	1211 - 1460	MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm
9.2	1461 - 1475	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm



4,0 x 40 mm

≤ 1,5 : 1

KRUUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	280 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS

SBS

66 mm

BMB 801 - 1250
489 mm
BMB 1251 - 1475
739 mm

SBS (kort)

104 mm

SBS

BMH 420 - 1160
240 mm
BMH 1161 - 1410
490 mm
BMH 1411 - 2725
740 mm


SBS

BMH 906 - 1160
490 mm
BMH 1161 - 1410
740 mm
BMH 1411 - 1605
990 mm
BMH 1606 - 1855
1240 mm
BMH 1856 - 2725
1490 mm

SBS

BMH 2161 - 2355
1740 mm
BMH 2356 - 2605
1990 mm
BMH 2606 - 2725
2240 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
nokken	Veiligheids sluitplaat LS	SBS H 2.6-32 LS WK	4080188
nokken	Veiligheids sluitplaat RS	SBS H 2.6-32 RS WK	4080189
nokken	Korte veiligheidsluitplaat LS	SBS H 2.6-32 LS	4080209
nokken	Korte veiligheidsluitplaat RS	SBS H 2.6-32 RS	4080215
nokken	kiepsluitplaat LS	SBK H 2.6-32 LS	4080300
nokken	kiepsluitplaat RS	SBK H 2.6-32 RS	4080301



SBK

66 mm


SBS

BMB 470 - 710
233 mm
BMB 711 - 960
463 mm
BMB 961 - 1210
733 mm
BMB 1211 - 1460
483 mm
BMB 1461 - 1475
733 mm

SBS

BMB 1211 - 1460
983 mm
BMB 1461 - 1475
1233 mm

BINNEN



De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.
De opgegeven maat voor de Veiligheidsluitplaat is de inlooppmaat
De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat
Bestelspanning "falzuur" 12 mm

Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgebeend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

Gefabriceerd

FT

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Controle

Vrijgifte

Uitvoering

Opschroef lagers
Sluitplaten met positioneringsnokken

Documentnummer

200902.POS/2.04V A

Revisie

02

Type

SKH

Blad

1/1

Formaat

A-3

Revisie

02