

SBS

75 mm

SBS

BMB 801 - 1250

480 mm

BMB 1251 - 1475

730 mm

SBS (kort)

81 mm

SBS

BMH 420 - 1160

250 mm

BMH 1161 - 1410

500 mm

BMH 1411 - 2725

750 mm

SBS

BMH 906 - 1160

500 mm

BMH 1161 - 1410

750 mm

BMH 1411 - 1605

1000 mm

BMH 1606 - 1855

1250 mm

BMH 1856 - 2725

1500 mm

SBS

BMH 2161 - 2355

1750 mm

BMH 2356 - 2605

2000 mm

BMH 2606 - 2725

2250 mm

| Sponning | Omschrijving | Type sluitplaat | art. nummer |
|----------|--------------------------------|------------------|-------------|
| 18 | Veiligheids sluitplaat LS | SBS.H.9-18.LS.WK | 4080184 |
| 18 | Veiligheids sluitplaat RS | SBS.H.9-18.RS.WK | 4080185 |
| 18 | korte veiligheidssluitplaat LS | SBS.H.9-18.LS | 4080181 |
| 18 | korte veiligheidssluitplaat RS | SBS.H.9-18.RS | 4080152 |
| 18 | kiepsluitplaat LS | SBK.H.9-18.LS | 4080182 |
| 18 | kiepsluitplaat RS | SBK.H.9-18.RS | 4080183 |
| 20 | Veiligheids sluitplaat LS | SBS.H.9-20.LS.WK | 4080186 |
| 20 | Veiligheids sluitplaat RS | SBS.H.9-20.RS.WK | 4080187 |
| 20 | korte veiligheidssluitplaat LS | SBS.H.9-20.LS | 4080287 |
| 20 | korte veiligheidssluitplaat RS | SBS.H.9-20.RS | 4080288 |
| 20 | kiepsluitplaat LS | SBK.H.9-20.LS | 4080285 |
| 20 | kiepsluitplaat RS | SBK.H.9-20.RS | 4080286 |

SBK

65,5 mm

SBS

BMB 470 - 710

224 mm

BMB 711 - 960

474 mm

BMB 961 - 1210

724 mm

BMB 1211 - 1460

474 mm

BMB 1461 - 1475

724 mm

SBS

BMB 1211 - 1460

974 mm

BMB 1461 - 1475

1224 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.


De opgegeven maat voor de Veiligheidssluitplaat is de inlooppmaat

De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat

Beslagspeling "falzlucht" 12 mm



4,0 x 40 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Getekend

FT

BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai/Val deel met vaste krukhoogte

Controle

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwproducten aanvaardt
nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of
anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Type



Blad

1/1

Formaat

A-3

Vrijgifte

Uitvoering

Opschroef lagere
Vlakke sluitplaten 18-20 mm sponningbreedte

Documentnummer

200902.1820/2.03V

Revisie

A

Versie

02

BUVA
rationele bouwproducten

Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509



**WINK
HAUS**

BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 450 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN

| pos. | art. | omschr. | art. nr. |
|------|--------------------|--|----------|
| 7.1 | SWHF 18-12 SL | Schaarlager Opschroefbaar | 4080114 |
| 6.1 | FWV 18/9-12 LS SL | Raamscharnierstuk voor opschroefflagers LS | 4080168 |
| 6.1 | FWV 18/9-12 RS SL | Raamscharnierstuk voor opschroefflagers RS | 4080169 |
| 6.2 | Stopfen FWV SL | Aldekapp voor raamscharnierstuk | 4080153 |
| 6.3 | EWV 18-12 EV LS SL | Kozijnscharnierstuk Opschroefbaar LS | 4080190 |
| 6.3 | EWV 18-12 EV RS SL | Kozijnscharnierstuk Opschroefbaar RS | 4080191 |
| 10.5 | SKG-1 | SKG Plaatje | 4080289 |

HOOGTE DELEN

| pos. | BMH. 1 | BMH. 2 | art. | omschr. | plaats | art. nr. |
|------|-------------|--------|--------------|---|------------------|----------|
| 4.1 | 460 - 2725 | | E1 | hoekverbinding | sluitzijde onder | 4080045 |
| 3.1 | 460 - 710 | | GAK 710 | Espagnolet | sluitzijde | 4080000 |
| 3.1 | 711 - 945 | | GAK 945-1 | Espagnolet | sluitzijde | 4080015 |
| 3.1 | 946 - 1100 | | GAK 1100-1 | Espagnolet | sluitzijde | 4080016 |
| 3.1 | 1101 - 1325 | | GAK 1325-1 | Espagnolet | sluitzijde | 4080017 |
| 3.1 | 1326 - 1550 | | GAK 1550-1 | Espagnolet | sluitzijde | 4080018 |
| 3.1 | 1551 - 1775 | | GAK 1775-2 | Espagnolet | sluitzijde | 4080019 |
| 3.1 | 1776 - 2000 | | GAK 2000-2 | Espagnolet | sluitzijde | 4080020 |
| 3.1 | 2001 - 2225 | | GAK 2225-2 | Espagnolet | sluitzijde | 4080021 |
| 3.2 | 2226 - 2475 | | MK 250-1 | Koppelbare middensluiting 250 mm | sluitzijde boven | 4080145 |
| 3.2 | 2476 - 2725 | | MK 500-1 | Koppelbare middensluiting 500 mm | sluitzijde boven | 4080146 |
| 10.1 | 711 - 2725 | | DFE | Foutbedieningsbeveiliging met oploopp functie | sluitzijde | 4080205 |
| 10.2 | 711 - 2725 | | RT.DFE.TFE S | Oploepblokje t.b.v. foutbedieningsbeveiliging | sluitzijde | 4080208 |

BREEDTE DELEN

| pos. | BMB. 1 | BMB. 2 | art. | omschr. | plaats | art. nr. |
|------|-------------|-------------|------------------------|----------------------------------|------------|----------|
| 4.3 | 370 - 600 | | E3 | Hoekverbinding | bovenzijde | 4080043 |
| 4.2 | 601 - 1475 | | E2 | Hoekverbinding | bovenzijde | 4080047 |
| 4.1 | 370 - 1475 | | E1 | Hoekverbinding | bovenzijde | 4080045 |
| 5.1 | 370 - 600 | | OS.1.600 | bovengelijder | bovenzijde | 4080053 |
| 7.2 | 370 - 600 | | SH.1.SWF 22 18-9-12 LS | schaar LS | bovenzijde | 4080108 |
| 7.2 | 370 - 600 | | SH.1.SWF 22 18-9-12 RS | schaar RS | bovenzijde | 4080109 |
| 5.1 | 601 - 800 | | OS.2.800 | bovengelijder | bovenzijde | 4080051 |
| 5.1 | 801 - 1025 | | OS.2.1025-1 | bovengelijder | bovenzijde | 4080060 |
| 5.1 | 1026 - 1250 | | OS.2.1250-1 | bovengelijder | bovenzijde | 4080061 |
| 5.1 | 1251 - 1475 | | OS.2.1475-1 | bovengelijder | bovenzijde | 4080062 |
| 7.2 | 601 - 1475 | | SH.2.SWF 40 18-9-12 LS | schaar LS | bovenzijde | 4080110 |
| 7.2 | 601 - 1475 | | SH.2.SWF 40 18-9-12 RS | schaar RS | bovenzijde | 4080111 |
| 9.1 | 470 - 710 | | M 250-1 | Middensluiting 250 mm | onderzijde | 4080135 |
| 9.1 | 711 - 960 | 1211 - 1475 | M 500-1 | Middensluiting 500 mm | onderzijde | 4080136 |
| 9.1 | 961 - 1210 | | M 750-1 | Middensluiting 750 mm | onderzijde | 4080137 |
| 9.2 | 1211 - 1460 | | MK 500-1 | Koppelbare middensluiting 500 mm | onderzijde | 4080146 |
| 9.2 | 1461 - 1475 | | MK 750-1 | Koppelbare middensluiting 750 mm | onderzijde | 4080147 |

MAX.
130 KG

MAX.
2,5 M²

MAX. 1475 mm
MIN. 370 mm

BMB

MAX. 2725 mm
MIN. 450 mm

BMH

≤ 1,5 : 1

4,0 x 40 mm

KRUKGAT MATEN

| BMH | Art. | Maat |
|-------------|--------------------------------------|---------|
| 460 - 710 | GAK 710 | 210 mm |
| 711 - 945 | GAK 945-1 | 260 mm |
| 946 - 1100 | GAK 1100-1 | 375 mm |
| 1101 - 1775 | GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2 | 550 mm |
| 1776 - 2725 | GAK 2000-2 / GAK 2225-2 | 1050 mm |

