

BUVA
rationele bouwprodukten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

SKH SKG

WINK HAUS

BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN

pos.		art.	omschr.	art. nr.
6.1		FL.SE.1	Raamscharnierstuk verdekt SELECT	4083030
6.4	boven 100 Kg	AP.H.SE.20-9.LS	Adapterplaat voor draagstang	4083010
6.4	boven 100 Kg	AP.H.SE.20-9.RS	Adapterplaat voor draagstang	4083011
6.2	boven 100 Kg	FLS.SE	Draagstang verdekt SELECT	4083009
6.3		EL.H.SE.20-9.Z.LS	Kozijnscharnierstuk verdekt SELECT LS	4083031
6.3		EL.H.SE.20-9.Z.RS	Kozijnscharnierstuk verdekt SELECT RS	4083032
7.2		SH.SE.20-9.Z.LS	Schaar verdekt SELECT LS	4083012
7.2		SH.SE.20-9.Z.LS	Schaar verdekt SELECT RS	4083013
10.5		SKG-1	SKG Plaatje	4080289

HOOGTE DELEN

pos.	BMH. 1	BMH. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	460 - 2725		E1	hoekverbinding	sluitzijde onder	4080045
3.1	460 - 710		GASK 710	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082100
3.1	711 - 945		GASK 945-1	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082120
3.1	946 - 1100		GASK 1100-1	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082121
3.1	1101 - 1325		GASK 1325-1	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082122
3.1	1326 - 1550		GASK 1550-1	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082123
3.1	1551 - 1775		GASK 1775-2	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082124
3.1	1776 - 2000		GASK 2000-2	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082125
3.1	2001 - 2225		GASK 2225-2	Stolp Espagnolet	sluitzijde	4082126
3.2	2226 - 2475		MS.SO 250-1	Stolp verlengstuk boven 250 mm	sluitzijde boven	4080279
3.2	2476 - 2725		MS.SO 500-1	Stolp verlengstuk boven 500 mm	sluitzijde boven	4080314
9.1	655 - 1605	2161 - 2355	M 250-1	Middensluiting 250 mm	hangzijde	4080135
9.2	906 - 1160		MK 250-1	Koppelbare middensluiting 250 mm	hangzijde	4080145
9.2	1161 - 1410		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	hangzijde	4080146
9.2	1411 - 2725	1856 - 2725	MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	hangzijde	4080147
9.1	1606 - 1855	2356 - 2605	M 500-1	Middensluiting 500 mm	hangzijde	4080136
9.1	1856 - 2160	2606 - 2725	M 750-1	Middensluiting 750 mm	hangzijde	4080137

BREEDTE DELEN

pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	480 - 1475	370 - 1475	E1	Hoekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	480 - 550		OS.SE.550	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083003
5.1	551 - 800		OS.SE.800	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083004
5.1	801 - 1025		OS.SE.1025-1	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083005
5.1	1026 - 1475		OS.SE.1250-1	bovengelijder verdekt	bovenzijde	4083006
5.2	1251 - 1475		ZSR SL	bijzetschaar	bovenzijde	4080125
9.1	470 - 710		M 250-1	Middensluiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 960	1211 - 1475	M 500-1	Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	961 - 1210		M 750-1	Middensluiting 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460		MK 500-1	Koppelbare middensluiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475		MK 750-1	Koppelbare middensluiting 750 mm	onderzijde	4080147



Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
nokken	Veiligheids sluitplaat LS	SBS.H.Z.8-32.LS.WK	4080188
nokken	Veiligheids sluitplaat RS	SBS.H.Z.8-32.RS.WK	4080189
nokken	korte veiligheidssluitplaat LS	SBS.H.Z.8-32.LS	4080209
nokken	korte veiligheidssluitplaat RS	SBS.H.Z.9-32.RS	4080215

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.

De opgegeven maat voor de Veiligheidssluitplaat is de inloopmaat

De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat

Beslagspeling "falzluft" 12 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwprodukten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

BUVA
rationele bouwprodukten
Postbus 262
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 697500
Fax: +31 (0) 180 697509

Getekend: FT	BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai deel met vaste krukhoogte				
Controle	Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA rationele bouwprodukten aanvaardt nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.	Type: 2 SKH	Blad: 1/1	Formaat: A-3	
Vrijgifte	Uitvoering: Verdekt beslag SELECT Sluitplaten met positioneringsnokken	Documentnummer: 201011.POS/3.08V	Revisie: A	Versie: 01	