




BU BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 410 mm GEEN WK 2  
BU BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 450 mm GEEN WK 2

BASIS DELEN



pos.	art.	omschr.	art. nr.
7.1	SWTF 18-12 SL	Schaafdeur	4080113
6.1	FWTA 18-9-12 LS SL	Raamschamierstuk LS	4080166
6.1	FWTA 18-9-12 RS SL	Raamschamierstuk RS	4080167
6.2	Stoepen BK FK	Afdekkap voor raamschamierstuk	4080199
6.3	EWTA 18-12 LS SL	Kozijnchamierstuk LS	4080195
6.3	EWTA 18-12 RS SL	Kozijnchamierstuk RS	4080196
10.5	SKG-1	SKG Plaatje	4080289

HOOGTE DELEN

10.5						

BREEDTE DELEN


pos.	BMB 1	BMB 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.3	370 - 600	E3		Hoekverbinding	boenzijde	4080043
4.2	601 - 1475	E2		Hoekverbinding	boenzijde	4080047
4.1	370 - 1475	E1		Hoekverbinding	boenzijde	4080045
5.1	370 - 600	OS 1.600		boengelijder	boenzijde	4080053
7.2	270 - 600	SH 1.SWTF 18-9-12 LS		schar LS	boenzijde	4080104
7.2	270 - 600	SH 1.SWTF 18-9-12 RS		schar RS	boenzijde	4080105
5.1	601 - 800	OS 2.800		boengelijder	boenzijde	4080051
5.1	801 - 1025	OS 2.1025-1		boengelijder	boenzijde	4080060
5.1	1026 - 1250	OS 2.1250-1		boengelijder	boenzijde	4080061
5.1	1251 - 1475	OS 2.1475-1		boengelijder	boenzijde	4080062
7.2	601 - 1475	SH 2.SWTF 18-9-12 LS		schar LS	boenzijde	4080106
7.2	601 - 1475	SH 2.SWTF 18-9-12 RS		schar RS	boenzijde	4080107
9.1	410 - 710	M 250-1		Middensluiting 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 960	M 500-1		Middensluiting 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	961 - 1210	M 750-1		Middensluiting 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460	MK 500-1		Koppelbare middensluiting 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1460 - 1475	MK 750-1		Koppelbare middensluiting 750 mm	onderzijde	4080147



4,0 x 40 mm

≤ 1,5 : 1

KRUUGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1550-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS

98 mm

SBS

EMB 801 - 1250  
457 mm  
BMB 1251 - 1475  
707 mm

SBS

104 mm

SBS

BMH 420 - 1160  
273 mm  
BMH 1161 - 1410  
523 mm  
BMH 1411 - 1605  
773 mm

SBS

BMH 906 - 1160  
523 mm  
BMH 1161 - 1410  
773 mm  
BMH 1411 - 1605  
1023 mm  
BMH 1606 - 1855  
1273 mm  
BMH 1856 - 2725  
1523 mm

SBS

BMH 2161 - 2355  
1773 mm  
BMH 2356 - 2605  
2023 mm  
BMH 2606 - 2725  
2273 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25 mm nok	Veiligheids sluitplaat	SBS HB-25 Z25	4080200
25 mm nok	Kiepsluitplaat LS	SBK HB-25 Z25 LS	4080302
25 mm nok	Kiepsluitplaat RS	SBK HB-25 Z25 RS	4080303

SBK  
65,5 mm

SBS

BMB 470 - 710  
201 mm  
BMB 711 - 960  
451 mm  
BMB 961 - 1210  
701 mm

SBS

BMB 1211 - 1460  
951 mm  
BMB 1461 - 1475  
1201 mm


De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.

De opgegeven maat is de hartmaat van het boorpatroon

Het boorpatroon bestaat uit 2 boortgen van 8 mm / 4mm diep steek 32 mm

Positie boorpatroon is 19 mm vanaf binnenzijde

Bestagspelling "raldurt" 12 mm



Gefeleerd

Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

FT

BUVA Activ-Pilot VH Stolpraam beslag draai/Val deel met vaste krukhoogte



rationele bouwproducten

Postbus 262

2990 AG Barendrecht

Tel: +31 (0) 180 697500

Fax: +31 (0) 180 697509

Controle

Vrijgifte

Deze tekening is met de grootste zorg samengesteld. BUVA, rationele bouwproducten aanvaardt  
nochtans geen verantwoordelijkheid voor enige schade, voortkomend uit onjuistheden of  
anderzins onvolkomenheden in de inhoud van deze tekening.

Inboor lagere

25 mm sluitplaten met positioneringsnokken

Type



Blad

1/1

Formaat

A-3

Revisie

A

Versie

01

Documentnummer

201011-POS/2.12V