



BIJ BESLAGMAAT BREEDTE BMB < 470 mm GEEN WK 2
BIJ BESLAGMAAT HOOGTE BMH < 655 mm GEEN WK 2



BASIS DELEN			
pos.	omschr.	art. nr.	
6.1	FL SE 1	4083030	
6.4	AP HSE 20.9 LS	4083010	
6.4	AP HSE 20.9 RS	4083011	
6.2	boven 100 KG		
6.3	boven 100 KG		
6.3	FLS SE	4083009	
6.3	EL H SE 20.9 Z LS	4083031	
6.3	EL H SE 20.9 Z RS	4083032	
7.2	SH SE 20.9 Z LS	4083012	
7.2	SH SE 20.9 Z RS	4083013	
10.5	SKG-1	4080289	

HOOGTE DELEN

pos.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	BMH 1	sluitzijde order	4080045
4.1	460 - 2725	hoekverbinding	
3.1	460 - 710	GAK 710	4080000
3.1	711 - 945	GAK 945-1	4080015
3.1	946 - 1100	GAK 1100-1	4080016
3.1	1101 - 1325	GAK 1325-1	4080017
3.1	1326 - 1560	GAK 1560-1	4080018
3.1	1561 - 1775	GAK 1775-2	4080019
3.1	1776 - 2000	GAK 2000-2	4080020
3.1	2001 - 2225	GAK 2225-2	4080021
3.2	2226 - 2475	MK 250-1	4080145
3.2	2476 - 2725	MK 500-1	4080146
10.1	711 - 2725	DFE	4080205
10.2	711 - 2725	RT.DFE TTE S	4082154


BREEDTE DELEN

pos.	BMB. 1	BMB. 2	art.	omschr.	plaats	art. nr.
4.1	470 - 1475	370 - 1475	E1	Heekverbinding	bovenzijde	4080045
5.1	470 - 550		OS SE 550	bovenzijder verdeli	bovenzijde	4083003
5.1	551 - 800		OS SE 800	bovenzijder verdeli	bovenzijde	4083004
5.1	801 - 1025		OS SE 1025-1	bovenzijder verdeli	bovenzijde	4083005
5.1	1026 - 1475		OS SE 1250-1	bovenzijder verdeli	bovenzijde	4083006
5.2	1251 - 1475		ZSR SL	bijzetraaf	bovenzijde	4080125
9.1	470 - 710		M 250-1	Middenstuning 250 mm	onderzijde	4080135
9.1	711 - 960		M 500-1	Middenstuning 500 mm	onderzijde	4080136
9.1	961 - 1210		M 750-1	Middenstuning 750 mm	onderzijde	4080137
9.2	1211 - 1460		MK 500-1	Koppeldare middenstuning 500 mm	onderzijde	4080146
9.2	1461 - 1475		MK 750-1	Koppeldare middenstuning 750 mm	onderzijde	4080147



≤ 2 : 1

KRUKGAT MATEN		
BMH	Art.	Maat
460 - 710	GAK 710	210 mm
711 - 945	GAK 945-1	260 mm
946 - 1100	GAK 1100-1	375 mm
1101 - 1775	GAK 1325-1 / GAK 1560-1 / GAK 1775-2	550 mm
1776 - 2725	GAK 2000-2 / GAK 2225-2	1050 mm



SBS

75 mm

SBS

BMB 801 - 1250
480 mm
BMB 1251 - 1475
730 mm

SBS (kort)

81 mm

SBS

BMH 655 - 1160
250 mm
BMH 1161 - 1410
500 mm
BMH 1411 - 2725
750 mm

SBS

BMH 906 - 1160
500 mm
BMH 1161 - 1410
750 mm
BMH 1411 - 1605
1000 mm
BMH 1606 - 1855
1250 mm
BMH 1856 - 2725
1500 mm

SBS

BMH 2161 - 2355
1750 mm
BMH 2356 - 2605
2000 mm
BMH 2606 - 2725
2250 mm

Sponning	Omschrijving	Type sluitplaat	art. nummer
25	Veiligheids sluitplaat	SBS H 9.29	4080293
25	kiepsluitplaat LS	SBK H 9.25 LS	4080382
25	kiepsluitplaat RS	SBK H 9.25 RS	4080383
26	Veiligheids sluitplaat	SBS H 9.26	4080295
26	kiepsluitplaat LS	SBK H 9.26 LS	4080384
26	kiepsluitplaat RS	SBK H 9.26 RS	4080385
27	Veiligheids sluitplaat	SBS H 9.27	4080295
27	kiepsluitplaat LS	SBK H 9.27 LS	4080386
27	kiepsluitplaat RS	SBK H 9.27 RS	4080387
29	Veiligheids sluitplaat	SBS H 9.29	4080203
29	kiepsluitplaat LS	SBK H 9.29 LS	4080391
29	kiepsluitplaat RS	SBK H 9.29 RS	4080392
30	Veiligheids sluitplaat	SBS H 9.30	4080257
30	kiepsluitplaat LS	SBK H 9.30 LS	4080388
30	kiepsluitplaat RS	SBK H 9.30 RS	4080389

SBK
65,5 mm

SBS
BMB 470 - 710
224 mm


BMB 711 - 960
474 mm
BMB 961 - 1210
724 mm

BMB 1211 - 1460
474 mm
BMB 1461 - 1475
724 mm

SBS

BMB 1211 - 1460
974 mm
BMB 1461 - 1475
1224 mm

De opgegeven maat is de maat vanuit de sponning.
De opgegeven maat voor de Veiligheidsluitplaat is de inlooppmaat
De opgegeven maat voor de kiepsluitplaat is de hartmaat
Beslagspelling "falszutr" 12 mm



Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgebeeld of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet.

Geleend

FT

Controle	Uitvoering	Documentnummer	Blad	Formaat
Vrijgifte	verdekt beslag SELECT	201011.2530/2.07V	1/1	A-3
			SKH	
			Revisie	01